

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)

Предмет закупівлі: Трактори, код ДК021-2015: 16710000-5 Мотоблоки, ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-25-014644-а.

У рамках забезпечення виробничих потреб підприємства, а також відповідно до Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік, виникла необхідність у закупівлі тракторів для потреб філій ДП «Ліси України».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства.

Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям.

Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Положення про організацію публічних закупівель державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», затвердженого Наказом ДП «Ліси України» №580 від 18.03.2025.

Для формування очікуваної вартості були отримані комерційні пропозиції від потенційних учасників процедури закупівлі з урахуванням якісних та кількісних характеристик товару за процедурою закупівлі, а саме:

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від **ТОВ "ІБІС МОТОР", ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», ТОВ "Компанія ЛАН", ТОВ "АМАКО УКРАЇНА", ТОВ "Компанія "Альбїон", ПрАТ «Агріматко-Україна», «Тайтен Машинері Україна», ТОВ "СТК-АГРО", ТОВ "Агро-Солар"**, щодо вартості тракторів з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України».

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Запит на надання комерційних пропозицій був направлений на компанії, що представляють бренди: **VALTRA** (Фінляндія), **LAAS** (FRANCE), **Massey Ferguson** (FRANCE), **Deutz Fahr** (ITALY), **McCormick** (ITALY), **Case IH** (U.K.), **Landini** (ITALY), **JOHN DEERE** (USA)

У свою чергу у розрахунок очікуваної вартості прийнято пропозиції компаній **ТОВ "СТК-АГРО"** з підсумковими результатами раніше проведеного тендеру **Трактори для потреб філій ДП «Ліси України»**. Посилання на тендер: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-15-012615-a?oldVersion=true>

В розрахунок прийнято тендерні пропозиції компаній, які не були відхилені з причин невідповідності технічним вимогам предмета закупівлі.

За підсумком опрацювання комерційних пропозицій та результатів минулого тендеру, компанія **ТОВ "СТК-АГРО"** з брендом **Landini** (ITALY) надала мінімальну ціну за одиницю 2 237 742,57 грн. без ПДВ.

Дані відображені в Таблиці 1.

Таблиця 1.

		Найменування компаній					
Найменування параметрів:	Кількість тракторів	ТОВ "ІБІС МОТОР", 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, 20	ТОВ "АМАКО УКРАЇНА"	ТОВ "Компанія "Альбїон", м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.31 д	ПрАТ Агриматко-Україна, м.Київ, вул Малоїдвальнона 12/10	ТОВ "СТК-АГРО"	ТОВ "СТК-АГРО"
ЄДРПОУ	16	ЄДРПОУ 45225233	ЄДРПОУ 21665011	ЄДРПОУ 35396734	ЄДРПОУ 30725226	ЄДРПОУ 37960763	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-15-012615-a?oldVersion=true
Торгова назва (zareestrovana marka) виробника		VALTRA	Massey Ferguson	Deutz Fahr	McCormick	Landini	Landini
Тип (варіанти, версії)/Модель		A - серія	5M.115	5125 G GS	TI	EL A F8LRS4	EL A F8LRS4
Торгова назва транспортного засобу		A105MH4	MF 5M.115	Deutz Fahr 5125 G GS	McCormick X5.120M	POWERFARM 120	POWERFARM 120
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу		FI-44200 Suolahti, Фінляндія	Франція, м. Бове	DEUTZ-FAHR, SAME DEUTZ-FAHR ITALIA	ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Італія	Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy	Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв)		FI-44200 Suolahti, Фінляндія	AGCO S.A.S, 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Франція	DEUTZ-FAHR, SAME DEUTZ-FAHR ITALIA	ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Італія	Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy	Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy
Вартість за одиницю, євро з ПДВ		75 713,00 €	73 000,00 €	77 499,00 €	71 103,00 €	69 270,00 €	
Курс, НБУ 27.08.25	48,266						
Вартість за одиницю, грн без ПДВ		3 045 303,05 ₴	2 936 181,67 ₴	3 117 138,95 ₴	2 859 881,17 ₴	2 786 154,85 ₴	2 237 742,57 ₴
ПДВ, грн		609 060,61 ₴	587 236,33 ₴	623 427,79 ₴	571 976,23 ₴	557 230,97 ₴	447 548,51 ₴
Вартість за одиницю, грн з ПДВ		3 654 363,66 ₴	3 523 418,00 ₴	3 740 566,73 ₴	3 431 857,40 ₴	3 343 385,82 ₴	2 685 291,09 ₴
Вартість 16 од., грн без ПДВ		48 724 848,77 ₴	46 978 906,67 ₴	49 874 223,12 ₴	45 758 098,64 ₴	44 578 477,60 ₴	35 803 881,12 ₴
ПДВ, грн		9 744 969,75 ₴	9 395 781,33 ₴	9 974 844,62 ₴	9 151 619,73 ₴	8 915 695,52 ₴	7 160 776,22 ₴
Вартість 16 од., грн з ПДВ		58 469 818,53 ₴	56 374 688,00 ₴	59 849 067,74 ₴	54 909 718,37 ₴	53 494 173,12 ₴	42 964 657,34 ₴

У підсумку сума очікуваної вартості (16 тракторів) дорівнюватиме 35 803 881,12 грн. без ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБІС МОТОР»

Код ЄДРПОУ 45225233, ПІН 452252326544

Юридична адреса: Україна, 04073, Київ, просп. Степана Бандери, 20, Тел. (044) 529-8381, 529-9522

Адреса для листування: 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, будинок 20.

Тел. (044) 529-8381, 529-9522

Вих. № 080825/1

від 08.08.2025

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ
УКРАЇНИ»
info@e-forest.gov.ua
roman.mikhal@e-forest.gov.ua

Комерційна пропозиція

Цим листом, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ібіс Мотор», висловлює Вам повагу, та висилає цінову пропозицію на трактори.

Назва компанії та адреса:	ТОВ "ІБІС МОТОР", 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, 20	ЄДРПОУ 45225233
Контактна особа /контакти:	Глушко Олексій тел. (067) 188-26-90	
Дата пропозиції:	08 серпня 2025 р.	
Строк поставки всієї кількості Товару в залежно від дати виготовлення товару:	не більше 150 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця	

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)	Прошу зазначити вартість одиниці трактора та можливих опцій в EUR з ПДВ
Трактор, 96 шт.				73808,21 €
Торгова назва (заресстрована марка) виробника <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>			VALTRA	
Тип (варіанти, версії)/Модель <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>			A - серія	
Торгова назва транспортного засобу <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>			A105MH4	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>			FI-44200 Suolahti, Фінляндія	

Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв) (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			FI-44200 Suolahti, Фінляндія	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців без обмеження по мотогодинам	
Двигун:				
Тип палива	Дизельне паливо		дизельне паливо	
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4	
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	4400	
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об/хв	Не менше	77(105)/1400	78(105)/2000	
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	435	
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1500	
Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		рідинна	
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		Tier 5 DOC + DPF + SCR (з AdBlue)	
Трансмісія:				
Тип трансмісії	Механічна або гідромеханічна		гідромеханічна	
Колісна формула	4x4		4x4	
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова	
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення		автоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення	
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	4	
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	4	
Кількість діапазонів	Не менше	4	4	
Ходозменшувач (механізм повільного ходу)	Наявність		так	921,92 €
Реверс з електрогідравлічним приводом	Наявність		так	
Блокування переднього диференціала	Наявність		так	
Блокування заднього диференціала	Наявність		так	
Блокування міжосьового диференціала	Наявність		так	
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педалі зчеплення)	Наявність		так	- €
Тип та розмір шин:				
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	440/65 R28	- €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	540/65 R38	- €
Тип протектора	З розвиненими ґрунтозачепами		так	- €
Кабіна і місце оператора:				

Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	EN 15695-1:2018	
Кількість дверей	2		2	
Кондиціонер	Наявність		так	1904,90 €
Обігрів/вентиляція	Наявність		так	
Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)		пневматична	- €
Повороте сидіння на 180 градусів	Наявність		так	
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)		Кабіна на опорах (сайлентблоках)	- €
Задній вал відбору потужності:				
Тип валу відбору потужності	Електрогідрравлічне з'єднання		Електрогідрравлічне з'єднання	- €
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000		
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	1920 / 1560 / 1960	- €
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700		- €
Задня навіска:				
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 категорії	
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	4380	
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		так	
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		так	
Гідрравлічна система:				
Кількість пар виходів гідрравлічної системи, шт.	Не менше	3	3	
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	58	98	
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі				
Захист кабіни оператора	Наявність		так	437,74 €
Захист паливного бака	Наявність		так	409,36 €
Захист капота трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		ні	- €
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		ні	- €
Експлуатаційні параметри				
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більше	5000*2500*3000	4656*2350*2763	


Мінімальна швидкість руху км/год	Не більше	0,5	0,15	
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	35	40	
Об'єм паливного бака, л	Не менше	150	175	
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менше	13	13	
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами), кг	Не менше	20 000	20000	
Комплектність:				
Передні противаги, кг	Не менше	300	320	
Пробісковий маячок жовтого кольору	Наявність		так	
Ящик для інструментів	Наявність		так	
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		так	
Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц	Наявність		так	
Тяговий брус	Наявність		так	
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		так	
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		ні	
Передні поворотні крила	Наявність		так	
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут		так	1463,72 €
	• Дистанційний контроль стану та параметрів роботи техніки			
	• Оптимізація ефективності використання техніки			
	• Співвідношення активна робота/холостий хід			
	• Контроль витрат палива			
	• Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки)			
	• Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів			
	• Відстеження кодів помилок та несправностей			
• Покращена якість обслуговування				
Загальна ціна пропозиції (трактор + доопції), EUR з ПДВ				78945,85 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ				7578801,50 €

В ціну пропозиції включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатком 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 12 місяців без обмеження мотогодин з дати поставки Товару.
4. Дата виготовлення - не раніше 2025

З повагою,

Комерційний директор



Шаповал О.О.

Форма комерційної пропозиції

Назва компанії та адреса:

ТОВ "АМАКО УКРАЇНА"

ЄДРПОУ 21665011

Контактна особа /контакти:

Кісілюк Владислав Едуардович тел. +(380)67 414 1092

Дата пропозиції:

08.08.2025

Строк поставки всієї кількості Товару в залежності від дати виготовлення товару:

не більше 180 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)	Прому зазначити вартість одиниці трактора та можливих опцій в EUR з ПДВ
Трактор, 96 шт.				68 000,00 €
Торгова назва (зарєєстрована марка) виробника (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			Massey Ferguson	
Тип (варіанти, версії)/Модель (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			5M.115	
Торгова назва транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			MF 5M.115	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			Франція, м. Бове	
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв) (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			AGCO S.A.S, 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Bouvigny, Франція	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	
Двигун:				
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо	
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4	
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	4 400	
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об/хв	Не менше	77(105)/1400	86 кВт (115 к.с.) / 1500 об/хв (зазначити)	
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	460	
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1500	
Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження	
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		система AdBlue (All in One) без сажового фільтра	
Трансмісія:				
Тип трансмісії	Механічна або гідромеханічна		Гідромеханічна	
Колісна формула	4x4		4x4	
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова	
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикачя передач та/або діапазонів без використання педаль зчеплення		Напівавтоматична, з функцією перемикачя передач та/або діапазонів без використання педаль зчеплення	
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	4	
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	4	
Кількість діапазонів	Не менше	4	4	
Холодильник (механізм повільного ходу)	Наявність		Так	1 800,00 €
Ревєрс з електрогідравлічним приводом	Наявність		Так	
Блокування переднього диференціала	Наявність		Так	
Блокування заднього диференціала	Наявність		Ні	
Блокування міжосьового диференціала	Наявність		Ні	
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педаль зчеплення)	Наявність		Так	
Тип та розмір шин:				
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	440/65R28 ADJ	2 000,00 €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	540/65R38 ADJ Ø1,67m	
Тип протектора	З розширеними ґрунтозацепами		З розширеними ґрунтозацепами	
Кабіна і місце оператора:				
Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	
Кількість дверей	2		2	
Кондиціонер	Наявність		Так	
Обігрів/вентиляція	Наявність		Так	
Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)		3 механічною підвіскою	
Повороте сидіння на 180 градусів	Наявність		Ні	
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)		Механічна підвіска кабіни	1 400,00 €
Задній вал відбору потужності:				
Тип валу відбору потужності	Електрогідравлічне з'єднання		Електрогідравлічне з'єднання	



Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000	2 000 (зазначити)	
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	1 550 (зазначити)	
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700	Ні	
Задня навіска:				
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 категорії	
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	4300	
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		Так	
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		Так	
Гідравлічна система:				
Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.	Не менше	3	3	
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	58	58	
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі				
Захист кабіни оператора	Наявність		Так	
Захист паливного бака	Наявність		Так	
Захист капота трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		Так	Захист на вартості:
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		Так	2 000,00 €
Експлуатаційні параметри				
Габарити: (Д x Ш x В), мм	Не більше	5000*2500*3000	4 305* 2 500*2 685	
Мінімальна швидкість руху, км/год	Не більше	0,5	0,2	
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	35	40	
Об'єм паливного бака, л	Не менше	150	198	
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менше	13	18	
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами), кг	Не менше	20 000	20 000	
Комплектність:				
Передні протиляги, кг	Не менше	300	550	
Пробісковий маячок жовтого кольору	Наявність		Так	
Ящик для інструментів	Наявність		Так	
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Ні	
Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 поліц	Наявність		Так	
Тяговий брус	Наявність		Так	
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		Так	5 000,00 €
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		Ні	
Передні поворотні крила	Наявність		Так	250,00 €
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут		Так (5 років безкоштовного користування)	
	• Дистанційний контроль стану та параметрів роботи техніки			
	• Оптимізація ефективності використання техніки			
	• Співвідношення активна робота/холостий хід			
	• Контроль витрат палива			
	• Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки)			
	• Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів			
	• Відстеження кодів помилок та несправностей			
• Покращена якість обслуговування				
Загальна ціна пропозиції (трактор + доповн.), EUR з ПДВ				79 480,00 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ				7 630 080,00 €

В ціну пропозиції має бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розміщення. Постачання товару за адресами згідно з Додатком 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 12 місяців або 1000 мотогодин з дати поставки Товару.
4. Дата виготовлення - не раніше 2025



Форма комерційної пропозиції

Додаток 1

Назва компанії та адреса:

ТОВ "Компанія "Альбїон", м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.31 д

ЄДРПОУ 35396734

Контактна особа /контакти:

Загородній Дмитро тел. (067) 562-08-86

Дата пропозиції:

08.08.2025 р.

Строк поставки всієї кількості Товару в залежності від дати виготовлення товару:

не більше 150 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

1. Технічні характеристики		Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)	Прошу зазначити вартість одиниці трактора та можливих опцій в EUR з ПДВ
Трактор, 96 шт.					
Торгова назва (зарєстрована марка) виробника (відповідає до Сертифіката затвердження типу)				Deutz Fahr	70 410,00 €
Тип (варіанти, версії)/Модель (відповідає до Сертифіката затвердження типу)				5125 G GS	
Торгова назва транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)				Deutz Fahr 5125 G GS	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)				DEUTZ-FAHR, SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. - VIALE FRANCESCO CASSANI 15 - 24047 TREVIGLIO (BERGAMO), ITALY	
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв) (відповідає до Сертифіката затвердження типу)				DEUTZ-FAHR, SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. - VIALE FRANCESCO CASSANI 15 - 24047 TREVIGLIO (BERGAMO), ITALY	
Гарантийний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)		
Двигун:					
Тип палива			Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4		
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	3849		
Номинальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об/хв	Не менше	77(105)/1400	88 кВт, 1120 к.с. / 1600 об/хв		
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	500		
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1600		
Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження		
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		Stage IIIA (TWC) DPF фільтра та рідини AdBlue		
Трансмісія:					
Тип трансмісії			Механічна або гідромеханічна		
Кодсна формула	4x4		Гідромеханічна		
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова		
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення		Напівавтоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення		
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	5		
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	5		
Кількість діапазонів	Не менше	4	4		
Ходозменшувач (механізм повільного ходу)	Наявність		Так (наступний в першому діапазоні 1-й шестерні)		- €
Ревєрс з електрогідрравлічним приводом	Наявність		Так		
Блокування переднього диференціала	Наявність		Так		
Блокування заднього диференціала	Наявність		Так		
Блокування міжосьового диференціала	Наявність		Так		
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педалі зчеплення)	Наявність		Так		- €
Тип та розмір шин:					
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	440/65 R28		481,00 €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	540/65 R38		481,00 €
Тип протектора	З розвиненими ґрунтозацепами		с розвиненими ґрунтозацепами (опція) MIV "HELIX" 4865 € (опція)		- €
Кабіна і місце оператора:					
Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	Інформація відсутня		
Кількість дверей	2		2		
Кондиціонер	Наявність		Так		1 241,00 €
Обігрів/вентиляція	Наявність		Так		
Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)		пневматична підвіска		
Поворотне сидіння на 180 градусів	Наявність		Ні		
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)		Гідропідвіска		
Задній вал відбору потужності:					
Тип валу відбору потужності	Електрогідрравлічне з'єднання		Електрогідрравлічне з'єднання		



Обероти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000	1958 - 1960	
Обероти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	1958 - 1650 - 1960	- €
Обероти двигуна при номінальній швидкості обертання BOM з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700	1650 - 1960 - 1643	478,00 €
Задня навіска:				
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 категорії	
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	3500 (опція 5410 кг)	669,00 €
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		Так	
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		Так	
Гідравлічна система:				
Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.	Не менше	3	3	
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	58	90	
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі				
Захист кабіни оператора	Наявність		Ні	- €
Захист паливного бака	Наявність		Ні	- €
Захист канола трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		Ні	- €
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		Ні	- €
Експлуатаційні параметри				
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більше	5000*2500*3000	1265 (б/г (бадальна)) * 2380 (максимальна) * 2780 (максимальна)	
Мінімальна швидкість руху, км/год	Не більше	0,5	0,32 (при обертах двигуна 1957 об/хв, при інших обертах BOM 540 і 1000 об/хв)	
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	35	40	
Об'єм паливного бака, л	Не менше	150	145	
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менше	13	Використати	
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами), кг	Не менше	20 000	30 000	
Комплектність:				
Передні протигни, кг	Не менше	300	340	668,00 €
Проблесковий маячок жовтого кольору	Наявність		Так	80,00 €
Ящик для інструментів	Наявність		Так	
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Ні	
Змінні хвостовики BPH на 6 та 21 шліц	Наявність		Так	
Тяговий брус	Наявність		Так	
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		Так	5 100,00 €
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		Ні	
Передні поворотні крила	Наявність		Так	815,00 €
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут		Ні	- €
	• Дистанційний контроль стану та параметрів роботи			
	• Оптимізація ефективності використання техніки			
	• Співвідношення активна робота/холостий хід			
	• Контроль витрат палива			
	• Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки)			
	• Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів			
	• Відстеження кодів помилок та несправностей			
	• Покращена якість обслуговування			
Загальна ціна пропозиції (трактор + доопції), EUR з ПДВ				80 805,00 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ				7 757 280,00 €

В ціну пропозиції має бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розміщення. Постачання товару за адресами згідно з Додатком 2.
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару.
3. Гарантія на Товар - 12 місяців або 1000 мотогодин з дати поставки Товару.
4. Дата виготовлення - не раніше 2025.



Форма комерційної пропозиції

Назва компанії та адреса:

ПРАТ Агриматко-Україна, м. Київ, вул. Малопадівальна 12/10

ЄДРПОУ 30725226

Контактна особа /контакти:

Гораль Олександр тел. (096) 331 79 96

Дата пропозиції:

11.08.2025

Строк поставки всієї кількості Товару в залежності від дати виготовлення товару:

не більше 120 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)	Прошу зазначити вартість одиниці трактора та можливих опцій в EUR з ПДВ
Трактор, 96 шт.				57 180,00 €
Торгова назва (зарєєстрована марка) виробника (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			McCormick	
Тип (варіанти, версії)/Модель (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			T1	
Торгова назва транспортного засобу (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			McCormick X5.120M	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Italia	
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв) (відповідно до Сертифіката затвердження типу)			ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Italia	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	
Двигун:				
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо (зазначити)	
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4 (зазначити)	
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	4400 (зазначити)	
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об/хв	Не менше	77(105)/1400	81 кВт, (110 к.с.) 2200 об/хв (зазначити)	
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	416 (зазначити)	
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1400 (зазначити)	
Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		Рідина (зазначити)	
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		Висутня, Так (зазначити)	
Трансмісія:				
Тип трансмісії	Механічна або гідромеханічна		Гідромеханічна (зазначити)	
Колісна формула	4x4		4*4 (зазначити)	
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова (зазначити)	
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення		Напівавтоматична функцією перемикання передач без використання педалі зчеплення (зазначити)	2 864,00 €
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	4 (зазначити)	
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	4 (зазначити)	
Кількість діапазонів	Не менше	4	3 (зазначити)	
Ходозменшувач (механізм повільного ходу)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Ревєрс з електрогідравлічним приводом	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування переднього диференціала	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування заднього диференціала	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування міжосьового диференціала	Наявність		Ні (зазначити)	
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педалі зчеплення)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Тип та розмір шин:				
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	440 65 R24 (зазначити)	1 697,00 €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	540 65 R34 (зазначити)	- €
Тип протектора	З розвиненими ґрунтозачепами		Глибокопротекторська (якісна) (зазначити)	- €
Кабіна і місце оператора:				
Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	EN 13115 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017 (зазначити)	
Кількість дверей	2		2 (зазначити)	
Кондиціонер	Наявність		Так (зазначити)	1 277,00 €
Обігрів вентиляція	Наявність		Так (зазначити)	

Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)	Сидіння з пневматичною підвіскою (системою регулювання) (зазначити один з варіантів)	795,00 €
Поворот сидіння на 180 градусів	Наявність	Ні (зазначити)	
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)	Повіска кабіни на опорах (сайлентблоках) (зазначити один з варіантів)	- €
Задній вал відбору потужності:			
Тип валу відбору потужності	Електрогідравлічне з'єднання	Електрогідравлічне з'єднання (зазначити)	- €
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000	1944 1917 (зазначити)
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	(зазначити)
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700	(зазначити)
Задня навіска:			
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 (зазначити)
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	4500 (зазначити)
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		Ні (зазначити)
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		Так (зазначити)
Гідравлічна система:			
Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.	Не менше	3	3 (зазначити)
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	58	60 (зазначити)
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі			
Захист кабіни оператора	Наявність		Так (зазначити)
Захист паливного бака	Наявність		Так (зазначити)
Захист капота трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		Ні (зазначити)
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		Ні (зазначити)
Експлуатаційні параметри			
Габарити: (Д x Ш x В), мм	Не більше	5000*2500*3000	3970*1731*2620 (зазначити)
Мінімальна швидкість руху, км/год	Не більше	0,5	1,33 (зазначити)
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	35	40 (зазначити)
Об'єм паливного бака, л	Не менше	150	120 (зазначити)
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менше	13	(зазначити)
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами), кг	Не менше	20 000	20000 (зазначити)
Комплектність:			
Передні противаги, кг	Не менше	300	360 (зазначити)
Пробісковий маячок жовтого кольору	Наявність		Ні (зазначити)
Ящик для інструментів	Наявність		Так
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Ні (зазначити)
Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц	Наявність		Ні (зазначити)
Тяговий брус	Наявність		Так
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		Так
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		Ні (зазначити)
Передні поворотні крила	Наявність		Так
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут • Дистанційний контроль стану та параметрів роботи • Оптимізація ефективності використання техніки • Співвідношення активна робота/холостий хід • Контроль витрат палива • Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки) • Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів • Відстеження кодів помилок та несправностей • Покращена якість обслуговування		
Загальна ціна пропозиції (трактор + допозції), EUR з ПДВ			73 782,00 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ			7 083 072,00 €

В ціну пропозиції має бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розміщення. Постачання товару за адресами згідно з Додатком 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 12 місяців або 1000 мотогодин з дати поставки Товару
4. Дата виготовлення - не раніше 2025



Форма комерційної пропозиції

Назва компанії та адреса:

ПрАТ Агриматко-Україна, м.Київ, вул.Малопідвальна 12/10

ЄДРПОУ 30725226

Контактна особа /контакти:

Гораль Олександр тел. (096) 331 79 96

Дата пропозиції:

11.08.2025

Строк поставки всієї кількості Товару в залежності від дати виготовлення товару:

не більше 120 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)	Прому зазначити вартість одиниці трактора та можливих опцій в EUR з ПДВ
Трактор, 96 пт.				56 212,00 €
Торгова назва (зарєстрована марка) виробника (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			McCormick	
Тип (варіанти, версії)/Модель (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			T1	
Торгова назва транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			McCormick X5.110M	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Italia	
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництва) (відповідає до Сертифіката затвердження типу)			ARGO TRACTORS S.p.a 42042, Via G. Matteotti, 7, Fabbrico, Reggio Emilia, Italia	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	
Двигун:				
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо (зазначити)	
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4 (зазначити)	
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	4400 (зазначити)	
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об'хв	Не менше	77(105)/1400	74,9кВт, (102 к.с.) 2200 об/хв (зазначити)	
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	416 (зазначити)	
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1400 (зазначити)	
Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		Рідина (зазначити)	
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		Високим, Tier 3 (зазначити)	
Трансмісія:				
Тип трансмісії	Механічна або гідромеханічна		Гідромеханічна (зазначити)	
Колісна формула	4x4		4*4 (зазначити)	
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова (зазначити)	
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикачання передач та або діапазонів без використання педалі зчеплення		Напівавтоматична функція перемикачання передач без використання педалі зчеплення (зазначити)	2 864,00 €
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	4 (зазначити)	
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	4 (зазначити)	
Кількість діапазонів	Не менше	4	3 (зазначити)	
Ходозменшувач (механізм повільного ходу)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Ревєрс з електрогідравлічним приводом	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування переднього диференціала	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування заднього диференціала	Наявність		Так (зазначити)	
Блокування міжосьового диференціала	Наявність		Ні (зазначити)	
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педалі зчеплення)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Тип та розмір шин:				
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	440 65 R24 (зазначити)	1 697,00 €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	540 65 R34 (зазначити)	- €
Тип протектора	З розвиненими ґрунтозачепами		Глибокопротекторна шина (зазначити)	- €
Кабіна і місце оператора:				
Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017 (зазначити)	
Кількість дверей	2		2 (зазначити)	
Кондиціонер	Наявність		Так (зазначити)	1 477,00 €
Обігрів вентиляція	Наявність		Так (зазначити)	

Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)		Сидіння з пневматичною підвіскою (системою регулювання) (зазначити один з варіантів)	795,00 €
Повороте сидіння на 180 градусів	Наявність		Ні (зазначити)	
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)		Підвіска кабіни на опорах (сайлентблоках) (зазначити один з варіантів)	- €
Задній вал відбору потужності:				
Тип валу відбору потужності	Електрогідролічне з'єднання		Електрогідролічне з'єднання (зазначити)	- €
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000	1944 1917 (зазначити)	
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	(зазначити)	- €
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700	(зазначити)	- €
Задня навіска:				
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 (зазначити)	
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	4500 (зазначити)	
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		Ні (зазначити)	
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		Так (зазначити)	1 618,00 €
Гідролічна система:				
Кількість пар виходів гідролічної системи, шт.	Не менше	3	3 (зазначити)	527,00 €
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	58	60 (зазначити)	152,00 €
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі				
Захист кабіни оператора	Наявність		Так (зазначити)	- €
Захист паливного бака	Наявність		Так (зазначити)	176,00 €
Захист капота трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		Ні (зазначити)	- €
Експлуатаційні параметри				
Габарити: (Д x Ш x В), мм	Не більше	5000*2500*3000	3970*1731*2620(зазначити)	
Мінімальна швидкість руху, км/год	Не більше	0,5	1,33 (зазначити)	
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	35	40 (зазначити)	
Об'єм паливного бака, л	Не менше	150	120 (зазначити)	
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менше	13	(зазначити)	
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідролічними чи пневматичними гальмами), кг	Не менше	20 000	20000 (зазначити)	
Комплектність:				
Передні противаги, кг	Не менше	300	360 (зазначити)	1 655,00 €
Пробісковий маячок жовтого кольору	Наявність		Ні (зазначити)	135,00 €
Ящик для інструментів	Наявність		Так	
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Ні (зазначити)	
Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц	Наявність		Ні (зазначити)	
Тяговий брус	Наявність		Так	
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		Так	5 300,00 €
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		Ні (зазначити)	
Передні поворотні крила	Наявність		Так	800,00 €
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут		Ні (зазначити)	- €
	• Дистанційний контроль стану та параметрів роботи			
	• Оптимізація ефективності використання техніки			
	• Співвідношення активна робота/холостий хід			
	• Контроль витрат палива			
	• Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки)			
	• Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів			
	• Відстеження кодів помилок та несправностей			
• Покращена якість обслуговування				
Загальна ціна пропозиції (трактор + допозити), EUR з ПДВ				72 814,00 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ				6 990 144,00 €

В ціну пропозиції має бути включено:

- Всі податки, мита, вартість доставки і розміщення. Постачання товару за адресою згідно з Додатком 2
- Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
- Гарантія на Товар - 12 місяців або 1000 мотогодин з дати поставки Товару
- Дата виготовлення - не раніше 2025

Горак О.А.
Agrimatec

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Офіційний дилер тракторів марки **Landini ТОВ «СТК-Агро»** має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

Landini — це горда італійська компанія з багаторічною історією, яка розробляє і виробляє широкий асортимент ефективних і високопродуктивних тракторів, що користуються високою популярністю на ринках усього світу.

Рік заснування заводу – **1884**, що є найстарішим підприємством у Європі по виробництву тракторів і сільськогосподарського обладнання.

Бренд має модельний ряд тракторів представлено потужністю від **23 до 315 к.с.**

Всесвітнє визнання **LANDINI** забезпечується постійними інноваціями, відповідністю сучасним технологіям, економічністю, безпекою, комфортом, продуктивністю та легкістю в управлінні і обслуговуванні.

Пропонуємо розглянути модель Powerfarm DT 120



Powerfarm II , більш вражаючий, ніж будь-коли



Маючи продуктивність, порівнянну з тракторами вищого класу, Powerfarm дивує своєю ефективністю та універсальністю. Цей маневрений трактор ідеально підходить для підготовки ґрунту, такої як оранка, культивування та боронування, а також для посіву та сінокошу. Він безпечно пересувається по фермі та по дорозі..

Універсальний, ефективний і міцний

Двигун

4.4 Л / 4 циліндри

Потужність

110 к.с.

Трансмісія

48x16 (електрогідравлічний реверс та ходозменшувач)



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Потужні та ефективні двигуни Perkins



4 Powerfarm оснащений турбодвигуном Perkins 1104D об'ємом 4,4 літра з охолодженням, який розвиває потужність від 92,5 до 110 к.с..

Трансмісія 36F/12R Power Four з електрогідравлічним реверсом



Трансмісія Power Four пропонує 12 передніх і 12 задніх передач з електрогідравлічним реверсом і може бути оснащена ходозменшувачем, що забезпечує 16 передніх і 16 задніх передач. Трансмісія T-Tronic з триступеневим перемиканням передач HML пропонує 36F/12R (або **48F/16R з ходозменшувачем**) швидкостей і оснащена електрогідравлічним реверсом з модуляційним керуванням і функцією відключення зчеплення, що

забезпечує плавне перемикання передач без використання педалі зчеплення. Повільний режим з ходозменшувачем дозволяє розвивати швидкість від 0,3 до 40 км/год на всіх версіях.

Кабіна нового покоління з повним круговим оглядом



Завдяки чотиристовпній конструкції та великим скляним поверхням нова кабіна трактора Powerfarm забезпечує 360-градусний огляд для легкого та безпечного маневрування в обмеженому просторі, де важлива хороша видимість на близькій відстані. Прозорий люк на даху полегшує роботу фронтального навантажувача..

Гідравлічна система з відкритим центром



Гідравлічна система з відкритим центром подає 60 л/хв до зчіпного пристрою та гідровиходів і 30 л/хв до системи рульового управління. Трактор Powerfarm оснащений заднім ВВП з двома швидкостями: 540/540Е або 540/1000 об/хв. Міцна задня навісна система згодна підіймати до 4500 кг і може керуватися електронно.

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Трактор, 96 шт.			69 270,00 €
Торгова назва (зарєєстрована марка) виробника <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>		Landini	
Тип (варіанти, версії)/Модель <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>		EL A F8LRS4	
Торгова назва транспортного засобу <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>		POWERFARM 120	
Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>		Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy	
Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв) <i>(відповідно до Сертифіката затвердження типу)</i>		Argo Tractors S.p.A., Via Matteotti, 7, 42042 Fabbrico RE, Italy	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	Не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)
Двигун:			
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4
Робочий об'єм, см3	Не менше	3 900	4 400
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв, кВт(к.с.) / об/хв	Не менше	77(105)/1400	81(110)/1400
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	400	416
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	Не вище	1600	1400



О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Тип системи охолодження двигуна	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження	
Система доочищення відпрацьованих газів (Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин) (при наявності)	Сажовий фільтр (DPF) або система AdBlue або інша система		Без сажового фільтр (DPF) або систем AdBlue, Tier III/Stage 3	
Трансмісія:				
Тип трансмісії	Механічна або гідромеханічна		Гідромеханічна	
Колісна формула	4x4		4x4	
Муфта зчеплення	Мокра багатодискова		Мокра багатодискова	
Коробка передач (тип)	Напівавтоматична або автоматична з функцією перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення		Напівавтоматична	
Кількість передач в одному діапазоні вперед	Не менше	4	12	
Кількість передач в одному діапазоні назад	Не менше	4	4	
Кількість діапазонів	Не менше	4	4	
Ходозменшувач (механізм повільного ходу)	Наявність		Так	Входить в базову комплектацію
Реверс з електрогідравлічним приводом	Наявність		Так	
Блокування переднього диференціала	Наявність		Так	

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Блокування заднього диференціала	Наявність	Так	
Блокування міжосьового диференціала	Наявність	Жорстко підключаємий міст	
Функція СТАРТ-СТОП (старт і зупинка без використання педалі зчеплення)	Наявність	Так	Входить в базову комплектацію
Тип та розмір шин:			
Розмір передніх шин	Не менше	440/65 R28	2 400,00 €
Розмір задніх шин	Не менше	540/65 R38	
Тип протектора	З розвиненими ґрунтозацепами	Так	€ -
Кабіна і місце оператора:			
Стандарт кабіни	Не гірше	ДСТУ EN 15695-1:2018 або EN 15695-1:2017	EN 15695-1:2017
Кількість дверей	2	2	
Кондиціонер	Наявність	Так	Входить в базову комплектацію
Обігрів/вентиляція	Наявність	Так	
Сидіння оператора	Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання)	Сидіння з механічною	Входить в базову комплектацію
Повороте сидіння на 180 градусів	Наявність	Ні	
Підвіска кабіни	Механічна підвіска кабіни або на опорах (сайлентблоках)	На опорах (сайлентблоках)	
Задній вал відбору потужності:			
Тип валу відбору потужності	Електрогідрравлічне з'єднання	Електрогідрравлічне з'єднання	Входить в базову комплектацію

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/1000	Не вище	2000/2000	1944/1917	Входить в базову комплектацію
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540/540E/1000	Не вище	2000/1700/2000	Ні	€ -
Обороти двигуна при номінальній швидкості обертання ВОМ з опцією 540E/1000/1000E	Не вище	1700/2000/1700	Ні	€ -
Задня навіска:				
Категорія навіски	Не менше	2 категорії	2 категорії	
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	Не менше	3500	4500	
Електронна система регулювання (контролю) задньої навіски	Наявність		Так	
Дублюючі органи управління навісним обладнанням розміщені в районі задніх крил трактора	Наявність		Так	
Гідравлічна система:				
Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.	Не менше	3	3	

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менш е	58	60 л/хв + 30 на рульове	
Додатковий захист трактора для умов роботи в лісовій галузі				
Захист кабіни оператора	Наявність		Так (FOPS)	7 000,00 €
Захист паливного бака	Наявність		Так	
Захист капота трактора (металевий захист в районі радіаторів або тросовий захист від можливого падіння дерев)	Наявність		Так	
Захист фільтрів сепараторів (при наявності)	Наявність		Так	Входить в базову комплектацію
Експлуатаційні параметри				
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більш е	5000*2500*300 0	4225*2050*2550	
Мінімальна швидкість руху км/год	Не більш е	0,5	0,3	
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менш е	35	40	
Об'єм паливного бака, л	Не менш е	150	120	
Бак AdBlue (при наявності), л	Не менш е	13	Відсутній	
Технічно допустима маса, яку може буксирувати трактор (за умови причепа обладнаного гідравлічними чи	Не менш е	20 000	21000	

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

пневматичними гальмами), кг				
Комплектність:				
Передні противаги, кг	Не менше	300	360	
Проблисковий маячок жовтого кольору	Наявність		Так	
Ящик для інструментів	Наявність		Так	
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Так	
Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц	Наявність		Так	
Тяговий брус	Наявність		Так	
Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа	Наявність		Так (Тип системи 2 провідна + 1 провідна)	
Комплект ланцюгів для коліс	Наявність		Так (Задні колеса)	1 200,00 €
Передні поворотні крила	Наявність		Так	
Система телеметрії з можливістю відстеження наступних даних:	• Поточне положення та пройдений маршрут		Ні	
	• Дистанційний контроль стану та параметрів роботи техніки			
	• Оптимізація ефективності використання техніки			

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

• Співвідношення активна робота/холостий хід • Контроль витрат палива • Рівень палива та AdBlue (планування дозаправки) • Лічильник мотогодин і сервісних інтервалів • Відстеження кодів помилок та несправностей • Покращена якість обслуговування	
Загальна ціна пропозиції (трактор + доопції), EUR з ПДВ	79 870,00 €
Загальна сума закупівлі 96 одиниць, EUR з ПДВ	7 667 520,00 €

Директор ТОВ «СТК-АГРО»



Діденко К.В.