

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
код ДК 021:2015:38330000-7 Ручні прилади для вимірювання відстаней
(Вимірювальні прилади для лісового господарства)

З метою належного забезпечення господарської діяльності філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» планується здійснити закупівлю вимірювального інструменту, що використовуються у виробничому процесі сектором таксації: для вимірювання діаметрів дерев на таксаційній висоті (1,3м), для вимірювання висоти дерев (встановлення розряду висот), для вимірювання кутів (обрахування площ лісосік).

Загальна кількість товару, що підлягає закупівлі, становить 30 одиниць.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», затвердженого Наказом від 18.03.2025 № 580 (далі – Положення).

З метою визначення очікуваної вартості товару, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості поставки товару, а саме:

- 1) ФОП Пекаріди Алла Анатоліївна (ПІН 2561506807) – 291 500, 00 грн без ПДВ
- 2) ФОП Рабчун Олег Миколайович (ПІН 2775409756) – 263 250, 00 грн без ПДВ
- 3) П НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» (ЄДРПОУ 31580546) - 259 450, 00 грн без ПДВ

Згідно з наданими комерційними пропозиціями, очікувана вартість предмета закупівлі складає:

$(291\,500,00 + 263\,250,00 + 259\,450,00) / 3 = 271\,400,00$ грн (двісті сімдесят одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ (325 680,00 грн з ПДВ).

З метою забезпечення рівних умов участі в закупівлі та оцінки тендерних пропозицій, комерційні пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Таким чином, керуючись пунктом 3.1.1. Положення, очікувана вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 38330000-7 Ручні прилади для вимірювання відстаней (Вимірювальні прилади для лісового господарства) для потреб філії «Північний лісовий офіс», визначена на основі аналізу комерційних пропозицій та складає 271 400,00 грн (двісті сімдесят одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ.

Додатки :

- 1) Комерційна пропозиція від ФОП Пекаріди Алла Анатоліївна (на 2 арк).
- 2) Комерційна пропозиція від ФОП Рабчун Олег Миколайович (на 1 арк).
- 3) Комерційна пропозиція від ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» (на 1 арк).

Вих. № 29 від 05.09.2025 року

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"**Комерційна пропозиція**

Фізична особа-підприємець Рабчун Олег Миколайович, що має Статус платника податку: платник єдиного податку-3 група, платник ПДВ, ІПН - 2775409756, Свідоцтво платника ПДВ - № 200019178 - пропонує розглянути комерційну пропозицію наступних товарів для вимірювання деревини:

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	К- ть ш т.	Ціна без ПДВ, грн.	ПДВ	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Висотомір ультразвуковий VERTEX V	Ультразвуковий висотомір призначений для вимірювання відстані та кутів.	1	73000,00	14600,00	87600,00	87600,00
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія	Для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів. Виробник: Suunto, Фінляндія	1	7450,00	1490,00	8940,00	8940,00
3	Мірна вилка Mantax Precision Blue 800мм, Haglof, Швеція	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі . Діапазон вимірювань: 80 см Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки - 2 та 4 ступенева. Розмітка нанесена з двох сторін.	24	5500,00	1100,00	6600,00	158400,00
4	Електронний висотомір "ЕС- II D", Haglof, Швеція	Розміри: 20 x 63 x 44 мм Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою Висоти: 0-999 метрів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів	4	12700,00	2540,00	15240,00	60960,0
Разом сума				263250,00 без ПДВ	52650,00 ПДВ		315900,00 з ПДВ

ФОП Рабчун Олег Миколайович є платником єдиного податку і платником ПДВ.

ФОП



Олег Рабчун

Фізична особа-підприємець **Пекаріді Алла Анатоліївна**

Код ЄДРПОУ 2561506807

тел. +38-067-682-64-03

e-mail: pekyaridialla@gmail.com

Вих. 91 від 05.09.2025 року

м. Рівне

Уповноваженій особі ФЛПІ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Я, Фізична особа-підприємець Пекаріді Алла Анатоліївна, 33025 м. Рівне вул. Євгена Маланюка, 28/2, код ЄДРПОУ 2561506807, Банківські реквізити - р/р UA 043052990000026008010706429 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, надаю свою пропозицію щодо наступних товарів

№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. вим	Кіль-ть	Ціна за од. без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Висотомір ультразвуковий VERTEX V	Ультразвуковий висотомір призначений для вимірювання відстані та кутів, має обчислювати висоти за допомогою тригонометрії до 999 метрів з роздільною здатністю 0,1 м. Прилад може виміряти кут схилу. Вимірюється висота 0 - 999 метрів. Точність вимірювання 0,1 метр. Вимірювання кутів - 90 - + 90 градус, точність вимірювання кутів 0,1 градус. Відстань до транспондера 30 метрів або більше при хороших умовах. Точність +/- 1% або точніше, якщо прилад відкалібрований правильно. Працює навіть в умовах густого підліску чи підросту, коли транспондера не видно. Має вбудовані датчики температури, що забезпечує точність вимірювання відстані від + -1%. Елемент живлення 1x1,5 AA лужні. Сила струму 20 mA, частота 25 kHz, температура - 20 до + 45°C	шт	1	80000.00	80000.00
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія	Призначений для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів. Ціна поділки 5 град. Точність 1/30 Вага, кг : 115,0 гр. Матеріал: алюмінієвий сплав. Виробник: Suunto, Фінляндія	шт	1	8300,00	8300.00
3	Мірна вилка Mantax Precision Blue 800мм, Haglof, Швеція	Матеріал лінійки- міцний авіаційний алюміній Довжина вилки – 800мм Ділення шкали міліметрове і 4-хступінчате з іншої сторони Точність - 1 мм Матеріал рамки та ручки – пластик синього кольору і полімерні змінні вкладки. Зносостійка шкала.	шт	24	6100.00	146400.00

4	Електронний висотомір "ЕС-П D", Haglof, Швеція	Розміри: 20 x 63 x 44 мм (+/- 5мм) Вага: 50 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В АА, попередження при розрядці Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD) Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2°, роздільна здатність 0,1° Функції: вимірювання висоти та нахилу кутів	шт	4	14200	56800
---	--	--	----	---	-------	-------

Разом: 291500.00 грн

Сума ПДВ: 0.00 грн

Усього без ПДВ: 291 500.00 грн (Двісті дев'яносто одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп.)

Фізична особа-підприємець



Алла ПЕКЯРІДІ

Вх. №22 від 05 вересня 2025 р.

Уповноважений особі
ФІЛІЇ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» пропонує до розгляду наступні товари для вимірювання деревини:

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	К-ть шт.	Ціна без ПДВ, грн.	ПДВ	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Висотомір ультра-звуковий VERTEX V	Ультразвуковий висотомір призначений для вимірювання відстані та кутів, має обчислювати висоти за допомогою тригонометрії до 999 метрів з роздільною здатністю 0,1 м. Прилад може виміряти кут схилу. Вимірюється висота 0 - 999 метрів. Точність вимірювання 0,1 метр. Вимірювання кутів - 90 - + 90 градус, точність вимірювання кутів 0,1 градус	1	71500,00	14300,00	85800,00	85800,00
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія	Для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів. Ціна поділки 5 град. Вага, кг : 115,0 гр. Матеріал: алюмінієвий сплав. Виробник: Suunto, Фінляндія	1	7350,00	1470,00	8820,00	8820,00
3	Мірна вилка Mantax Precision Blue 800мм, Haglof, Швеція	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі . Діапазон вимірювань: 80 см Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки - 2 та 4 ступенева. Розмітка нанесена з двох сторін. Міцна конструкція ніжок для довготривалого використання товару. Наявність системи регулювання люфту.	24	5450,00	1090,00	6540,00	156960,00
4	Електронний висотомір "ЕС-П D", Haglof, Швеція	Розміри: 20 x 63 x 44 мм Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів	4	12450,00	2490,00	14940,00	59760,00

Загальна сума без ПДВ становить 259450,00грн; ПДВ = 51890,00грн. Загальна сума з ПДВ = 311340,00грн
ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» є платником податку на загальних підставах і є платником ПДВ.

Директор підприємства



Галина ТИМЧИШИН

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**код ДК 021:2015:38330000-7 Ручні прилади для вимірювання відстаней
(Вимірювальні прилади для лісового господарства)**

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт.	Характеристики товару	Найменування товару, марка/модель, виробник, країна походження, характеристики запропонованого товару
1	Мірна вилка	24	Матеріал шкали: анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі. Діапазон вимірювань: до 80 см Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки 2 та 4 ступеневою товщиною. Розмітка нанесена з двох сторін. Наявна ручка для зручного ковзання. Призначення – для відводів лісосік. Комплектація: мірна вилка (у вигляді набору комплектуючих для збирання), інструкція по збиранню, ключ-шестигранник.	<i>Вказується Учасником</i>
2	Бусоль	1	Шкала: 0° - 360°, реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/3° Розмір: 75 x 55 x 15 мм (+- 5мм) Вага до 115 грам. Регулювання фокусу. Матеріал корпусу: алюміній. Функції: вимірювання відстаней Комплектація*: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур. *перевіряється при поставці.	<i>Вказується Учасником</i>
3	Висотомір електронний	4	Розміри: 20 x 63 x 44 мм (+- 5мм) Вага: до 60 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В AA Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD) Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м/фт; або 1> 100 Кут: -55° до +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та нахилу кутів	<i>Вказується Учасником</i>
4	Висотомір ультразвуковий	1	1. Ультразвуковий висотомір призначений для вимірювання відстані та кутів, має обчислювати висоти за допомогою тригонометрії до 999 метрів з роздільною здатністю 0,1 м 2. Прилад може виміряти кут схилу 3. Елемент живлення 1x1,5 AA лужні 4. Сила струму 20 mA	<i>Вказується Учасником</i>

			5. Частота 25 kHz 6. Температура - 20 до + 45°C 7. Вимірюється висота 0 - 999 метрів 8. Точність вимірювання 0,1 метр 9. Вимірювання кутів - 90 - + 90 град 10. Точність вимірювання кутів 0,1 градус 11. Відстань до транспондера 30 метрів або більше при хороших умовах 12. Відстань до адаптера 360° з транспондером 20 метрів або більше при хороших умовах 13. Точність +-1% або точніше, якщо прилад відкалібрований правильно 14. Має працювати навіть в умовах густого підліску чи підросту, коли транспондера не видно. Має мати вбудовані датчики температури, що забезпечує точність вимірювання відстані від +-1% 15. Комплектація: 1. Транспондер 2. Адаптер 3. Штатив Функції: обчислення фактичної відстані, горизонтальної відстані, обчислення висоти, обчислення кута, автоматичне вимкнення.	
--	--	--	--	--

Розділ II. Вимоги до якості товару

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробі не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, ISO тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, що пропонуваний товар (або окремі його складові) не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

Розділ III. Вимоги до постачання товару

3.1. Умови поставки Товару: на склад за наступною адресою: 40009, Сумська обл., місто Суми, вул. Засумська, будинок 12Д.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 10 (десять) робочих днів з дня дати отримання замовлення Замовника. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою.

У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.4. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент»