

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 зі змінами).

Предмет закупівлі: Глибинні насоси код згідно ДК 021-2015: 42120000-6 Насоси та компресори, ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-22-014769-а

Для забезпечення поливу вирощуваного садивного матеріалу деревних рослин із закритою кореневою системою, інших господарських потреб, з метою підтримки ефективної роботи виробничих підрозділів Філій є необхідність закупівлі глибинних насосів. Це дозволить мінімізувати простой поливного обладнання в разі непередбачуваного виходу з ладу насосів, що встановлені в водяних свердловинах, та запобігти затримкам поливу рослин на великих площах, який критично впливає на якість вирощуваного садивного матеріалу. Своєчасна закупівля та заміна зношеного обладнання забезпечить стабільність процесу вирощування, запобігаючи аварійним ситуаціям та ризикам нанесення збитків Підприємству.

Витрати на закупівлю насосів враховані у фінансовому плані на 2025 рік.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі наявної потреби ДП «Ліси України» в закупівлі, з урахуванням технологічних процесів Підприємства, для забезпечення нормального функціонування Підприємства та забезпечення конкурентного середовища для учасників закупівель.

Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб Підприємства та відповідають пропозиціям відповідного ринку.

Безпосередньо технічні та якісні характеристики товару визначаються у Технічній специфікації (Розділ VII) до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р., для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 14 письмових запитів на отримання цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам, дилерам та постачальникам конкретного товару, що є предметом закупівлі. В запиті були враховані вимоги до постачання товару: умови доставки та умови оплати. У відповідь були отримані комерційні пропозиції від офіційних представників ТОВ «Американо-європейська компанія муніципал ком'юніті», ТОВ «Еквівес» та ТОВ «Насосенергопром», які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, визначена як мінімальне значення комерційної пропозиції, та відповідно становить 336 935,83 грн (триста тридцять шість тисяч дев'ясот тридцять п'ять гривень 83 копійки) без ПДВ.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМЕРИКАНО-
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ
МУНІЦИПАЛ КОМЮНІТІ**

Вих.№11/25 від 10.09.2025р.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Відповідно до вашого запиту готові здійснити поставку насосного обладнання:

—

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (насоси глибинні)

Розділ І. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація)

№ з/п	Найменування Товару – Насос глибинний	Найменування товару згідно пропозиції	Кількість, шт.	Ціна в грн. з ПДВ.	Загальна вартість
1	Насос глибинний, тип 1	Насос занурювальний 4SS 4/18	1	20100,00	20100,00
2	Насос глибинний, тип 2	Насос занурювальний 4SS 4/35	4	34010,00	136040,00
3	Насос глибинний, тип 3	Насос занурювальний 4SS 4/14m	2	22780,00	45560,00
4	Насос глибинний, тип 4	Насос занурювальний 4SL 4/20m	1	22000,00	22000,00
5	Насос глибинний, тип 5	Насос занурювальний 4SL 4/24	4	28600,00	114400,00
6	Насос глибинний, тип 6	Насос занурювальний 4SS 3/21	1	21905,00	21905,00

7	Насос глибинний, тип 7	Насос занурювальний 4SS 8/17	1	29700,00	29700,00
8	Насос глибинний, тип 8	Насос занурювальний 4SS 6/36	1	60000,00	60000,00
Загальна кількість			15		449705,00

Технічні та якісні характеристики Товару		
Характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником
Насос глибинний, тип 1		
Потужність двигуна	не менше	0,70 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В $\pm$ 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 70 м)	не менше	4,0 м³/год
Напір	не менше	70 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 2		
Потужність двигуна	не менше	3,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В $\pm$ 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	

Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 190 мм)	в комплекті	
Продуктивність (при напорі не менше 220 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	220 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,0 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 3		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В ±10 %, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Продуктивність (при напорі не менше 80 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	80 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 4		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В ±10 %, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	3,0 м³/год
Напір	не менше	120 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °С
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 5		
Потужність двигуна	не менше	1,5 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В ±10 %, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 110 м)	не менше	4,0 м³/год
Напір	не менше	110 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Кожух охолодження для 1 шт. (діаметр обсадної труби 190мм)	в комплекті для 1 шт. товару	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°С
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 6		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В ± 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	2,0 м³/год
Напір	не менше	120 м
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 160 мм)	в комплекті	
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 7		
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ± 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 90 м)	не менше	8 м³/год
Напір	не менше	90 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 219 мм)	в комплекті	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 8		
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 200мм)	в комплекті	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	120 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

2.1. Товар повинен бути якісним та без дефектів, виготовленим не раніше ніж в 2024 році.

2.2. Товар має бути новим, якісним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його зберігання, запобігає пошкодженню під час транспортування та приймання-передачі, повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Товар, що постачається, не повинен мати статус припинення виробництва, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів та несе всі витрати пов'язані із заміною товару, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.4. Якість Товару відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду Товару, і буде підтверджена на момент подачі пропозиції та постачання Товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару.

2.5. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

2.6. Постачання здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані

з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

2.7. Розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем, в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

2.8. Місце та обсяги постачання товару:

№ з/п	Назва лісорозсадника філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»	Номер товару в табл. 1.1	Кількість, шт.	Адреса місця поставки товару
1	Волинський	тип 2	1	Україна, 45201, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана Бандери, 4
2	Житомирський	тип 2	1	11115, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гладковичі, Гладковицька ТГ, комплекс будівель та споруд № 12 (за межами населених пунктів)
3	Івано-Франківський	тип 1	1	Україна, 77556, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Шевченкове, вул. Липова 64
4	Київський	тип 3 тип 4	2, 1	09113, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневий прорив, 63
5	Кіровоградський	тип 6	1	Україна, 27400, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам'янка, провулок Станційний, 11
6	Львівський	тип 5	4	Україна, 79491, Львівська обл., Львівський р-н, с. Брюховичі, вул. Львівська, 10
7	Сумський	тип 2	1	Україна, 42245, Сумська обл., с. Бишкінь, вул. Куданівська, 69а
8	Тернопільський	тип 8	1	Україна, 48712, Тернопільська обл., с. Цигани, вул. Скалецька, 39
9	Хмельницький	тип 2	1	Україна, 30300, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Ізяслав, вул. Михельська, 32
10	Чернігівський	тип 7	1	Україна, 17050, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Кіпті, вул. Слов'янська, 1а
Всього кількість			15	

2.9. Постачання товару здійснюється окремими партіями за замовленням філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.

2.10. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 12 місяців з моменту поставки та прийняття такого товару Замовником.

2.11. Комплектація на кожен одиницю товару повинна включати не менше:
 - насос глибинний; - інше обладнання, якщо таке передбачено;
 - упаковка; - інструкція з експлуатації; - гарантійний талон.

2.12. Реквізити Філії:

Найменування	Філія «Лісові репродуктивні ресурси» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
Код в ЄДРПОУ ВП	45397074
Числовий номер філії (код для обліку ПДВ)	148
Адреса місцезнаходження філії	вул. Ярослава Мудрого, будинок 17/1, селище Макарів, Бучанський р-н, Київська обл., 08001
IBAN	UA563223130000026003000055758
e-mail	f_reproduct@e-forest.gov.ua
Особа відповідальна	Нестеренко Олексій Володимирович
Тел.	+38 0986507614

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Адреса місцезнаходження ДП «Ліси України»:
 Україна, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 9А
 Код ЄДРПОУ ДП «Ліси України» 44768034
 ППН 447680326551
 Витяг з реєстру платників ПДВ 2326554500010

Філія «Лісові репродуктивні ресурси» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
Адреса філії:
 вул. Ярослава Мудрого, будинок 17/1, селище Макарів, Бучанський р-н, Київська обл., 08001
 e-mail: f_reproduct@e-forest.gov.ua
 Код філії 148
 Код в ЄДРПОУ філії 45397074
 UA 563223130000026003000055758
 філія АТ «Укресімбанк», м. Київ
 ППН по ПДВ 447680326551

Савків Л.Г.



Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЕКВІВЕС»

- Енергоефективні електродвигуни CE
- Електродвигуни ГОСТ
- Насоси та насосні агрегати
- Генератори



Limited Liability Company
«EKVIVES»

- Energy-efficient electric motors CE
- Electric motors GOST
- Pumps and pump units
- Generators

Україна, 02094 м. Київ,
вул. Гната Хоткевича, 8,
офіс 199

8 Hnata Khotkevycha Str.,
office 199
Kyiv, 02094, Ukraine

www.ekvives.com
ekvives@ekvives.com



+380 [044] 237 19 29

вих. № 6942 від 04.09.2025р

Комерційна пропозиція

1. Повна назва компанії та адреса – ТОВ «ЕКВІВЕС», м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 8, оф.199.
2. ЄДРПОУ- 37502259.
3. Контактна особа /контакти – Швець Олексій Миколайович, +38 067 284 09 85.
4. Дата комерційної пропозиції – 15.08.2025.
5. Строк дії комерційної пропозиції, але не менше ніж 30 календарних днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація), за формою:

Предмет закупівлі: Глибинні насоси код ДК 021-2015: 42120000-6 Насоси та компресори

1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт.
1	Насос глибинний, тип 1	1
2	Насос глибинний, тип 2	4
3	Насос глибинний, тип 3	2
4	Насос глибинний, тип 4	1
5	Насос глибинний, тип 5	4
6	Насос глибинний, тип 6	1
7	Насос глибинний, тип 7	1
8	Насос глибинний, тип 8	1
Загальна кількість		15

Таблиця 2

Технічні та якісні характеристики Товару			
Характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Насос глибинний, тип 1			Марка - SP SN Модель - 4005/16 Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС» Країна виробництва - Україна
Потужність двигуна	не менше	0,70 кВт	1,5 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази		400В, три фази
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма		
Продуктивність (при напорі не менше 70м)	не менше	4,0 м³/год	4,2 м³/год
Напір	не менше	70 м	75 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	1,7 м
Температура рідини	не більше	+50 °С	+35 °С
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 2			Марка - SP SN Модель - 4006/49 Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС»

			Країна виробництва -Україна
Потужність двигуна насоса	не менше	3,0 кВт	5,5 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази		400 В, три фази
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма		
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби свердловини 190 мм)	в комплекті		
Продуктивність (при напорі не менше 220 м)	не менше	5,5 м³/год	5,5 м³/год
Напір	не менше	220 м	220 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,0 м	2 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C	+35 °C
Режим роботи	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 3			Марка - SP SN Модель - 4006/20 Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС» Країна виробництва -Україна
Потужність двигуна насоса	не менше	1,0 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230В ±10 %, одна фаза		230В, одна фаза
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма		
Продуктивність (при напорі не менше 80 м)	не менше	5,5 м³/год	5,5 м³/год
Напір	не менше	80 м	85 м

Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	1,7 м
Температура рідини	не більше	+50 °C	+35 °C
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 4			<i>Марка - SP SN</i> <i>Модель - 4005/24</i> <i>Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС»</i> <i>Країна виробництва - Україна</i>
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230В ±10 %, одна фаза		230 В, одна фаза
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма		
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	3,0 м³/год	3,0 м³/год
Напір	не менше	120 м	133 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	1,7 м
Температура рідини	не більше	+50 °C	+35 °C
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 5			<i>Марка - SP SN</i> <i>Модель - 4005/24.1</i>

			Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС» Країна виробництва - Україна
Потужність двигуна	не менше	1,5 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230В ±10 %, одна фаза		230 В, одна фаза
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма		
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби - 190 мм)	в комплекті 1 шт		
Продуктивність (при напорі не менше 110 м)	не менше	4,0 м³/год	4,2 м³/год
Напір	не менше	110 м	112 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	1,7 м (зазначити)
Температура рідини	не більше	+50°C	+35 °C (зазначити)
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 6			Марка - SP SN Модель - 4005/24.2 Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС» Країна виробництва - Україна
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази		400 В, три фази
Тип насоса	занурювальний		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма		
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 160 мм)	в комплекті		

Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	2,0 м³/год	2,7 м³/год
Напір	не менше	120 м	136 м
Діаметр насоса	4 дюймів або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	1,7 м
Температура рідини	не більше	+50 °C	+35 °C
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 7			Марка - SP SN Модель - 4008/23 Виробник - ТОВ «ЕКВІБЕС» Країна виробництва - Україна
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт	4,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази		400 В, три фази
Тип насоса	занурювальний		
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 219 мм)	в комплекті		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма		
Продуктивність (при напорі не менше 90 м)	не менше	8 м³/год	9,0 м³/год
Напір	не менше	90 м	100 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюйми або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	2 м
Температура рідини	не більше	+50°C	+35 °C
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		

Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс
Насос глибинний, тип 8			
Марка - SP SN Модель - 4006/36 Виробник - ТОВ «EKBIBEC» Країна виробництва - Україна			
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт	4,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази		400 В, три фази
Тип насоса	занурювальний		
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби свердловини 200 мм)	в комплекті		
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма		
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	5,5 м³/год	5,5 м³/год
Напір	не менше	120 м	150 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм		4 дюймів або 98 мм
Довжина кабелю	не менше	1,5 м	2 м
Температура рідини	не більше	+50°C	+35 °C
Режим роботи:	безперервний		
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь		
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³	150 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців	12 міс

7.Цінова пропозиція за формою:

Найменування товару	Кількість, шт	Вартість за од., грн, без ПДВ	Сума, грн, без ПДВ	крім того, грн, ПДВ	Загальна вартість, грн, з ПДВ
Насос глибинний, тип 1	1	23 608,20	23 608,20	4 721,64	28 329,84
Насос глибинний, тип 2	4	61 769,40	247 077,60	49 415,52	296 493,12
Насос глибинний, тип 3	2	35 879,40	71 794,80	14 358,96	86 153,76
Насос глибинний, тип 4	1	35 088,90	35 088,90	7 017,78	42 106,68

Насос глибинний, тип 5	4	35 088,90	140 355,60	28 071,12	168 426,72
Насос глибинний, тип 6	1	29 106,00	29 106,00	5 821,20	34 927,20
Насос глибинний, тип 7	1	42 527,10	42 527,10	9 105,42	51 032,52
Насос глибинний, тип 8	1	48 833,40	48 833,40	9 766,68	58 600,08
Разом		638 391,60	127 678,32	766 069,92	

В ціну пропозиції повинно бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка предмету закупівлі за місцем поставки, зазначеним в Додатку 1.
2. Умови оплати — Оплата за послуги здійснюватиметься шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника на умовах - 100% оплата по факту постачання товару протягом 10-ти робочих днів з дати підписання Сторонами актів приймання – передачі.

Директор (підпис)

М.П.



О.М. Швець/
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Цінова пропозиція повинна бути найбільш конкурентоспроможною, тобто містити найнижчу можливу ціну, що відповідає вимогам предмету закупівлі. Враховуючи принципи ефективності витрат, просимо надати пропозицію з мінімальною вартістю, яка забезпечить виконання умов договору на найвищому рівні якості.



ТОВ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"

т/ф (0342) 79 39 05

т/ф.(0342) 79 39 04

м/т. (067) 342 65 42

м/т. (050) 338 49 82 (Viber)

м. Івано - Франківськ

вул. Коновальця, 227а

e-mail: oksana.kobuta@ukr.net

oksana.kobuta@gmail.com



Вих.№45/09-ОМ

01.09.2025р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми ТОВ «ПВП Насосенергопром» відповідно до вашого запиту готові здійснити поставку насосного обладнання:

—

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (насоси глибинні)

Розділ І. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна специфікація)

№ з/п	Найменування Товару – Насос глибинний	Найменування товару згідно пропозиції	Кількість, шт.	Ціна в грн. з ПДВ.	Загальна вартість
1	Насос глибинний, тип 1	Насос глибинний 4SS 4/18	1	18816,00	18816,00
2	Насос глибинний, тип 2	Насос глибинний 4SS 4/35	4	31210,00	124840,00
3	Насос глибинний, тип 3	Насос глибинний 4SS 4/14m	2	19600,00	39200,00
4	Насос глибинний, тип 4	Насос глибинний 4SL 4/20m	1	21070,00	21070,00
5	Насос глибинний, тип 5	Насос глибинний 4SL 4/24	4	24538,00	98152,00

6	Насос глибинний, тип 6	Насос глибинний 4SS 3/21	1	21295,00	21295,00
7	Насос глибинний, тип 7	Насос глибинний 4SS 8/17	1	28550,00	28550,00
8	Насос глибинний, тип 8	Насос глибинний 4SS 6/36	1	52400,00	52400,00
Загальна кількість			15		404323,00

Технічні та якісні характеристики Товару		
Характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником
Насос глибинний, тип 1		
Потужність двигуна	не менше	0,70 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В $\pm$ 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 70 м)	не менше	4,0 м³/год
Напір	не менше	70 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 2		
Потужність двигуна	не менше	3,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В $\pm$ 10 %, три фази	

Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 190 мм)	в комплекті	
Продуктивність (при напорі не менше 220 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	220 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,0 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 3		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В ±10 %, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Продуктивність (при напорі не менше 80 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	80 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 4		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В $\pm 10\%$, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	3,0 м³/год
Напір	не менше	120 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °С
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 5		
Потужність двигуна	не менше	1,5 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230 В $\pm 10\%$, одна фаза	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 110 м)	не менше	4,0 м³/год
Напір	не менше	110 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Кожух охолодження для 1 шт. (діаметр обсадної труби 190мм)	в комплекті для 1 шт. товару	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50 °С
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 6		
Потужність двигуна	не менше	1,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400 В ± 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	2,0 м³/год
Напір	не менше	120 м
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 160 мм)	в комплекті	
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців
Насос глибинний, тип 7		
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ± 10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Продуктивність (при напорі не менше 90 м)	не менше	8 м³/год
Напір	не менше	90 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 219 мм)	в комплекті	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Насос глибинний, тип 8		
Потужність двигуна	не менше	2,0 кВт
Напруга живлення електродвигуна	400В ±10 %, три фази	
Тип насоса	занурювальний	
Розмір патрубків	1 ¼ дюйма або 2 дюйма	
Кожух охолодження (діаметр обсадної труби 200мм)	в комплекті	
Продуктивність (при напорі не менше 120 м)	не менше	5,5 м³/год
Напір	не менше	120 м
Діаметр насоса	4 дюйми або в межах від 93 мм до 100 мм	
Довжина кабелю	не менше	1,5 м
Температура рідини максимальна	не більше	+50°C
Режим роботи:	безперервний	
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	
Максимальний вміст піску у воді	не більше	350 г/м³
Гарантія	не менше	12 місяців

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

2.1. Товар повинен бути якісним та без дефектів, виготовленим не раніше ніж в 2024 році.

2.2. Товар має бути новим, якісним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його зберігання, запобігає пошкодженню під час транспортування та приймання-передачі, повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Товар, що постачається, не повинен мати статус припинення виробництва, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів та несе всі витрати пов'язані із заміною товару, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.4. Якість Товару відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду Товару, і буде підтверджена на момент подачі пропозиції та постачання Товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару.

2.5. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

2.6. Постачання здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури

закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

2.7. Розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем, в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

2.8. Місце та обсяги постачання товару:

№ з/п	Назва лісорозсадника філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»	Номер товару в табл. 1.1	Кількість, шт.	Адреса місця поставки товару
1	Волинський	тип 2	1	Україна, 45201, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана Бандери, 4
2	Житомирський	тип 2	1	11115, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гладковичі, Гладковицька ТГ, комплекс будівель та споруд № 12 (за межами населених пунктів)
3	Івано-Франківський	тип 1	1	Україна, 77556, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Шевченкове, вул. Липова 64
4	Київський	тип 3 тип 4	2, 1	09113, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січевий прорив, 63
5	Кіровоградський	тип 6	1	Україна, 27400, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам'янка, провулок Станційний, 11
6	Львівський	тип 5	4	Україна, 79491, Львівська обл., Львівський р-н, с. Брюховичі, вул. Львівська, 10
7	Сумський	тип 2	1	Україна, 42245, Сумська обл., с. Бишкінь, вул. Куданівська, 69а
8	Тернопільський	тип 8	1	Україна, 48712, Тернопільська обл., с. Цигани, вул. Скалецька, 39
9	Хмельницький	тип 2	1	Україна, 30300, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Ізяслав, вул. Михельська, 32
10	Чернігівський	тип 7	1	Україна, 17050, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Кіпті, вул. Слов'янська, 1а
Всього кількість			15	

2.9. Постачання товару здійснюється окремими партіями за замовленням філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.

2.10. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 12 місяців з моменту поставки та прийняття такого товару Замовником.

2.11. Комплектація на кожну одиницю товару повинна включати не менше:
 - насос глибинний; - інше обладнання, якщо таке передбачено;
 - упаковка; - інструкція з експлуатації; - гарантійний талон.

2.12. Реквізити Філії:

Найменування	Філія «Лісові репродуктивні ресурси» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
Код в ЄДРПОУ ВП	45397074
Числовий номер філії (код для обліку ПДВ)	148
Адреса місцезнаходження філії	вул. Ярослава Мудрого, будинок 17/1, селище Макарів, Бучанський р-н, Київська обл., 08001
IBAN	UA563223130000026003000055758
e-mail	f_reproduct@e-forest.gov.ua
Особа відповідальна	Нестеренко Олексій Володимирович
Тел.	+38 0986507614

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Адреса місцезнаходження ДП «Ліси України»:
 Україна, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 9А
 Код ЄДРПОУ ДП «Ліси України» 44768034
 ППН 447680326551
 Витяг з реєстру платників ПДВ 2326554500010

Філія «Лісові репродуктивні ресурси» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
Адреса філії:
 вул. Ярослава Мудрого, будинок 17/1, селище Макарів, Бучанський р-н, Київська обл., 08001
 e-mail: f_reproduct@e-forest.gov.ua
 Код філії 148
 Код в ЄДРПОУ філії 45397074
 UA 563223130000026003000055758
 філія АТ «Укресімбанк», м. Київ
 ППН по ПДВ 447680326551

Директор ТОВ «ПБП-Насосенергопром»
 Якубовський Г.Ю.

