

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Подрібнювач каміння-мульчер MIDIPIERRE dt 175 (філія «Карпатський лісовий
офіс»),
код ДК 021:2015 34390000-7 Приладдя до тракторів**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі Подрібнювач каміння-мульчер MIDIPIERRE dt 175 складено на підставі зібраної інформації від надлісництв філії «Карпатський лісовий офіс» у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від постачальників зазначеного товару.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі Подрібнювач каміння-мульчер MIDIPIERRE dt 175 (філія «Карпатський лісовий офіс»), код ДК 021:2015 34390000-7 Приладдя до тракторів (далі – Предмет закупівлі).

Очікувана вартість Предмета закупівлі становить - 2 361 947,90 грн.

Загальна кількість: 1 шт.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників товару:

1. ПП «Агрореммаш-Спецтехніка», комерційна пропозиція склала – 2 361 947,90 грн.*;
2. ТОВ «СИНТЕЗ АГРО», комерційна пропозиція склала – 2 508 565,00 грн.*;
3. ДАТ «Дойче Аграртехніка», комерційна пропозиція склала – 2 433 064,50 грн.*

Найнижчою та найбільш економічно вигідною пропозицією визначено цінову пропозицію від ПП «Агрореммаш-Спецтехніка», комерційна пропозиція якої склала – 2 361 947,90 грн.

*Ціна по курсу євро на дату складання обґрунтування – 48,71 грн.



ТОВ «СИНТЕЗ АГРО»
м. Кропивницький, вул. Ю. Краснопутського 2д, кв. 84
+38 (099) 710-40-15; +380 (068) 001-79-89
ukraine.agrosintez@gmail.com
www.agro-sintez.com.ua

Мульчер MIDIPIERRE dt **Serpi M, Італія**



Подрібнювач MIDIPIERRE dt має широкий спектр застосування - створення та утримання гравійних доріг, створення парковок та догляд за ними, підготовка та догляд за лижними трасами, зрізання льоду на дорогах, у сільському господарстві тощо.

MIDIPIERRE dt – це розширена версія добре знайомої моделі **MIDIPIERRE**. Новий навісний пристрій можна закріплювати у двох положеннях щодо центру трактора. Ще потужніший редуктор і додатковий подрібнюючий модуль. Ну і, звичайно, сучасніший грейдерний відвал з можливістю нахилу та манометром для контролю тиску. Корпус подрібнювача покритий зносостійкими змінними пластинами, запатентований ротор нового покоління з високопродуктивною комбінацією закріплених на роторі різців **SUPER DUO PROTECT** і **SUPER DUO EXTREME** з твердосплавними вставками з карбіду вольфраму в місцях, найбільш схильних до зносу, гарантують високу міцність **MIDIPIERRE DT** і тривалий термін служби машини.

Технічні вимоги до трактора для встановлення такої машини – це наявність ходозменшувача та гідравлічного навісного пристрою.

Доступна робоча ширина: 175, 200, 225 см.

Стандартна комплектація:

- Подрібнення каміння до **20 см Ø**
- Робота на глибині до **12 см**, залежно від умов роботи
- Ротор: комбінація нерухомих різців із вставками з карбід-вольфрамового сплаву **SUPER DUO PROTECT + SUPER DUO EXTREME**, із зносостійкими різцетримачами
- Робоча швидкість **0-2 км/год**
- Потрібно ходозменшувач (уповільнена передача): макс. 0,5 км/год
- Триточкова навішування згідно з ISO II кат. центральна задня фіксована
- Редуктор на 1000 об/хв з обгінною муфтою
- Вхідний вал 1 3/4" Z=6
- Двостороння ремінна трансмісія
- 12 ременів
- Корпус із сталевими змінними пластинами для захисту від зношування
- Регульований ударний брус та решітка для регулювання ступеня подрібнення
- Капот, що гідравлічно регулюється.
- Регульовані по висоті санки
- Захист подвійною завісою з ланцюгів

Роб. ширина см	Загальна ширина см	Глибина см	Висота см	Вага кг				 Потужність трактора
175	208	123	120	1865	2	31	2	100-180 к.с.
200	233	123	120	2095	2	36	2	
225	258	123	120	2320	2	41	2	

Тип машини	Ціна, €
MIDIPIERRE dt 175	51.500
MIDIPIERRE dt 200	53.000
MIDIPIERRE dt 225	54.100

Мульчер MIDIPIERRE dt
Serpi M, Італія



Подрібнювач MIDIPIERRE dt має широкий спектр застосування - створення та утримання гравійних доріг, створення парковок та догляд за ними, підготовка та догляд за лижними трасами, зрізання льоду на дорогах, у сільському господарстві тощо.

MIDIPIERRE dt – це розширена версія добре знайомої моделі **MIDIPIERRE**. Новий навісний пристрій можна закріплювати у двох положеннях щодо центру трактора. Ще потужніший редуктор і додатковий подрібнюючий модуль. Ну і, звичайно, сучасніший грейдерний відвал з можливістю нахилу та манометром для контролю тиску. Корпус подрібнювача покритий зносостійкими змінними пластинами, запатентований ротор нового покоління з високопродуктивною комбінацією закріплених на роторі різців **SUPER DUO PROTECT** і **SUPER DUO EXTREME** з твердосплавними вставками з карбіду вольфраму в місцях, найбільш схильних до зносу, гарантують високу міцність **MIDIPIERRE DT** і тривалий термін служби машини.

Технічні вимоги до трактора для встановлення такої машини – це наявність ходозменшувача та гідравлічного навісного пристрою.

Доступна робоча ширина: 175, 200, 225 см.

Стандартна комплектація:

- Подрібнення каміння до **20 см Ø**
- Робота на глибині до **12 см**, залежно від умов роботи
- Ротор: комбінація нерухомих різців із вставками з карбід-вольфрамового сплаву **SUPER DUO PROTECT + SUPER DUO EXTREME**, із зносостійкими різцетримачами
- Робоча швидкість **0-2 км/год**
- Потрібно ходозменшувач (уповільнена передача): макс. 0,5 км/год
- Триточкова навішування згідно з ISO II кат. центральна задня фіксована
- Редуктор на 1000 об/хв з обгінною муфтою
- Вхідний вал 1 3/4" Z=6
- Двостороння ремінна трансмісія
- 12 ременів
- Корпус із сталевими змінними пластинами для захисту від зношування
- Регульований ударний брус та решітка для регулювання ступеня подрібнення
- Капот, що гідравлічно регулюється.
- Регульовані по висоті санки
- Захист подвійною завісою з ланцюгів

Роб. ширина см	Загальна ширина см	Глибина см	Висота см	Вага кг				 Потужність трактора
175	208	123	120	1865	2	31	2	100-180 к.с.
200	233	123	120	2095	2	36	2	
225	258	123	120	2320	2	41	2	

Тип машини	Ціна, €
MIDIPIERRE dt 175	49.950
MIDIPIERRE dt 200	51.500
MIDIPIERRE dt 225	52.520

Приватне підприємство «Агрореммаш-Спецтехніка»

25014, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5

ЄДРПОУ 36421771 ПН 36421771238

e-mail: ukraine.agro@gmail.com

<https://agroremmash-plus.com/>

тел.+38 (067) 476-22-04

Мульчер MIDIPIERRE dt Serpi M, Італія



Подрібнювач MIDIPIERRE dt має широкий спектр застосування - створення та утримання гравійних доріг, створення парковок та догляд за ними, підготовка та догляд за лижними трасами, зрізання льоду на дорогах, у сільському господарстві тощо.

MIDIPIERRE dt – це розширена версія добре знайомої моделі **MIDIPIERRE**. Новий навісний пристрій можна закріплювати у двох положеннях щодо центру трактора. Ще потужніший редуктор і додатковий подрібнюючий модуль. Ну і, звичайно, сучасніший грейдерний відвал з можливістю нахилу та манометром для контролю тиску. Корпус подрібнювача покритий зносостійкими змінними пластинами, запатентований ротор нового покоління з високопродуктивною комбінацією закріплених на роторі різців **SUPER DUO PROTECT** і **SUPER DUO EXTREME** з твердосплавними вставками з карбіду вольфраму в місцях, найбільш схильних до зносу, гарантують високу міцність **MIDIPIERRE DT** і тривалий термін служби машини.

Технічні вимоги до трактора для встановлення такої машини – це наявність ходозменшувача та гідравлічного навісного пристрою.

Доступна робоча ширина: 175, 200, 225 см.

Стандартна комплектація:

- Подрібнення каміння до 20 см Ø
- Робота на глибині до 12 см, залежно від умов роботи
- Ротор: комбінація нерухомих різців із вставками з карбід-вольфрамового сплаву SUPER DUO PROTECT + SUPER DUO EXTREME, із зносостійкими різцетримачами
- Робоча швидкість 0-2 км/год
- Потрібно ходозменшувач (уповільнена передача): макс. 0,5 км/год
- Триточкова навішування згідно з ISO II кат. центральна задня фіксована
- Редуктор на 1000 об/хв з обгінною муфтою
- Вхідний вал 1 3/4" Z=6
- Двостороння ремінна трансмісія
- 12 ременів
- Корпус із сталевими змінними пластинами для захисту від зношування
- Регульований ударний брус та решітка для регулювання ступеня подрібнення
- Капот, що гідравлічно регулюється.
- Регульовані по висоті санки
- Захист подвійною завісою з ланцюгів

Роб. ширина см	Загальна ширина см	Глибина см	Висота см	Вага кг				 Потужність трактора
175	208	123	120	1865	2	31	2	100-180 к.с.
200	233	123	120	2095	2	36	2	
225	258	123	120	2320	2	41	2	

Тип машини	Ціна, €
MIDIPIERRE dt 175	48.490
MIDIPIERRE dt 200	49.990
MIDIPIERRE dt 225	50.990