

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

Найменування предмета закупівлі: «Реконструкція автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Куснищанському лісництві (кв. 21, 33, 40) Любомльського надлісництва ДП «Ліси України» (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

1. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Реконструкція автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Куснищанському лісництві (кв. 21, 33, 40) Любомльського надлісництва ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 22.09.2025 № 211/03-0193/01-25 (у ЄДЕССБ № ЕХ01:7137-5834-8279-9573) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 3 252 269,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 2 глава 10): 44 856,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічної інвентаризації (ч.ч.3 глава 10): 20 000,00 грн без ПДВ;
- вартість проектних робіт (ч.ч. 4 Глава 12): 90 662,00 грн без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 5 Глава 12): 7 566,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.6 Глава 12): 10 680,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 63 282,00 грн без ПДВ.

Всього: **3 015 223,00** грн без ПДВ.

2. Технічна специфікація

Загальні вимоги

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281) (зі змінами) *(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)*.

2.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

2.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «ПД Любомль.zip».

2.6. Строк виконання робіт: 2 місяці.

2.7. Клас наслідків СС1.

3. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі.

3.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

3.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Основний проїзд</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 8 м (за 4 проходи)	км	1,54	
2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	5845,33	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	1159,31	
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	488,72	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (для влаштування з.б труби)	м3	36,2	
6	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	м3	906,32	
7	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1359,48	
8	Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з відсипкою ґрунту в кавальєр, група ґрунтів 1-2	м2	8875,31	
9	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	6046,02	
10	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	343,23	
11	Перевезення ґрунту до 2 км	т	733,08	
	<u>Розділ 2. Дорожній одяг</u>			
12	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші	м2	5845,33	

13	автогрейдером, за товщини шару 15 см ЦПС 5 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см <u>Відділ 2. З'їзди</u>	м2	5845,33
----	---	----	---------

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
14	Профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м (за 4 проходи)	км	0,09	
15	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	902,34	
16	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 (траншея під ПВХ трубу)	м3	174,38	
17	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	146,82	
18	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	60,57	
19	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	666,66	
	<u>Розділ 2. Дорожній одяг</u>			
20	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см ЦПС 5	м2	902,34	
21	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см	м2	902,34	
	<u>Розділ 3. Штучні споруди</u>			
22	Розчистка русла вхідного та вихідного оголовка	м3	10,9	
23	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	9	
24	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих Труб SN8 довжиною 6 м і діаметром 500 мм	м	93	
25	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	9,4	
26	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб ТС50.50 діаметром 500 мм	м	10	
27	Улаштування піщаної обсіпки трубопроводів (коефіцієнт ущільнення 0,98)	м3	20,8	
28	Улаштування оголовків ОГ-1-Тф-50іг	шт	2	
	<u>Відділ 3. Облаштування дороги</u>			
29	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	58	
30	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, одnobічних	знак	6	
31	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	м2	56,7	

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються,

передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.