

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

Найменування предмета закупівлі:

Нове будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Микуличівському лісництві (кв. 9, 10), Володимир-Волинського надлісництва ДП «Ліси України»

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

1. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Нове будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Микуличівському лісництві (кв. 9, 10), Володимир-Волинського надлісництва ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 15.09.2025 № 445/25 (у ЄДЕССБ № EX01:9128-9861-1930-8348) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва та висновок ВО «Укрдержліспроєкт»:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 744 245,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10): 37 409,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічної інвентаризації (ч.ч.4 глава 10): 20 000,00 грн без ПДВ;
- кошти на висновок ВО «Укрдержліспроєкт» (ч.ч.5 глава 10): 5 200,00 грн без ПДВ
- вартість проектних робіт (ч.ч. 6 Глава 12): 82 237,00 грн без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 7 Глава 12): 7 680,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.8 Глава 12): 7 804,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 53 085,00 грн без ПДВ.

Всього: **2 530 830,00** грн без ПДВ.

2. Технічна специфікація

Загальні вимоги

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281) (зі змінами) **(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)**.

2.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

2.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «ПД 31-04 Текстова частина+графічна.zip».

2.6. Строк виконання робіт: 3 місяці.

2.7. Клас наслідків СС1.

3. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі.

3.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103

Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

3.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Очищення траси від насаджень</u>			
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів від 8 см до 24 см	пнів	633	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів від 24 см до 32 см	пнів	365	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	208	
4	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	пнів	633	
5	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	573	
6	Навантаження пнів на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	171	
7	Перевезення пнів самоскидами на відстань 1 км	т	45	
8	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	ям	1206	
9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	171	
10	Засипання пеньків бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	м3	171	
	<u>Земляне полотно</u>			
11	Розробка ґрунту в придорожніх резервах екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1	м3	2815	

12	[1-1,2] м3,у відвал, група ґрунтів 1, з переміщенням ґрунту в насип земляного полотна Розроблення ґрунту з в придорожніх резервах з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	513
13	Перевезення ґрунту до 1 км	т	821
14	Робота на відвалі, група ґрунтів 2	м3	513

1	2	3	4	5
15	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	420	
16	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	253	
17	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2, до 20 м	м3	253	
18	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	172	
19	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2, до 50 м	м3	172	
20	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	3328	
21	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см, додавати до 6-ти проходів	м3	3328	
22	Профілювання траси дороги, роз'їздів, з'їздів автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м, в два сліди	км	2,8	
23	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	2459	
24	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	8961	
25	<u>Дорожній одяг</u> Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	м2	5006	
26	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	5006	
27	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщ. 21 см	м2	5006	
28	Планування узбіччя механізованим способом, група ґрунтів 2 (ширина узбіччя - 2,25 м)	м2	5720	
29	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з	м2	370	

	застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя			
30	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2		370
31	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщ. 21 см	м2		370
32	Планування узбіччя механізованим способом, група ґрунтів 2 (ширина узбіччя - 0,5 м)	м2		68
33	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	м2		200
34	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2		200

1	2	3	4	5
35	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщ. 21 см	м2		200
36	Планування узбіччя механізованим способом, група ґрунтів 2 (ширина узбіччя - 0,5 м)	м2		100
37	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	м2		408
38	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2		408
39	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщ. 21 см	м2		408
40	Планування узбіччя механізованим способом, група ґрунтів 2 (ширина узбіччя - 0,5 м) <u>Обстановка дороги</u>	м2		23
41	Установлення напрямних дерев'яних стовпчиків СН2	стовп.		54
42	Наклеювання світлоповертальної плівки на напрямні стовпчики (червоні - 0,216 м2, білі - 0,216 м2)	ст		54
43	Встановлення дерев'яних опор дорожніх знаків без бетонування	опора		5
44	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит		6

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.