

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)

*Предмет закупівлі: Автомобіль бортовий (тентований), код ДК021:2015: 34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби, ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-04-014112-а.*

На виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік, з урахуванням змін до раніше прийнятого рішення щодо його затвердження в розрізі інвестиційних проєктів, визначених у додатках до протоколу засідання Комісії з питань інвестиційних проєктів від 23.01.2025 № 12, та відповідно до рішень Комісії з питань інвестиційних проєктів, що діє на підставі наказу ДП «Ліси України» від 14.06.2023 № 1187, виникла потреба у здійсненні закупівлі автомобіля бортового (тентованого).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням виробничих потреб ДП «Ліси України» та специфіки технологічних процесів підприємства.

Визначені характеристики є необхідними та достатніми (оптимальними) для забезпечення потреб підприємства та відповідають наявним пропозиціям на ринку.

Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Положення про організацію публічних закупівель державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», затвердженого Наказом ДП «Ліси України» №580 від 18.03.2025.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 8 письмових запитів цінових пропозицій електронною поштою постачальникам вантажних автомобілів. У відповідь були отримані комерційні пропозиції від ТОВ «Комтрансконплект», ТОВ «АВТО-РЕГІОН», ТОВ «Сучасні вантажівки». Пропозиції відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Назва товару	Кількість, шт	ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» Автомобіль вантажний бортовий тентований КС на шасі JAC N90 NORMAL з гідробортом DHOLLANDIA DHLMA.10	ТОВ "Комтрансконплект" Isuzu AB5091	ТОВ "АВТО-РЕГІОН" DAEWOO DEXEN EE7AA з бортовою тентованою платформою та гідро-бортом	ТОВ "АВТО-РЕГІОН" DAEWOO DEXEN FE5AH з бортовою тентованою платформою та гідро-бортом	ТОВ "Сучасні вантажівки" Автомобіль вантажний ASPM IV70 BTL на шасі IVECO DAILY 70C16H3.0
		Ціна за од, без ПДВ євро	Ціна за од, без ПДВ євро	Ціна за од, без ПДВ євро	Ціна за од, без ПДВ євро	Ціна за од, без ПДВ євро
Автомобіль бортовий (тентований)	1	49 350,00	56 500,00	60 250,00	63 000,00	75 300,00
курс НБУ за 1 євро на 03.02.2026		50,9062				
Вартість без ПДВ, грн		2 512 220,97	2 876 200,300	3 067 098,550	3 207 090,600	3 833 236,860
ПДВ, грн		502 444,19	575 240,060	613 419,710	641 418,120	766 647,372
Вартість з ПДВ, грн		3 014 665,16	3 451 440,360	3 680 518,260	3 848 508,720	4 599 884,232

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні, що не перевищує мінімальне значення ціни з комерційної пропозиції та становить: 49 350,00 EUR без ПДВ, що в перерахунку в грн (по курсу НБУ на 03.02.26 - 50,9062 грн за 1 євро) складає 2 512 220,97 грн без ПДВ.



ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ»

01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, 41-Б, прим. 2018
 ЄДРПОУ 34049688,
 ІПН 340496826561,
 Тел. (044) 237-79- 21 Email: npo.bshm@gmail.com

LLC «NPO NT «BUDSHLYAKHMASH»

01014, Kyiv, Mykhaila Boichuka St, 41-B accom. 2018
 Registration code: 34049688,
 Identification code: 340496826561,
 Tel.(044) 237-79-21 Email: npo.bshm@gmail.com

Від 03.02.2026 року

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО НТ «Будшляхмаш» надає свою комерційну пропозицію у відповідь на Запит 30.01.2026 року

Пропонуємо згідно вимог викладених в **Додатку № 1 До запиту комерційної пропозиції**
Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автомобіль бортовий (тентований)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	1

Таблиця 1.1.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка СБМ Модель КС на шасі JAC N90 NORMAL Виробник ТОВ СПЕЦБУДМАШ Країна виробництва Україна
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 року виробництва (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів (шт)	не менше	4	4 шт
Робочий об'єм (см3)	не менше	2 500	4460 см3
Максимальна потужність двигуна (кВт (к.с))	не менше	116 (155)	116кВт /157 (к.с)
Рівень екологічної норми	не нижче	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження
Трансмісія			
Коробка передач (тип)	Механічна <i>або</i> автоматична		механічна
Колісна формула	4x2		4x2
Кількість передач вперед	не менше	5	6+1R

Гальмівна система	Дискова <i>або</i> Барабанна		<i>Барабанна</i>
Максимальна швидкість (км/год)	не менше	90	90
Об'єм паливного бака (л)	не менше	90	130
Вага			
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	в діапазоні	7 000 – 10 500	9030
Бортова платформа та вантажний відсік			
Габаритні розміри (Д*Ш*В) мм	не менше	5 000*2 250*2 100	5 000*2 250*2 100
Висота бортів (мм)	не менше	400	400 мм
Платформа:			
Складається зі спеціальних алюмінієвих <i>або</i> металевих профілів; <i>або</i> Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована.		Складається зі спеціальних алюмінієвих	
<u>Кріплення до рами:</u> - комбінованого типу з демпферними елементами <i>або</i> - болтове з'єднання з демпферними елементами.		Комбінованого типу з демпферними елементами	
Бортові стінки:			
Матеріал бортових стінок	анодований алюмінієвий профіль		анодований алюмінієвий профіль
Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу		Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу	
Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу		Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу	
Покриття підлоги:			
Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям		Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною 18 мм з анти слизьким покриттям	
Петлі кріплення вантажу (шт)	не менше	8	8 шт
Стійки:			
Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою		Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою	
Каркас-тент:			
каркас сталевий з антикорозійним покриттям <i>або</i> каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.		каркас сталевий з антикорозійним покриттям	
Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²		Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²	
В комплект входять люверси, петлі, митний трос		В комплект входять люверси, петлі, митний трос	
Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою		Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою	
Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм		Передня захисна стінка висотою 1250 мм	
Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.		Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною 9 мм.	
Двері:			
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем		2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем	
Кут відкривання 270 °		Кут відкривання 270 °	
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами		У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами	
Стінка дверей виконана з сендвіч панелі <i>або</i> каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом		Стінка дверей виконана з сендвіч панелі	

товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.			
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі		Дверна фурнітура з нержавіючої сталі	
Додаткове обладнання:		Додаткове обладнання:	
Підкрилки пластикові		Підкрилки пластикові	
Маркерні вогні		Маркерні вогні	
Бокові захисні пристрої (VELO відбійники)		Бокові захисні пристрої (VELO відбійники)	
Гідроборт			
Вантажопідйомність (кг)	не менше	950	1000 кг
Довжина (мм)	не менше	1600	1600 мм
Ширина (мм)	не менше	2250	2250 мм
Платформа:			
Матеріал платформи		анодований алюміній	анодований алюміній
Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи		Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи	
Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання		Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання	
Управління:			
Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)»		Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)»	
Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані)		Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.	
Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.			
Комплектація			
Кондиціонер	Наявність		Наявність
Обігрів/вентиляція	Наявність		Наявність
Повнорозмірне запасне колесо (шт)	Не менше	1	1 шт
Протитуманні фари	Наявність		Наявність
Система ABS	Наявність		Наявність
Домкрат і набір інструментів з балонним ключем	Наявність		Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до товару, умови поставки та оплати.

- 2.1. Товар є новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.
- 2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом.
- 2.2. На Товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.
- 2.5. Строк поставки товару: Протягом 90 календарних днів з дати укладання Договору.
- 2.6. Місце поставки товару: склад Постачальника.
- 2.7. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.
- 2.8. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами видаткової накладної/акту приймання-передачі (первинних документів).

Розділ III. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція

Назва компанії та адреса:	ТОВ НПО НТ Будшляхмаш
Контактна особа /контакти:	Тіхонова Людмила
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	34049688
Дата пропозиції:	03.02.2026 рік
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	60 к.д.

Найменування Товару (заповнює потенційний учасник)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
<i>Автомобіль вантажний бортовий тентований КС на шасі JAC N90 NORMAL з гідробортом DHOLLANDIA DHLMA.10</i>	шт.	1	49 350,00	59 220,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				49 350,00
ПДВ 20%, <u>євро</u>				9 870,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				59 220,00

Директор

Холоденко І.

Тіхонова Людмила
0673239780

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна
пропозиція**

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автомобіль бортовий (тентований)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	1

Таблиця 1.1.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару
Марка, модель, виробник, країна виробництва			DAEWOO DEXEN EE7AA Tata Daewoo Mobility Co. Ltd Південна Корея
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)	Автомобільне шасі - 2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше); Бортова платформа з тентом – 12 місяців. Гідро-борт – 12 місяців.
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів (шт)	не менше	4	4
Робочий об'єм (см3)	не менше	2 500	3 800 см3; Cummins Inc.
Максимальна потужність двигуна (кВт (к.с))	не менше	116 (155)	140 кВт 190 (к.с)
Рівень екологічної норми	не нижче	Євро 5	Євро 6
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження
Трансмісія			
Коробка передач (тип)	Механічна <i>або</i> автоматична		Механічна; ZF
Колісна формула	4x2		4x2
Кількість передач вперед	не менше	5	6
Гальмівна система	Дискова <i>або</i> Барабанна		Барабанна
Максимальна швидкість (км/год)	не менше	90	90
Об'єм паливного бака (л)	не менше	90	150
Вага			
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	в діапазоні	7 000 – 10 500	10 200
Бортова платформа та вантажний відсік			
Габаритні розміри (Д*Ш*В) мм	не менше	5 000*2 250*2 100	7 000*2 250*2 100
Висота бортів (мм)	не менше	400	400

Платформа:			
Складається зі спеціальних алюмінієвих <i>або</i> металевих профілів; <i>або</i> Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована.			Складається зі спеціальних і металевих профілів;
Кріплення до рами: - комбінованого типу з демпферними елементами <i>або</i> - болтові з'єднання з демпферними елементами.			комбінованого типу з демпферними елементами в передній частині надрамника
Бортові стінки:			
Матеріал бортових стінок	анодований алюмінієвий профіль		анодований алюмінієвий профіль
Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу			Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу
Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу			Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу
Покриття підлоги:			
Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям			Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною 18 мм з анти слизьким покриттям
Петлі кріплення вантажу (шт)	не менше	8	8
Стійки:			
Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою			Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою
Каркас-тент:			
каркас сталевий з антикорозійним покриттям <i>або</i> каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.			каркас сталевий з антикорозійним покриттям товщиною не менше 2 мм.
Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²			Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю 650 г/м ²
В комплект входять люверси, петлі, митний трос			люверси, петлі, митний трос
Бокові стінки обрештовані шліфованою дошкою			обрештовані шліфованою дошкою
Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм			Передня захисна стінка висотою 1250 мм
Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.			Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною 9мм
Двері:			
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем			2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем
Кут відкриття 270 °			Кут відкриття 270 °
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами			У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами
Стінка дверей виконана з сендвіч панелі <i>або</i> каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.			Каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі			Дверна фурнітура з нержавіючої сталі
Додаткове обладнання:			
Підкрилки пластикові			Підкрилки пластикові
Маркерні вогні			Маркерні вогні

Бокові захисні пристрої (вело відбійники)		Бокові захисні пристрої (вело відбійники)	
Гідроборт			
Вантажопідйомність (кг)	не менше	950	1500
Довжина (мм)	не менше	1600	1800
Ширина (мм)	не менше	2250	2250
Платформа:			
Матеріал платформи		анодований алюміній	Алюмінієвий сплав
Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи		Обмежувач руху стаціонарного типу (ролстоп), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи	
Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання		Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання	
Управління:			
Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)		Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)	
Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані)		Додатковий пульт управління на 4 кнопки на радіоуправдунні: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.	
Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровотвий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.			
Комплектація			
Кондиціонер		Наявність	Наявність
Обігрів/вентиляція		Наявність	Наявність
Повнорозмірне запасне колесо (шт)	Не менше	1	1
Протитуманні фари		Наявність	Наявність
Система ABS		Наявність	Наявність
Домкрат і набір інструментів з балонним ключем		Наявність	Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до товару, умови поставки та оплати.

- 2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. **ТАК.**
- 2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом. **ТАК.**
- 2.2. На Товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою. **ТАК.**
- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС. **ТАК.**
- 2.5. Строк поставки товару: Протягом 90 календарних дні з дати укладання Договору. **ТАК.**
- 2.6. Місце поставки товару: склад Постачальника. **ТАК.**
- 2.7. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. **ТАК.**
- 2.8. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами видаткової накладної/акту приймання-передачі (первинних документів). **ТАК.**

Розділ III. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «АВТО-РЕГІОН»; м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 5А			
Контактна особа /контакти:	Артем ЧЕРКАСОВ; +38 (098) 999-78-10; cherkasov@autoregion.com.ua			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	32982101			
Дата пропозиції:	19.12.2025			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	Пропозиція дійсна 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
DAEWOO DEXEN EE7AA з бортовою тентованою платформою та гідро-бортом	шт.	1	60 250,00	72 300,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				60 250,00
ПДВ <u>%</u> , <u>євро</u>				12 050,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				72 300,00

Заступник директора
ТОВ «АВТО-РЕГІОН»



Віталій ПАСІЧНИЙ

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автомобіль бортовий (тентований)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	1

Таблиця 1.1.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			DAEWOO DEXEN FE5AH Tata Daewoo Mobility Co. Ltd Південна Корея
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)	Автомобільне шасі - 2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше); Бортова платформа з тентом – 12 місяців. Гідро-борт – 12 місяців.
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів (шт)	не менше	4	4
Робочий об'єм (см3)	не менше	2 500	4 485 см3; FPT Industrial S.p.A
Максимальна потужність двигуна (кВт (к.с))	не менше	116 (155)	138 кВт 187 (к.с)
Рівень екологічної норми	не нижче	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження
Трансмісія			
Коробка передач (тип)	Механічна <i>або</i> автоматична		Механічна; ZF
Колісна формула	4x2		4x2
Кількість передач вперед	не менше	5	6
Гальмівна система	Дискова <i>або</i> Барабанна		Барабанна
Максимальна швидкість (км/год)	не менше	90	90
Об'єм паливного бака (л)	не менше	90	150
Вага			
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	в діапазоні	7 000 – 10 500	10 200
Бортова платформа та вантажний відсік			
Габаритні розміри (Д*Ш*В) мм	не менше	5 000*2 250*2 100	5 000*2 250*2 100
Висота бортів (мм)	не менше	400	400

Платформа:			
Складається зі спеціальних алюмінієвих <i>або</i> металевих профілів; <i>або</i> Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтями, пофарбована.			Складається зі спеціальних і металевих профілів;
Кріплення до рами: - комбінованого типу з демпферними елементами <i>або</i> - болтові з'єднання з демпферними елементами.			комбінованого типу з демпферними елементами в передній частині надрамника
Бортові стінки:			
Матеріал бортових стінок	анодований алюмінієвий профіль		анодований алюмінієвий профіль
Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу			Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу
Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу			Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу
Покриття підлоги:			
Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям			Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною 18 мм з анти слизьким покриттям
Петлі кріплення вантажу (шт)	не менше	8	8
Стійки:			
Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою			Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою
Каркас-тент:			
каркас сталевий з антикорозійним покриттям <i>або</i> каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.			каркас сталевий з антикорозійним покриттям товщиною не менше 2 мм.
Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²			Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю 650 г/м ²
В комплект входять люверси, петлі, митний трос			люверси, петлі, митний трос
Бокові стінки обрештовані шліфованою дошкою			обрештовані шліфованою дошкою
Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм			Передня захисна стінка висотою 1250 мм
Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.			Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною 9мм
Двері:			
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем			2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем
Кут відкриття 270 °			Кут відкриття 270 °
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами			У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами
Стінка дверей виконана з сендвіч панелі <i>або</i> каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.			Каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі			Дверна фурнітура з нержавіючої сталі
Додаткове обладнання:			
Підкрилки пластикові			Підкрилки пластикові
Маркерні вогні			Маркерні вогні

Бокові захисні пристрої (вело відбійники)		Бокові захисні пристрої (вело відбійники)	
Гідроборт			
Вантажопідйомність (кг)	не менше	950	1500
Довжина (мм)	не менше	1600	1800
Ширина (мм)	не менше	2250	2250
Платформа:			
Матеріал платформи		анодований алюміній	Алюмінієвий сплав
Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопа), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи		Обмежувач руху стаціонарного типу (ролстоп), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи	
Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання		Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання	
Управління:			
Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)		Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)	
Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані)		Додатковий пульт управління на 4 кнопки на радіоуправданні: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.	
Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровотвий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.			
Комплектація			
Кондиціонер		Наявність	Наявність
Обігрів/вентиляція		Наявність	Наявність
Повнорозмірне запасне колесо (шт)	Не менше	1	1
Протитуманні фари		Наявність	Наявність
Система ABS		Наявність	Наявність
Домкрат і набір інструментів з балонним ключем		Наявність	Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до товару, умови поставки та оплати.

- 2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. **ТАК.**
- 2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом. **ТАК.**
- 2.2. На Товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою. **ТАК.**
- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС. **ТАК.**
- 2.5. Строк поставки товару: Протягом 90 календарних дні з дати укладання Договору. **ТАК.**
- 2.6. Місце поставки товару: склад Постачальника. **ТАК.**
- 2.7. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. **ТАК.**
- 2.8. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами видаткової накладної/акту приймання-передачі (первинних документів). **ТАК.**

Розділ III. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «АВТО-РЕГІОН»; м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 5А			
Контактна особа /контакти:	Артем ЧЕРКАСОВ; +38 (098) 999-78-10; cherkasov@autoregion.com.ua			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	32982101			
Дата пропозиції:	19.12.2025			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	Пропозиція дійсна 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції.			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
DAEWOO DEXEN FE5AH з бортовою тентованою платформою та гідро-бортом	шт.	1	63 000,00	75 600,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				63 000,00
ПДВ <u>%</u> , <u>євро</u>				12 600,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				75 600,00

Заступник директора
ТОВ «АВТО-РЕГІОН»



Віталій ПАСІЧНИЙ

Додаток № 1

До запиту комерційної пропозиції

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автомобіль бортовий (тентований)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	1

Таблиця 1.1.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка ISUZU Модель АВ5091 Виробник АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Країна виробництва Україна
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 року виробництва
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)	5 роки (-ків) або 100 000,00 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів (шт)	не менше	4	4 шт
Робочий об'єм (см3)	не менше	2 500	5193 см3
Максимальна потужність двигуна (кВт (к.с))	не менше	116 (155)	140 кВт 190 (к.с)
Рівень екологічної норми	не нижче	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		Рідинна система охолодження
Трансмісія			
Коробка передач (тип)	Механічна або автоматична		Механічна
Колісна формула	4x2		4x2
Кількість передач вперед	не менше	5	6
Гальмівна система	Дискова або Барабанна		Барабанна
Максимальна швидкість (км/год)	не менше	90	90 км/год
Об'єм паливного бака (л)	не менше	90	140 л
Вага			
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	в діапазоні	7 000 – 10 500	9 500
Бортова платформа та вантажний відсік			
Габаритні розміри (Д*Ш*В) мм	не менше	5 000*2 250*2 100	5000*2250*2100



ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ»

Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдва, 292

ЄДРПОУ 37639207

КОМТРАНСКОМПЛЕКТ LLC

292, Rizdvyana str., Cherkasy, Ukraine, 18036

Registration number 37639207

www.isuzu.com.ua

Висота бортів (мм)	не менше	400	400 мм
Платформа:			
Складається зі спеціальних алюмінієвих або металевих профілів; або Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована.			Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована
Кріплення до рами:			
- комбінованого типу з демпферними елементами або - болтове з'єднання з демпферними елементами.			комбінованого типу з демпферними елементами
Бортові стінки:			
Матеріал бортових стінок	анодований алюмінієвий профіль		анодований алюмінієвий профіль
Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу			Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу
Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу			Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу
Покриття підлоги:			
Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям			Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям
Петлі кріплення вантажу (шт)	не менше	8	8 шт
Сійки:			
Бокові сійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою			Бокові сійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою
Каркас-тент:			
каркас сталевий з антикорозійним покриттям або каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.			каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.
Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²			Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²
В комплект входять люверси, петлі, митний трос			В комплект входять люверси, петлі, митний трос
Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою			Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою
Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм			Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм
Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.			Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.
Двері:			
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем			2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем
Кут відкриття 270 °			Кут відкриття 270 °
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами			У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами
Стінка дверей виконана з сендвіч панелі або каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.			каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною



ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ»
Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292
ЄДРПОУ 37639207

КОМТРАНСКОМПЛЕКТ LLC
292, Rizdvyana str., Cherkasy, Ukraine, 18036
Registration number 37639207

www.isuzu.com.ua

			не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі		Дверна фурнітура з нержавіючої сталі	
Додаткове обладнання:			
Підкрилки пластикові		Підкрилки пластикові	
Маркерні вогні		Маркерні вогні	
Бокові захисні пристрої (вело відбійники)		Бокові захисні пристрої	
Гідроборт			
Вантажопідйомність (кг)	не менше	950	950мм
Довжина (мм)	не менше	1600	1600мм
Ширина (мм)	не менше	2250	2250мм
Платформа:			
Матеріал платформи		анодований алюміній	анодований алюміній
Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи		Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи	
Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання		Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання	
Управління:			
Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)		Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)	
Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані)		Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані)	
або		або	
Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.		Додатковий пульт управління на 4 кнопки дровий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.	
Комплектація			
Кондиціонер	Наявність		Наявність
Обігрів/вентиляція	Наявність		Наявність
Повнорозмірне запасне колесо (шт)	Не менше	1	1 шт
Протитуманні фари	Наявність		Наявність
Система ABS	Наявність		Наявність
Домкрат і набір інструментів з балонним ключем	Наявність		Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до товару, умови поставки та оплати.

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

2.2. На Товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару, тощо. Супутня документація повинна бути

- виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.
- 2.5. Строк поставки товару: Протягом 90 календарних дні з дати укладання Договору.
- 2.6. Місце поставки товару: склад Постачальника.
- 2.7. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.
- 2.8. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами видаткової накладної/акту приймання-передачі (первинних документів).

Розділ III. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «Комтранскомплект»			
Контактна особа /контакти:	Бобрівник Микита +38 096 1716151 nb@isuzu.com.ua			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	37639207			
Дата пропозиції:	26.12.2025			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	Пропозиція дійна 60 днів			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
	шт.	1	56 500,00	56 500,00
Загальна вартість без ПДВ, євро				56 500,00
ПДВ %, євро				11 300,00
Загальна вартість з ПДВ, євро				67 800,00

ПБ та посада:

Начальник відділу реалізації КТ

ТОВ «Комтранскомплект»

Бобрівник М.О.

Підпис:





Вантажні автомобілі
та спецтехніка

Вих. № СВ-01-26/3308 від 14.01.2026р.

Департамент з закупівель
ДП «Ліси України»

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автомобіль бортовий (тентований)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	1

Таблиця 1.1.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка ASPM Модель ASPM IV70 BTL Виробник ТОВ «Підйомні механізми» Країна виробництва Україна
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 року виробництва (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	2 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)	2 роки (-ків) або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		Дизельне паливо
Кількість циліндрів (шт)	не менше	4	4 шт
Робочий об'єм (см3)	не менше	2 500	2 998 см3
Максимальна потужність двигуна (кВт (к.с))	не менше	116 (155)	118 кВт (160 к.с)
Рівень екологічної норми	не нижче	Євро 5	Євро 6
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		антифриз
Трансмісія			
Коробка передач (тип)	Механічна або автоматична		механічна
Колісна формула	4x2		4 x 2
Кількість передач вперед	не менше	5	6
Гальмівна система	Дискова або Барабанна		дискова
Максимальна швидкість (км/год)	не менше	90	90 км/год
Об'єм паливного бака (л)	не менше	90	100 л



Вантажні автомобілі

Вага			
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	в діапазоні	7 000 – 10 500	7 200
Бортова платформа та вантажний відсік			
Габаритні розміри (Д*Ш*В) мм	не менше	5 000*2 250*2 100	5100*2400*2100
Висота бортів (мм)	не менше	400	400мм
Платформа:			
Складається зі спеціальних алюмінієвих <i>або</i> металевих профілів; <i>або</i> Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована.		Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю оброблена 2-х компонентними акриловими грунтами, пофарбована	
Кріплення до рами: - комбінованого типу з демпферними елементами <i>або</i> - болтове з'єднання з демпферними елементами.		болтове з'єднання з демпферними елементами	
Бортові стінки:			
Матеріал бортових стінок	анодований алюмінієвий профіль		анодований алюмінієвий профіль
Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу		Бортові стінки обладнані підніжкою для зручного підйому на платформу	
Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу		Бортова стінка обладнана петлями з зовнішньої сторони для кріплення митного тросу	
Покриття підлоги:			
Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною не менше 18 мм з анти слизьким покриттям		Вологостійка ламінована бакелітова фанера товщиною 21 мм (зазначити) з анти слизьким покриттям	
Петлі кріплення вантажу (шт)	не менше	8	8 шт
Стійки:			
Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою		Бокові стійки сталеві з лакофарбовим покриттям та оцинкованою фурнітурою	
Каркас-тент:			
каркас сталевий з антикорозійним покриттям <i>або</i> каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною не менше 2 мм.		каркас з ґрунтованої профільної труби товщиною 2 мм	
Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю не менше 650 г/м ²		Тентова тканина з полівінілхлориду, щільністю 650 г/м ²	
В комплект входять люверси, петлі, митний трос		В комплект входять люверси, петлі, митний трос	
Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою		Бокові стінки обриштовані шліфованою дошкою	
Передня захисна стінка висотою не менше 1250 мм		Передня захисна стінка висотою 2050мм	
Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною не менше 9 мм.		Передня захисна стінка складається з бортового алюмінієвого профілю та бакелітової фанери товщиною 9мм	
Двері:			
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем		2-стулкові, окантовані ущільнювачем	
Кут відкривання 270 °		Кут відкривання 270 °	
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами		У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами	
Стінка дверей виконана з сендвіч панелі <i>або</i>		Двері виконані з сендвіч панелі	



Вантажні автомобілі

каркас дверей по периметру виконаний з профільної труби товщиною не менше 2мм. Внутрішня сторона каркаса обшита вологостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм; зовнішня сторона обшита алюмокомпозитом товщиною не менше 3мм. Між зовнішньою і внутрішньою стінкою екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.			
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі			Дверна фурнітура з нержавіючої сталі
Додаткове обладнання:			
Підкрилки пластикові			Підкрилки пластикові
Маркерні вогні			Маркерні вогні
Бокові захисні пристрої (вело відбійники)			Бокові захисні пристрої (вело відбійники)
Гідроборт			
Вантажопідйомність (кг)	не менше	950	1000 кг
Довжина (мм)	не менше	1600	1600 мм
Ширина (мм)	не менше	2250	2250 мм
Платформа:			
Матеріал платформи	анодований алюміній		анодований алюміній
Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи			Обмежувачі руху 2 секції механічного типу (ролстопи), які розташовані на відстані 300 мм від зовнішнього краю платформи
Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання			Робоча сторона платформи має рифлений малюнок проти ковзання
Управління:			
Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)			Основний пульт управління із захисною кришкою (для всіх функцій «Рух До низу/ Вгору та Закрити / Відкрити Платформу»)
Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною не менше 3 000 мм (в розтягнутому стані) <i>або</i> Додатковий пульт управління на 4 кнопки дрововий: рух вгору/вниз; кут нахилу платформи вгору/вниз.			Додатковий пульт управління з магнітним кріпленням на 2 кнопки (Рух До гори / Вниз) на спіральному дроті із довжиною 3 000 мм (в розтягнутому стані)
Комплектація			
Кондиціонер	Наявність		Наявність
Обігрів/вентиляція	Наявність		Наявність
Повнорозмірне запасне колесо (шт)	Не менше	1	1 шт
Протитуманні фари	Наявність		Наявність
Система ABS	Наявність		AEBS
Домкрат і набір інструментів з балонним ключем	Наявність		Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до товару, умови поставки та оплати.

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

2.2. На Товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.



Вантажні автомобілі

- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватися всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.
- 2.5. Строк поставки товару: Протягом 90 календарних днів з дати укладання Договору.
- 2.6. Місце поставки товару: склад Постачальника.
- 2.7. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.
- 2.8. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами видаткової накладної/акту приймання-передачі (первинних документів).

Розділ III. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні вантажівки», 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1, кім. 513			
Контактна особа /контакти:	Оверченко Роман, тел. +38 067 433 61 51			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	36085246			
Дата пропозиції:	15.01.2026			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	Пропозиція дійсна: 60 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції			
Найменування Товару (заповнює потенційний учасник)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
Автомобіль вантажний ASPM IV70 BTL на шасі IVECO DAILY 70C16H3.0	шт.	1	75 300,00	75 300,00
Загальна вартість без ПДВ, євро				75 300,00
ПДВ __%, євро				15 060,00
Загальна вартість з ПДВ, євро				90 360,00

ПІБ та посада: Директор Кобилінський Сергій Миколайович

Підпис

