

**Обґрунтування**  
**очікуваної вартості на здійснення закупівлі «Спеціальний робочий одяг**  
**для захисту від низьких температур (Столичний лісовий офіс)**  
**ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг**

У зв'язку з виробничою необхідністю, для забезпечення ефективної роботи та виконання поставлених завдань філіями Столичного лісового офісу ДП «Ліси України», з метою дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ, виникла необхідність в проведенні закупівлі спеціального робочого одягу для захисту від низьких температур.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом проведення моніторингу ринку цін, пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажем спеціального робочого одягу та шляхом направлення запитів на отримання комерційних пропозицій від потенційних продавців товару

Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення цінових пропозицій. Очікувану вартість закупівлі, визначено як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару, а саме:

№ п/п	Найменування	Кількість	ТОВ Пірена	ТОВ "Міланіт»	ТОВ Глобал Сейфеті	Середня ціна (грн)	Очікувана вартість, грн.
1	Костюм для захисту від низьких температур	703	2625,00	2745,00	2808,00	2726,00	1916378,00
	Штани утеплені для захисту від низьких температур	20	990,00	1145,00	1059,30	1064,77	21295,00
							1937673,00

Отже, очікувана вартість закупівлі становить 1 937 673,00 грн. з ПДВ (один мільйон дев'ятсот тридцять сім тисяч шістьсот сімдесят три гривні 00 коп.).  
**Копії комерційних пропозицій додаються.**

:

1. Комерційна пропозиція ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 69 46 93, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 2024-2024  
від «09» вересня 2024

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від низьких температур	1	шт	2 625,00	2 625,00
2	Куртка утеплена (для захисту від низьких температур)	1	шт	1 710,00	1 710,00
3	Штани утеплені (для захисту від низьких температур)	1	шт	990,00	990,00

Разом: 5 325,00

У тому числі ПДВ: 887,50

Всього найменувань 3, на суму 5 325,00 грн.

П'ять тисяч триста двадцять п'ять гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Вісімсот вісімдесят сім гривень 50 копійок

Генеральний директор

Виконавць: ПАЧЕВСЬКА Ірина  
+38067 138 29 08



Олександр ГРИЩЕНКО

2. Комерційна пропозиція ФОП «МІЛАНІТ»;

**ТОВ «МІЛАНІТ»**

Код ЄДРПОУ 45112107

Рахунок отримувача у форматі : IBAN UA953052990000026001031620848

ІПН платника ПДВ 451121023223

Тел.: +38(093)-807-74-90

*Комерційна пропозиція\_одяг для захисту від низьких температур.  
Стандарт: ДСТУ EN ISO 13688:2016 "Одяг захисний. Загальні вимоги"*



**1. Куртка утеплена PATRIOT чорна. Розміри: S – XXXL.**

**Призначення:** для робіт на виробництві від загально-виробничих забруднень.

**Матеріал:** саржева тканина з водовідштовхувальним просоченням щільністю 210 г/м2 (Склад 70% поліестер, 30% бавовна). Підкладка-тканина підкладкова 100% ПЕ. Утеплювач-синтепон 300 г / м2. **Колір: чорний.**

**Особливість:** куртка з резинкою на поясі, комір стійка, знімний утеплений капюшон, регулюється за допомогою шнура з фіксаторами.

**ЦІНА: 1600 грн з ПДВ за шт.**

**2. Штани утеплені PATRIOT. Розміри: S – XXXL**

**Призначення:** для робіт на виробництві від загально-виробничих забруднень.

**Матеріал:** саржева тканина з водовідштовхувальним просоченням щільністю 210 г/м2 (Склад 70% поліестер, 30% бавовна). Підкладка-тканина підкладкова 100% ПЕ. Утеплювач-синтепон 200 г / м2. **Колір: чорний**

**Особливість:** багатофункціональні кишені, гульфік на гудзиках, подовжений широкий пояс, еластичні підтяжки.

**ЦІНА: 1145 грн з ПДВ за шт.**

Директор ТОВ «МІЛАНІТ»



Т.А. Ткаченко

### 3. Комерційна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ»



www.globalsafety.com.ua  
Вих. 1809/2024

Від 09.09.2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Сейфеті»  
01001, м. Київ, Володимирська, буд. 49/А  
р/р: 26007500128342 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614,  
Ідентифікаційний код 39525901, ІПН 395259026591  
платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах  
тел.: (044) 223-31-99

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

#### Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від низьких температур	1	шт	2808,00	2808,00
2	Куртка утеплена (для захисту від низьких температур)	1	шт	1829,70	1829,70
3	Штани утеплені (для захисту від низьких температур)	1	шт	1059,30	1059,30

Разом: 5 697,00  
У тому числі ПДВ: 949,50

Директор



Рудий А.С.

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг**  
**(Спеціальний робочий одяг для захисту від низьких температур (Столичний лісовий офіс))**

**Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі**

*Таблиця 1*

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Костюм для захисту від низьких температур	703
2	Штани утеплені (для захисту від низьких температур)	20

*Таблиця 2*

Параметр/Назва вимоги	Характеристики	Відповідність Учасника (вказати фактичні значення)
<b>Костюм для захисту від низьких температур</b>		
<b>Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція</b>	ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги ДСТУ EN 14058:2008 (EN 14058:2004, IDT) Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур»	
<b>Складові костюму</b>	Костюм з водовідштовхувальним просоченням на утепленій підкладці складається з куртки та штанів	
<b>Вимоги до штанів:</b>	Штани утеплені прямого покрою з високим пришивним поясом. Ширина по лінії талії (поясу) регулюється з кожного боку, за допомогою вшиті еластичної тасьми та внутрішньої куліски зі шнуром . На поясі пришиті шльовки для ремня. – застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин брюк і застібкою поясу на петлю і гудзик; – дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом; – наколінники (накладки) з посиленого матеріалу; – подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; – низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; – не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів. - На низу штанів нашивається світлоповертальна стрічка.	
	Сумішева тканина 35% бавовна, 65% ПЕ Ткацьке переплетіння: Полотняне підсилене	

Матеріал основної тканини штанів	Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка.		
	Щільність тканини : не менше: 235 г/м		
	Основна тканина обов'язково повинна бути з масло-водовідштовхуючим просоченням (обробкою)		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	не менше 35% бавовна + не більше 65% поліестер	
	ДСТУ ISO 7211 Ткацьке переплетення, вид	полотняне підсилене	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009	240 +/- 10гр.;	
	Стійкість забарвлення тканини до <b>прання</b> згідно з ДСТУ ISO 105-C06:2009, бал, не менше	5/4	
	Стійкість забарвлення до <b>сухого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4	
	Стійкість забарвлення до <b>мокрого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	3	
	Стійкість до дії води ( <b>опір до зволоження</b> ) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4	
Стійкість до дії <b>мастил</b> згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	4		
Стійкість до <b>стирання</b> згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, <b>циклів</b> , не менше	32 000		
Основний колір тканини для штанів	Темно-зелений		
Матеріал для наколінників (накладок) з посиленого матеріалу	Цупка тканина з поліаміду, щільність не менше 350 гр/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід 100%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> не менше, ДСТУ EN 12127:2009	350	
	Стійкість до <b>стирання</b> згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, <b>циклів</b> , не менше	170 000	
	Стійкість до проникнення води (норма зростання тиску води 60 см Н <sub>2</sub> О/хв, лицьова сторона тканини в контакт з водою), см Н <sub>2</sub> О не менше, ДСТУ EN 20811:2004	170	
Підкладка штанів	Не менше ніж 80% бавовни; щільність не менше 140 гр/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Бавовна не менше 80%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009	140 +/- 10гр.;	

	Розривальне навантаження за основою, не менше Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	500	
	Розривальне навантаження по утку, не менше Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	460	
	Видовження при максимальному зусиллі за основою, не більше %, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	10	
	Видовження при максимальному зусиллі за утком, не більше %, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	16,5	
	Повітропроникність, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$ , не менше, ДСТУ ISO 9237:2003	270	
	Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок за основою, % не більше, ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002	2,5	
	Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок за утком, % не більше, ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002	2	
	Ступінь тривкості пофарбування до поту (зміна поаткового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4/4	
	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40 °С (зміна поаткового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/3	
	Ступінь тривкості пофарбування до дії сухого тертя (зміна поаткового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-X12:2009	3	
Утеплювач штані	Утеплювач синтетичний синтепон (або еквівалент) щільність не менше 200 $\text{г}/\text{м}^2$		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліестер 100%	
	Поверхнева густина $\text{г}/\text{м}^2$ ДСТУ EN 12127:2009, не менше	200	
	Нерівність по масі, % не більше, ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006	11,5	
	Гігроскопічність % не менше, МВ ВЦ-68-233 (ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81))	4	
	Товщина, мм не менше, ДСТУ ISO 5084:2004	8	
Захисні властивості	ЗМиВн		
<b>Вимоги до куртки</b>	Куртка прямого силуету із знімним капюшоном. Прямого крою, подовжена на		

	<p>утеплений підкладці. Центральна застібка на куртці на застібку блискавку T10 з двома бігунками з додатковою планкою від продування що фіксується на текстильну застібку шириною 25мм. Комір «Стійка».</p> <p>Капюшон - з'ємний, що пристібається за допомогою застібки «Блискавка».</p> <p>Кишені – одна верхня (на лівій пілочці) з застібною «Блискавка».</p> <p>В нижній частині куртки розташовані бічні прорізнi кишені.</p> <p>Деталі помаранчевого кольору: Кокетка пілочок куртки, кокетка спинки куртки.</p>		
Матеріал основної тканини куртки	Сумішева тканина 35% бавовна, 65% ПЕ		
	Ткацьке переплетіння: Полотняне підсилене		
	Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка.		
	Щільність тканини : не менше: 235 г/м		
	Основна тканина обов'язково повинна бути з масло-водовідштовхуючим просоченням (обробкою)		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	не менше 35% бавовна + не більше 65% поліестер	
	ДСТУ ISO 7211 Ткацьке переплетення, вид	полотняне підсилене	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009	240 +/- 10гр.;	
	Стійкість забарвлення тканини до <b>прання</b> згідно з ДСТУ ISO 105-C06:2009, бал, не менше	5/4	
	Стійкість забарвлення до <b>сухого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4	
Стійкість забарвлення до <b>мокрого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	3		
Стійкість до дії води ( <b>опір до зволоження</b> ) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4		
Стійкість до дії <b>мастил</b> згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	4		
Стійкість до <b>стирання</b> згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, <b>циклів</b> , не менше	32 000		
Основний колір тканини для куртки	Темно-зелений		
Рукава	Вшивні. Низ рукава з прямим виходом та еластичною потайною манжетою, ширина по низу регулюється за допомогою текстильної застібки		
Ширина куртки	По лінії талії куртка має внутрішню кулісу для регулювання об'єму виробу та регулюється шнурком		



Матеріал утеплювача	Утеплювач синтетичний синтепон (або еквівалент) щільність не менше 200 г/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліестер 100%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009, не менше	200	
	Нерівність по масі, % не більше, ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006	11,5	
	Гігроскопічність % не менше, МВ ВЦ-68-233 (ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81))	4	
	Товщина, мм не менше, ДСТУ ISO 5084:2004	8	
Матеріал підкладки	100% поліестер (або еквівалент)		
Текстильна застібка	Застібки текстильні з поліаміду (нейлон) не менше 75%		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід (нейлон) не менше 75%	
	Міцність до розшарування, Н/см, ДСТУ 2059-92	Не менше 1,5	
	Міцність до розшарування, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2059-92	Не менше 0,65	
	Міцність на зсув, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2060-92	Не менше 4 по довжині	
	Зусилля відриву, Н, ДСТУ 2058-92	Не менше 85	
Візуальні елементи для підвищення безпеки	Світлоповертаюча стрічка. По нижньому краю кокетки пілочок та спинки куртки (шву пришивання) нашита світловідбивна стрічка шириною не менше 25 мм.		
Захисні властивості	ЗМиВн		
Маркування	Відповідно до ДСТУ 7958:2015 Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання Наявність - назва, товарний знак, адреса виробника; - позначення виду виробу; - номер стандарту на конкретний виріб; - позначення розміру; - склад сировини; - маркування з догляду (температурний режим прання, прасування, сушіння та віджимання); - дата виготовлення.		
Пакування	Відповідно до ДСТУ 7958:2015 Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час		

	транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару	
<b>Штани утеплені (для захисту від низьких температур)</b>		
<b>Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція</b>	ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги ДСТУ EN 14058:2008 (EN 14058:2004, IDT) Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур»	
<b>Вимоги до штанів:</b>	Штани утеплені прямого покрою з високим пришивним поясом. Ширина по лінії талії (поясу) регулюється з кожного боку, за допомогою вшитої еластичної тасьми та внутрішньої куліски зі шнуром . На поясі пришиті шльовки для ременя. – застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин брюк і застібкою поясу на петлю і гудзик; – дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом; – наколінники (накладки) з посиленого матеріалу; – подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; – низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; – не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів. – на низу штанів нашивається світлоповертальна стрічка.	
<b>Матеріал основної тканини штанів</b>	Сумішева тканина 35% бавовна, 65% ПЕ Ткацьке переплетіння: Полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка. Щільність тканини : не менше: 235 г/м Основна тканина обов'язково повинна бути з масло-водовідштовхуючим просоченням (обробкою)	
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	не менше 35% бавовна + не більше 65% поліестер
	ДСТУ ISO 7211 Ткацьке переплетення, вид	полотняне підсилене
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009	240 +/- 10гр.;
	Стійкість забарвлення тканини до <b>прання</b> згідно з ДСТУ ISO 105-C06:2009, бал, не менше	5/4

	Стійкість забарвлення до <b>сухого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4	
	Стійкість забарвлення до <b>мокрого тертя</b> згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	3	
	Стійкість до дії води ( <b>опір до зволоження</b> ) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4	
	Стійкість до дії <b>мастил</b> згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	4	
	Стійкість до <b>стирання</b> згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, <b>циклів</b> , не менше	32 000	
Основний колір тканини для штанів	Темно-зелений		
Матеріал для наколінників (накладок) з посиленого матеріалу	Цупка тканина з поліаміду, щільність не менше 350 гр/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід 100%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> не менше, ДСТУ EN 12127:2009	350	
	Стійкість до <b>стирання</b> згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, <b>циклів</b> , не менше	170 000	
	Стійкість до проникнення води (норма зростання тиску води 60 см Н <sub>2</sub> О/хв, лицьова сторона тканини в контакт з водою), см Н <sub>2</sub> О не менше, ДСТУ EN 20811:2004	170	
Підкладка штанів	Не менше ніж 80% бавовни; щільність не менше 140 гр/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Бавовна не менше 80%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009	140 +/- 10гр.;	
	Розривальне навантаження за основою, не менше Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	500	
	Розривальне навантаження по утоку, не менше Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	460	
	Видовження при максимальному зусиллі за основою, не більше %, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	10	
	Видовження при максимальному зусиллі за утком, не більше %, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	16,5	
	Повітропроникність, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> *с, не менше, ДСТУ ISO 9237:2003	270	
	Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок за основою, %	2,5	

	не більше, ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002		
	Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок за утком, % не більше, ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002	2	
	Ступінь тривкості пофарбування до поту (зміна початкового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4/4	
	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40 °С (зміна початкового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/3	
	Ступінь тривкості пофарбування до дії сухого тертя (зміна початкового пофарбування/забарвлення білого матеріалу), бали не менше, ДСТУ ISO 105-X12:2009	3	
Утеплювач штанів	Утеплювач синтетичний синтепон (або еквівалент) щільність не менше 200 г/м <sup>2</sup>		
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліестер 100%	
	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ДСТУ EN 12127:2009, не менше	200	
	Нерівність по масі, % не більше, ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006	11,5	
	Гігроскопічність % не менше, МВ ВЦ-68-233 (ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81))	4	
	Товщина, мм не менше, ДСТУ ISO 5084:2004	8	
Захисні властивості	ЗМиВн		
<b>Маркування</b>	Відповідно до ДСТУ 7958:2015 Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання Наявність - назва, товарний знак, адреса виробника; - позначення виду виробу; - номер стандарту на конкретний виріб; - позначення розміру; - склад сировини; - маркування з догляду (температурний режим прання, прасування, сушіння та віджимання); - дата виготовлення.		
<b>Пакування</b>	Відповідно до ДСТУ 7958:2015 Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове		

	пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількості товару		
<b>Розмірна сітка</b>	<b>Зріст</b>	<b>Інтервал зросту людини, см</b>	
	1-2	від 155,0 до 167,0	
	3-4	від 167,0 до 179,0	
	5-6	від 179,0 до 191,0	
	7-8	від 191,0 до 203,0	
	<b>Розмір</b>	<b>Інтервал обхвату грудей людини, см</b>	
	44-46	від 86,0 до 94,0	
	48-50	від 94,0 до 102,0	
	52-54	від 102,0 до 110,0	
	56-58	від 110,0 до 118,0	
	60-62	від 118,0 до 126,0	
	64-66	від 126,0 до 134,0	
	68-70	від 134,0 до 142,0	
	72-74	від 142,0 до 150,0	
76-78	від 150 до 158,0		
	Костюми (куртка) розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.		

Таблиця повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 3 цієї таблиці (наприклад: «Утеплювач синтетичний синтепон (або еквівалент) щільність не менше 200 г/м<sup>2</sup>), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

## Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо).

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

Таблиця 3

Найменування Філії	Адреса поставка Товару	Кількість шт.	
		Костюм	Штани

Філія "Поліське лісове господарство"	07024 Київська обл ,Вишгородський р-н с.Радинка, вул. Миру, 48	51	0
Філія «Бориспільське лісове господарство»	08324, Київська область. Бориспільський район. с. Гора. вул. Лісова. 1	21	0
Філія «Богуславське лісове господарство»	09701, Київська обл., Обухівський район, м.Богуслав, пров. Возз'єднання, 8	50	0
Філія «Київське лісове господарство»	03115, м.Київ, вул. Святошинська, 30	10	0
Філія «Баранівське лісомисливське господарство»	індекс 12702 Житомирська обл. Звягельський р-н м.Баранівка, вул.Степанюка, 88	10	0
Філія "Білокоровицьке лісове господарство"	11051, Житомирська обл., Коростенський район, смт. Нові Білокоровичі, вул. Зелена, 1	0	20
Філія "Звягельське лісове господарство"	11714, Житомирська обл, Звягельський район, с. Майстрів, вул. Шепетівська, 11	40	0
Філія "Тетерівське лісове господарство"	07820, Київська обл., Бучанський р-н., смт. Пісківка, вул. Привокзальна 36.	60	0
Філія "Радомишльське лісомисливське господарство"	12201;Житомирська обл. Житомирський район. м.Радомишль,вул.Київська,6	45	0
Філія "Бердичівське лісове господарство"	13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. М. Грушевського, 9	37	0
Філія «Білоцерківське лісове господарство»	09113, Київська область, Білоцерківський район, м.Біла Церква ,вул.Січневий Прорив, 63	38	0
Філія "Макарівське лісове господарство"	08001, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 17/1	20	0
Філія "Коростенське лісомисливське господарство"	11509 Житомирська обл., м.Коростень, 3-й Шатрищанський пров. 3	5	0
Філія "Словечанське лісове господарство"	11122, Житомирська область, Коростенський район, с. Словечно, вул. Лісова, 13	35	0
Філія "Лугинське лісове господарство"	11301, Житомирська область, Коростенський район, смт.Лугини, вул.Вишневецького, 18а	24	0
Філія "Олевське лісове господарство"	11002, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Пушкіна, 18	0	0
Філія «Ємільчинське лісове господарство»	11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, смт Ємільчине, вул. Миру, 1	67	0
Філія "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"	11102 Житомирська обл., Коростенський р-он, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, б. 3	125	0
Філія "Народицьке спеціалізоване лісове господарство"	11400 Житомирська обл., Коростенський р-н., смт. Народичі., вул.Свято-Миколаївська 129	39	0
Філія «Іванківське лісове господарство»	07201, Київська область, Вишгородський район, смт. Іванків, вул. Поліська 22	11	0
Філія «Вищедубечанське лісове господарство»	07324, Київська обл., Вишгородський р-н, село Пірнове, вул. Київська, будинок 1-В	15	0
Всього:		703	20

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість

товару в партії, місяця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, наручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 25 (двадцять п'ять) робочих днів.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковка) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

### **Розділ III: Інші вимоги**

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;
- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;
- пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

3.3. На підтвердження відповідності пропонуваного Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

1) сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; **АБО** декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; **АБО** висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар, який має містити достатню інформацію, що дає змогу ідентифікувати товар (артикул або модель);

2) протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на основну тканину із зазначенням характеристик, що

підтверджують показники тканини зазначені в Таблиці 2 даної технічної специфікації. Дата протоколу повинна бути не раніше 2023 року. Протокол повинен містити інформацію про порядковий номер (Номер ОБВ) з Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), та на відповідність вимогам ДСТУ або про номер атестату про акредитацію лабораторії. Лабораторія повинна бути у переліку акредитованих випробувальних лабораторій за посиленням <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>

*ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.*

*Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.*

*Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.*

*Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.*

*Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.*

**3) для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.*