

## Обґрунтування очікуваної вартості

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної документації: Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 23 та виділі 2 кварталу 22 Копичинського лісництва Чортківського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»; Робочого Проекту, складеного ФОП Філіченко Валерієм Петровичем, який схвалено експертною оцінкою від 27 червня 2025 року - серія: ЕЛ № 00232-2025, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних-вишукувальних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 320 771,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5%: 32 754,00 грн. без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт, проведення вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини : 61 791 грн. без ПДВ;
- кошторисна вартість авторського нагляду : 3 787,00 грн. без ПДВ;

Враховуючи вищевикладене, очікувана вартість закупівлі становить 2 222 439,00 грн без ПДВ.

Вартість з ПДВ складає 2 666 926,80; в т.ч. ПДВ – 444 487,80 грн.

## **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

### **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт**

#### **1. Загальні вимоги**

1.1. Учасник процедури закупівлі відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. Строк виконання робіт: **25.11.2025** р.

1.5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку - **8,33** грн./люд.год.

1.6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат - **4,37** грн./люд.год

1.7. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – **1 502 232,00** грн без ПДВ (верхня межа вартості будівельних робіт);

- вартість устаткування – **706 837,00** грн без ПДВ (верхня межа вартості устаткування).

#### **2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

2.4. Підсумкова відомість ресурсів міститься у Таблиці №2.

#### **3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) тверда .

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

Враховуючи, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється без ПДВ, Учасник надає договірну ціну: Разом по Розділу (без ПДВ), тис. грн;

У разі, якщо Учасник процедури закупівлі є платником ПДВ, такий Учасник окремо зазначає суму податку на додану вартість, тис. грн.

Ціна Договору, який укладатиметься за результатами здійснення закупівлі з Переможцем, визначається з урахуванням вимог Податкового кодексу України та згідно з

тендерною пропозицією учасника. Всього по Розділу з ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).

Всього договірна ціна без ПДВ (для неплатників ПДВ/ціна з ПДВ (для платників ПДВ).

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням змін», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі Настанова) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854

3.6. При розробленні Договірної ціни не враховуються витрати на відрядження та перевезення працівників.

3.7 Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

Довідково: відповідно до Закону України № 43556-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.04.2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 09.05.2025 року строком на 90 діб, тобто до 07.08.2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 07.08.2025, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 07.08.2025).

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- локальні кошториси або відомість обсягів робіт;
- підсумкова відомість ресурсів
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат (відповідно до п.5.17

Настанови, при обчисленні адміністративних витрат з урахуванням показників наведених у Додатку 27 Настанови з визначення вартості будівництва, додатково надається розрахунок показників визначених розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку);

- розрахунок прибутку;

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

Переможець разом з договором надає документ(и), що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, та в якому (яких) обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

4.1.2. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd та/або у форматі обмінного файлу ІБД-6 (інформаційна база даних) та обов'язково у форматі Word або Excel або pdf (учасник може використати зразок кошторису, долучений до тендерної документації).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва маєтись на увазі «або еквівалент».

4.3. У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника- читати "або еквівалент". Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими у тендерній документації.

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки, оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла експертизу (експертний звіт від 27 червня 2025 року - серія: ЕЛ № 00232-2025).

Таблиця №1

### Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                | 3              | 4         |
| -     | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм</u>                                                       | -              | -         |
| -     | -                                                                                                                                | -              | -         |
| -     | <u>Відділ 1. Альтанка Тип 5 (поз. 2.1 ГП) S=38,00 м2, арк. 3</u>                                                                 | -              | -         |
| -     | <u>(розмір 7,60x5,00м)</u>                                                                                                       | -              | -         |
| -     | -                                                                                                                                | -              | -         |
| -     | <u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (6 шт)</u>                                                                                           | -              | -         |
| -     | -                                                                                                                                | -              | -         |
| 1     | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 6 шт) | м3             | 0,6912    |
| 2     | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь 3Д-1 - 16,636 кг - 6 шт)                | т              | 0,09982   |
| 3     | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-068                                                                    | м2             | 6,4275    |
| 4     | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                       | м2             | 6,4275    |

|    |                                                                                                                                                                 |    |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5  | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 6 шт)                                                                                          | м3 | 0,096    |
| 6  | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 6 шт)                                                                              | т  | 0,099816 |
| 7  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 6 шт)                                                   | м3 | 0,48     |
|    | <u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=25,20 м, S=38,00 м2 (з бортом), S=36,50 м2 (без борту), розмір - 7,60х5,00 м</u>                                 | -  | -        |
| 8  | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (41,87м2-0,96м2)                                                             | м2 | 40,91    |
| 9  | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                            | м  | 24,96    |
| 10 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                            | м2 | 36,5     |
| 11 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                       | м2 | -36,5    |
| 12 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 36,5     |
|    | <u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>                                                                                                       | -  | -        |
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3  | 4        |
| 13 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                             | шт | 12       |
| 14 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)   | м2 | 1,8      |
| 15 | Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, брус 150х100, L=(2,9+3,05+3,2+2,0+2,2+2,4) 2=31,5 м. п.                                             | м3 | 0,4725   |
|    | <u>Розділ 4. Покрівля - 46,07 м2</u>                                                                                                                            | -  | -        |
| 16 | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7 - 250х80 мм)                                               | м3 | 2,5983   |
| 17 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                                                                                | м2 | 46,07    |
| 18 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                           | м2 | 46,07    |
| 19 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                           | м  | 27,7     |
|    | <u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>                                                                                          | -  | -        |
| 20 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах                                                                                                    | м2 | 115,123  |
| 21 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 15,75 м2, маурлати - 14,66 м2, крокви - 52,44 м2) 82,85 м2 - не змонтованих    | м3 | 2,9109   |
| 22 | Просочення імпрегнатом дощок лат                                                                                                                                | м2 | 46,07    |

|    |                                                                                                                                                                 |    |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 23 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 13,95 м2, маурлати - 14,66 м2, крокви - 46,09 м2) 74,7 м2 - змонтованих                             | м3 | 2,9109   |
| -  | <u>Відділ 2. Альтанка Тип 3 (поз. 2.2 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>                                                                             | -  | -        |
| -  | -                                                                                                                                                               | -  | -        |
| -  | <u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>                                                                                                                          | -  | -        |
| -  | -                                                                                                                                                               | -  | -        |
| 24 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)                                | м3 | 0,4608   |
| 25 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)                                               | т  | 0,066544 |
| 26 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068                                                                                                   | м2 | 4,285    |
| 27 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                      | м2 | 4,285    |
| 28 | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)                                                                                           | м3 | 0,064    |
| 29 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)                                                                              | т  | 0,066544 |
| 30 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)                                                   | м3 | 0,32     |
| -  | <u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>                                                           | -  | -        |
| -  | -                                                                                                                                                               | -  | -        |
| 31 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)                                                            | м2 | 16,93    |
| 32 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                            | м  | 15,76    |
| 33 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                            | м2 | 15,02    |
| 34 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                       | м2 | -15,02   |
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3  | 4        |
| 35 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 15,02    |
| -  | <u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>                                                                                                       | -  | -        |
| -  | -                                                                                                                                                               | -  | -        |
| 36 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                             | шт | 8        |
| 37 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)   | м2 | 1,2      |
| 38 | Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.                                                                   | м3 | 0,27     |
| -  | <u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>                                                                                                                            | -  | -        |
| -  | -                                                                                                                                                               | -  | -        |

|    |                                                                                                                                                            |    |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 39 | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)                                                                   | м3 | 0,989    |
| 40 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                                                                           | м2 | 21,78    |
| 41 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                      | м2 | 21,78    |
| 42 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                      | м  | 18,7     |
|    | <u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції</u>                                                                                     | -  | -        |
| 43 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах                                                                                               | м2 | 45,74    |
| 44 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих | м3 | 1,326    |
| 45 | Просочення імпрегнатом дощок лат                                                                                                                           | м2 | 21,78    |
| 46 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35,70 м2 - змонтованих                          | м3 | 1,235    |
|    | <u>Відділ 3. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>                                                                        | -  | -        |
|    | <u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>                                                                                                                     | -  | -        |
| 47 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)                           | м3 | 0,4608   |
| 48 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)                                          | т  | 0,066544 |
| 49 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068                                                                                              | м2 | 4,285    |
| 50 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                 | м2 | 4,285    |
| 51 | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)                                                                                      | м3 | 0,064    |
| 52 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)                                                                         | т  | 0,066544 |
| 53 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)                                              | м3 | 0,32     |
|    | <u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>                                                      | -  | -        |
| 54 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)                                                       | м2 | 16,93    |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3  | 4        |
| 55 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                       | м  | 15,76    |
| 56 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                       | м2 | 15,02    |
| 57 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                  | м2 | -15,02   |

|    |                                                                                                                                                                 |    |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 58 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 15,02    |
|    | <u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>                                                                                                       | -  | -        |
| 59 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                             | шт | 8        |
| 60 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)   | м2 | 1,2      |
| 61 | Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.                                                                   | м3 | 0,27     |
|    | <u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>                                                                                                                            | -  | -        |
| 62 | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)                                                                        | м3 | 0,989    |
| 63 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                                                                                | м2 | 21,78    |
| 64 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                           | м2 | 21,78    |
| 65 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                           | м  | 18,7     |
|    | <u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>                                                                                          | -  | -        |
| 66 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах                                                                                                    | м2 | 45,74    |
| 67 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих      | м3 | 1,326    |
| 68 | Просочення імпрегнатом дощок лат                                                                                                                                | м2 | 21,78    |
| 69 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35,70 м2 - змонтованих                               | м3 | 1,235    |
|    | <u>Відділ 4. Альтанка Тип 3 (поз. 2.4 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>                                                                             | -  | -        |
|    | <u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>                                                                                                                          | -  | -        |
| 70 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)                                | м3 | 0,4608   |
| 71 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)                                               | т  | 0,066544 |
| 72 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068                                                                                                   | м2 | 4,285    |
| 73 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                      | м2 | 4,285    |
| 74 | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)                                                                                           | м3 | 0,064    |
| 75 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)                                                                              | т  | 0,066544 |

|    |                                                                                                                                                                 |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 76 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)                                                   | м3 | 0,32   |
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3  | 4      |
| -  | <u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>                                                           | -  | -      |
| 77 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)                                                            | м2 | 16,93  |
| 78 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                            | м  | 15,76  |
| 79 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                            | м2 | 15,02  |
| 80 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                       | м2 | -15,02 |
| 81 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 15,02  |
| -  | <u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>                                                                                                       | -  | -      |
| 82 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                             | шт | 8      |
| 83 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)   | м2 | 1,2    |
| 84 | Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.                                                                   | м3 | 0,27   |
| -  | <u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>                                                                                                                            | -  | -      |
| 85 | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)                                                                        | м3 | 0,989  |
| 86 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                                                                                | м2 | 21,78  |
| 87 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                           | м2 | 21,78  |
| 88 | Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів                                                                                            | м  | 18,7   |
| -  | <u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>                                                                                          | -  | -      |
| 89 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах                                                                                                    | м2 | 45,74  |
| 90 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих      | м3 | 1,326  |
| 91 | Просочення імпрегнатом дощок лат                                                                                                                                | м2 | 21,78  |
| 92 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35,70 м2 - змонтованих                               | м3 | 1,235  |
| -  | <u>Відділ 5. Альтанка Тип 3 (поз. 2.5 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>                                                                             | -  | -      |
| -  | <u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>                                                                                                                          | -  | -      |

|     |                                                                                                                                                                 |    |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 93  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)                                | м3 | 0,4608   |
| 94  | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)                                               | т  | 0,066544 |
| 95  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068                                                                                                   | м2 | 4,285    |
| 96  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                      | м2 | 4,285    |
| 97  | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)                                                                                           | м3 | 0,064    |
| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3  | 4        |
| 98  | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)                                                                              | т  | 0,066544 |
| 99  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)                                                   | м3 | 0,32     |
|     | <u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>                                                           | -  | -        |
| 100 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)                                                            | м2 | 16,93    |
| 101 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                            | м  | 15,76    |
| 102 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                            | м2 | 15,02    |
| 103 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                       | м2 | -15,02   |
| 104 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 15,02    |
|     | <u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>                                                                                                       | -  | -        |
| 105 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                             | шт | 8        |
| 106 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)   | м2 | 1,2      |
| 107 | Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.                                                                   | м3 | 0,27     |
|     | <u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>                                                                                                                            | -  | -        |
| 108 | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)                                                                        | м3 | 0,989    |
| 109 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                                                                                | м2 | 21,78    |
| 110 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                           | м2 | 21,78    |
| 111 | Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів                                                                                            | м  | 18,7     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     | <u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>                                                                                                                                                                                               | -  | -        |
| 112 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах                                                                                                                                                                                                         | м2 | 45,74    |
| 113 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих                                                                                                           | м3 | 1,326    |
| 114 | Просочення імпрегнатом дошок лат                                                                                                                                                                                                                                     | м2 | 21,78    |
| 115 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35, 70 м2 - змонтованих                                                                                                                                   | м3 | 1,235    |
|     | <u>Відділ 6. Вбиральня з навісом</u>                                                                                                                                                                                                                                 | -  | -        |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  | -        |
| -   | <u>Розділ 1. Фундаменти</u>                                                                                                                                                                                                                                          | -  | -        |
| 116 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт)                                                                                                                                     | м3 | 0,2304   |
| 117 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)                                                                                                                                                     | т  | 0,023792 |
| 118 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068                                                                                                                                                                                                        | м2 | 1,37434  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | 4        |
| 119 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                           | м2 | 1,37434  |
| 120 | Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 2 шт)                                                                                                                                                                                                | м3 | 0,032    |
| 121 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)                                                                                                                                                                                   | т  | 0,023792 |
| 122 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт)                                                                                                                                                       | м3 | 0,16     |
|     | <u>Розділ 2. Плита Пм-1</u>                                                                                                                                                                                                                                          | -  | -        |
| 123 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (низ 2,6х2,4м, верх 3,04х2,84м, h=0,22 м, укос 1:1)                                                                                                                        | м3 | 1,626    |
| 124 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (низ 2,6х2,4м, верх 2,40х2,2м, h=0,1 м, укос 1:1)                                                                                                                                                                        | м3 | 0,575    |
| 125 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,2х2х0,15м)                                                                                                                                                                                                   | м3 | 0,66     |
|     | <u>Розділ 3. Вигріб вбиральні</u>                                                                                                                                                                                                                                    | -  | -        |
| 126 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі] | м3 | 23,5315  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 127 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] | м3    | 1,2385    |
| 128 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                                      | м3    | 0,65      |
| 129 | Установлення вигрібу поліетиленового                                                                                                                                                                                                             | баків | 1         |
| 130 | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                   | м3    | 20,69     |
| 131 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                                                                                                                    | м3    | 20,69     |
| 132 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                                                                                                      | м     | 6,2       |
| -   | <u>Розділ 4. Підлога</u>                                                                                                                                                                                                                         | -     | -         |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                | -     | -         |
| 133 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм                                                                                                                                                  | м2    | 3,14      |
| 134 | На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати                                                                                                                                                                                       | м2    | 3,14      |
| 135 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                                                                                    | м2    | 3,14      |
| 136 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм                                                                                                                                                               | м2    | 8,536     |
| 137 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                                                                                                             | м     | 15,27     |
| 138 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                                                                                                             | м2    | 9,59      |
| 139 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                                                                                        | м2    | -9,59     |
| 140 | Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м                                                                                  | м2    | 9,59      |
| -   | <u>Розділ 5. Стіни з шлакоблоку</u>                                                                                                                                                                                                              | -     | -         |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                | -     | -         |
| 141 | Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків                                                                                                                                                                                                           | м3    | 3,0267    |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4         |
| 142 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (посилючі перимички над проємами П-1 - 12,846 кг, П-2 - 11,267),                                                                                                         | т     | 0,0241131 |
| 143 | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,0241131 |
| 144 | Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне                                                                                                                                                                       | м2    | 15,93     |
| 145 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                                                                                  | м2    | 7,296     |
| 146 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін                                                                                                                   | м2    | 7,858     |
| -   | <u>Розділ 6. Влаштування дерев'яного каркасу навісу вбиральні</u>                                                                                                                                                                                | -     | -         |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                | -     | -         |

|                                                                                  |                                                                                                                                                               |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 147                                                                              | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм                                                           | шт | 2        |
| 148                                                                              | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм) | м2 | 0,264    |
| 149                                                                              | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна для кріплення контрбруса 0,497 кг), 9 шт                                    | т  | 0,004473 |
| 150                                                                              | Встановлення стійок подвійних (СТ-1 - 2,77м, СТ-2 - 2,37м, СТ-3 - різна довжина)                                                                              | м3 | 0,37755  |
| 151                                                                              | Улаштування контрбруса дерев'яного 50х50 з кріпленням шурупами                                                                                                | м  | 11,05    |
| 152                                                                              | Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, 190х100, К-1 150х75, К-2 150х50)                                                                        | м3 | 0,55851  |
| <u>Розділ 7. Прорізи</u>                                                         |                                                                                                                                                               |    |          |
| -                                                                                | -                                                                                                                                                             | -  | -        |
| 153                                                                              | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                        | м2 | 1,938    |
| 154                                                                              | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                                                 | м  | 5,2      |
| 155                                                                              | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2                               | м2 | 0,48     |
| <u>Розділ 8. Покрівля та стеля</u>                                               |                                                                                                                                                               |    |          |
| -                                                                                | -                                                                                                                                                             | -  | -        |
| 156                                                                              | Улаштування по фермах робочого настилу суцільного з OSB-3                                                                                                     | м2 | 15,924   |
| 157                                                                              | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                         | м2 | 15,924   |
| 158                                                                              | Улаштування лобової дошки                                                                                                                                     | м2 | 1,2705   |
| 159                                                                              | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                         | м  | 16       |
| 160                                                                              | Підшивання стелі дошками обшивки (вагонка дерев'яна)                                                                                                          | м2 | 14,4724  |
| 161                                                                              | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами                                                                                                         | м  | 16,5     |
| 162                                                                              | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                     | м  | 4,24     |
| 163                                                                              | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                     | м  | 2        |
| <u>Розділ 9. Дерев'яна площадка для баків для води та її декоративка огорожа</u> |                                                                                                                                                               |    |          |
| -                                                                                | -                                                                                                                                                             | -  | -        |
| 164                                                                              | Виготовлення та установлення стійок 150х75 (4 шт - 0,13м, 4 шт - 0,29 м, 4 шт - 0,465 м)                                                                      | м3 | 0,03983  |
| 165                                                                              | Виготовлення та установлення маурлатів 100х100 (3шт - 2,10м)                                                                                                  | м3 | 0,063    |
| 166                                                                              | Улаштування по фермах робочого настилу розрідженого товщиною 30 мм                                                                                            | м2 | 3,675    |
| 1                                                                                | 2                                                                                                                                                             | 3  | 4        |
| 167                                                                              | Виготовлення та установлення стійок 75х50 (4 шт - 0,70 м)                                                                                                     | м3 | 0,0105   |
| 168                                                                              | Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м при установлених стовпах                                                                                      | м2 | 5,12     |
| <u>Розділ 10. Сантехнічні роботи</u>                                             |                                                                                                                                                               |    |          |
| -                                                                                | -                                                                                                                                                             | -  | -        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 169 | Установлення баків для води                                                                                                                                                                                                                                        | баків  | 2       |
| 170 | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 1       |
| 171 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                                                                                                                        | м      | 1       |
| 172 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                                                                                                                                                                         | м      | 4       |
| 173 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням                                                                                                              | м      | 9,25    |
| 174 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води                                                                                                                                                                                                    | компл. | 1       |
| 175 | Установлення змішувачів                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1       |
| 176 | Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим                                                                                                                                                                                                   | компл. | 1       |
| 177 | Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2                                                                                                                                                                                                                   | виріб  | 2       |
| 178 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                                                                                                                                                                                  | шт     | 4       |
| 179 | Установлення гарнітури туалетної: поличок                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 2       |
|     | <u>Розділ 11. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>                                                                                                                                                                                            | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| 180 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (вагонка з двох сторін)                                                                                                                                                                               | м2     | 28,9448 |
| 181 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 28,8641 м2, маурлати - 4,9126 м2, крокви - 15,9894 м2, лобова дошка - 3,112725 м2, контрбрус - 2,3205 м2) 55,20 м2 , площадка - 10,5861м2, огорожа - 16,1692 м2) - не змонтованих | м3     | 1,3825  |
| 182 | Просочення імпрегнатом дошок лат (вагонка - одна сторона)                                                                                                                                                                                                          | м2     | 14,4724 |
| 183 | Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 27,3576 м2, маурлати - 1,694 м2, контрбрус -1, 6575 м2), площадка - 6,832 м2, огорожа - 15,4 м2) - змонтованих                                                                                         | м3     | 0,8836  |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>                                                                                                                                                                                                        | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| -   | <u>Відділ 1. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>                                                                                                                                                                                                                | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| -   | <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>                                                                                                                                                                                                                                    | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| 184 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,21м 255м (борт)) + 281,8м2(покриття)                                                                                                                                         | м2     | 335,35  |
|     | <u>Розділ 2. Установлення бортових каменів</u>                                                                                                                                                                                                                     | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| 185 | Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)                                                                                                                                               | м      | 255     |
|     | <u>Розділ 3. Доріжки з ФЕМ. Конструкція ДО - Тип 1</u>                                                                                                                                                                                                             | -      | -       |
| -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |
| 186 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                                                                                                                               | м2     | 139,7   |

|     |                                                                                                                                                                                        |    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 187 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                              | м2 | -139,7 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3  | 4      |
| 188 | Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м | м2 | 139,7  |
|     | <u>Розділ 4. Доріжки з плит. Конструкція ДО - Тип 2</u>                                                                                                                                | -  | -      |
| 189 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                                                   | м2 | 76,3   |
| 190 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                              | м2 | -76,3  |
| 191 | Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 3 см                                                                                                                 | м2 | 76,3   |
| 192 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                              | м2 | -76,3  |
| 193 | Улаштування доріжки з плит розміром 900х450х6 мм та засипання проміжків між ними раніше знятим ґрунтом                                                                                 | м2 | 76,3   |
|     | <u>Розділ 5. Зони мангалів. Конструкція ДО - Тип 3</u>                                                                                                                                 | -  | -      |
| 194 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)                                                                                   | м2 | 65,8   |
| 195 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                              | м2 | -65,8  |
| 196 | Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см                                                                                                                 | м2 | 65,8   |
| 197 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1                                                                                                              | м2 | -65,8  |
|     | <u>Розділ 6. Газон посівний</u>                                                                                                                                                        | -  | -      |
| 198 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі                                                                | м2 | 5180   |
| 199 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                                             | м2 | 5180   |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>                                                                                                          | -  | -      |
| -   | -                                                                                                                                                                                      | -  | -      |
|     | <u>Розділ 1. Дитячий та спортивний комплекс, карусель, піраміда, балансир на пружині, гойдалка.</u>                                                                                    | -  | -      |
| -   | -                                                                                                                                                                                      | -  | -      |
| 200 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2                                                                                   | м3 | 10,703 |
| 201 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                         | м3 | 4,303  |
| 202 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої                                                                                                                                            | м3 | 1,9965 |
| 203 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3                                                                                                | м3 | 4,404  |
| 204 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів в відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т                                                                             | шт | 5      |

|     |                                                                                                             |    |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 205 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 2     |
| -   | <u>Розділ 2. Мангал (5 шт.)</u>                                                                             | -  | -     |
| 206 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2        | м3 | 0,4   |
| 207 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3                           | м3 | 0,4   |
| 208 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                            | шт | 40    |
| -   | <u>Розділ 3. Лавка вулична (5 шт.) та урни (9 шт.)</u>                                                      | -  | -     |
| -   | -                                                                                                           | -  | -     |
| 1   | 2                                                                                                           | 3  | 4     |
| 209 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2        | м3 | 0,938 |
| 210 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                              | м3 | 0,084 |
| 211 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої                                                                 | м3 | 0,197 |
| 212 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3                           | м3 | 0,656 |
| 213 | Ставлення болтів будівельних з гайками та шайбами                                                           | шт | 20    |
| -   | <u>Розділ 4. Вогнище</u>                                                                                    | -  | -     |
| 214 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2        | м3 | 0,142 |
| 215 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3                           | м3 | 0,142 |
| 216 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                            | шт | 5     |
| -   | <u>Розділ 5. Стенд пожежний (1 шт.)</u>                                                                     | -  | -     |
| 217 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2        | м3 | 0,14  |
| 218 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                              | м3 | 0,01  |
| 219 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої                                                                 | м3 | 0,03  |
| 220 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3                           | м3 | 0,1   |
| 221 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)                                  | шт | 4     |

Таблиця №2

## Підсумкова відомість ресурсів

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|--------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|--------|--------------|--------------|----------------|-----------|

|     |                                 |                                                                                                                              |          |          |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |                                 |                                                                                                                              |          |          |
| 1   | 2                               | 3                                                                                                                            | 4        | 5        |
|     |                                 | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |          |          |
| 1   | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год  | 2620,9   |
| 2   |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд   | 3,0      |
| 3   | 27                              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год  | 98,93    |
| 4   |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд   | 3,6      |
| 5   |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год  | 30,45    |
| 6   |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд   | 4,3      |
| 7   |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год  | -        |
| 8   |                                 | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год  | -        |
| 9   |                                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |          |          |
| 9.1 |                                 | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год  | 309,27   |
| 9.2 |                                 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                                | люд.год  | -        |
| 9.3 |                                 | коштів на виконання будівельних робіт:                                                                                       |          |          |
| 9.4 |                                 | у зимовий період                                                                                                             | люд.год  | -        |
| 9.4 |                                 | у літній період                                                                                                              | люд.год  | -        |
| 1   | 2                               | 3                                                                                                                            | 4        | 5        |
|     |                                 |                                                                                                                              |          |          |
|     | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                                                              | люд.год  | 3059,55  |
|     | Середній розряд робіт           |                                                                                                                              | розряд   | 3,0      |
|     |                                 | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                                     |          |          |
| 10  | КБМ201-410                      | Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                | маш. год | 4,144    |
| 11  | КБМ203-850                      | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                                            | маш. год | 5,53015  |
| 12  | КБМ204-101                      | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт                                                                                   | маш. год | 15,37425 |
| 13  | КБМ204-502                      | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                | маш. год | 0,16038  |
| 14  | КБМ204-1000                     |                                                                                                                              | маш. год | 17,99009 |

|    |             |                                                                                                                                                                                   |             |             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 15 | КБМ205-101  | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А<br>Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год    | 8,24165     |
| 16 | КБМ205-401  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                                                                                             | маш. год    | 0,44147     |
| 17 | КБМ206-337  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3                                                                                                 | маш. год    | 3,44248     |
| 18 | КБМ212-1560 | Вібрующіє катки [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                                                                                                          | маш. год    | 5,36808     |
| 19 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт                                                                                      | маш. год    | 1,74455     |
| 20 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні                                                                                                                                                              | маш. год    | 1,0041      |
| 21 | КБМ234-101  | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт                                                                                        | маш. год    | 10,42862    |
| 22 | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год                                                                      | маш. год    | 0,44147     |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                 | 4           | 5           |
|    |             | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>                                                                                                                          | <b>грн.</b> |             |
|    |             | Бензин                                                                                                                                                                            | кг          | 22,817      |
|    |             | Дизельне паливо                                                                                                                                                                   | кг          | 87,824      |
|    |             | Електроенергія                                                                                                                                                                    | кВт-год     | 270,048     |
|    |             | Мастильні матеріали                                                                                                                                                               | кг          | 7,862       |
|    |             | Гідравлічна рідина                                                                                                                                                                | кг          | 0,345       |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                                                                                                   | -           | -           |
| 23 | КБМ200-61   | Гайковерт пневматичний                                                                                                                                                            | маш. год    | 2,9256      |
| 24 | КБМ203-405  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                                                                                                              | маш. год    | 0,009976736 |
| 25 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                                                                                                    | маш. год    | 17,9900863  |
| 26 | КБМ211-101  | Бадді, місткість 2 м3                                                                                                                                                             | маш. год    | 0,69282     |
| 27 | КБМ233-301  | Машини шліфувальні електричні                                                                                                                                                     | маш. год    | 0,16734964  |
| 28 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                                                                                                   | маш. год    | 6,376163    |
| 29 | КБМ270-90   | Пилка дискова електрична                                                                                                                                                          | маш. год    | 34,2406262  |
| 30 | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                                                                                                          | маш. год    | 0,37653669  |
| 31 | КБМ270-115  | Дрилі електричні                                                                                                                                                                  | маш. год    | 8,94600683  |
| 32 | КБМ270-117  | Вібратори глибинні                                                                                                                                                                | маш. год    | 1,62495     |
| 33 | КБМ270-119  | Шуруповерти                                                                                                                                                                       | маш. год    | 0,1944664   |
| 34 | КБМ270-120  | Рубанки електричні                                                                                                                                                                | маш. год    | 0,129536    |
| 35 | КБМ270-126  | Фарборозпилювачі ручні                                                                                                                                                            | маш. год    | 0,5201996   |
| 36 | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                                                                                                            | маш. год    | 2,179224    |

|                                                             |                            |                                                                                                                              |          |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 37                                                          | КБМ270-236                 | Пилосос промисловий                                                                                                          | маш. год | 0,067196  |
| 38                                                          | КБМ270-250                 | Станок для різання керамічної плитки                                                                                         | маш. год | 1,3410048 |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b> |                            |                                                                                                                              |          |           |
| 39                                                          | &C12-СКАТ-Г11<br>варіант 2 | Шайба М12 (збільшена)                                                                                                        | -<br>шт  | -<br>92   |
| 40                                                          | &C12-СКАТ-Г11<br>варіант 3 | Гайка М12                                                                                                                    | шт       | 92        |
| 1                                                           | 2                          | 3                                                                                                                            | 4        | 5         |
| 41                                                          | +С111-88<br>варіант 2      | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм                                                                          | т        | 0,0006605 |
| 42                                                          | +С111-136<br>варіант 2     | Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм                                                                       | т        | 0,00028   |
| 43                                                          | &C111-155-1-1              | Анкер                                                                                                                        | шт       | 3,9984    |
| 44                                                          | +С111-171<br>варіант 2     | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм                                                            | т        | 0,0006053 |
| 45                                                          | +С111-175<br>варіант 2     | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм                                                                              | т        | 0,0016118 |
| 46                                                          | +С111-179<br>варіант 2     | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                                                                                | т        | 0,00006   |
| 47                                                          | +С111-181<br>варіант 2     | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм                                                                                | т        | 0,049846  |
| 48                                                          | +С111-181-1<br>варіант 2   | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм                                                                                  | т        | 0,0035827 |
| 49                                                          | &C111-196-1-2-1            | Мастика бітумна для покрівлі (1 кг на 1 м2)                                                                                  | кг       | 0,264     |
| 50                                                          | &C111-196-1-2-2            | Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)                                                                        | кг       | 155,714   |
| 51                                                          | +С111-219<br>варіант 2     | Гіпсові в'яжучі Г-3                                                                                                          | т        | 0,00008   |
| 52                                                          | &C111-223-2-1              | Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог                                                | л        | 322,5565  |
| 53                                                          | +С111-283<br>варіант 2     | Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300х600 (308х608, 598х1198, 598х598). Малюнок плитки обирає замовник. | м2       | 7,36896   |
| 54                                                          | +С111-283<br>варіант 3     | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм                 | м2       | 3,2028    |
| 55                                                          | +С111-306<br>варіант 2     | Вироби гумові технічні морозостійкі                                                                                          | кг       | 0,006     |
| 56                                                          | +С111-311<br>варіант 2     | Каболка                                                                                                                      | т        | 0,00017   |
| 57                                                          | +С111-324<br>варіант 2     | Кисень технічний газоподібний                                                                                                | м3       | 0,25102   |
| 58                                                          | +С111-684<br>варіант 2     | Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна                                                                            | 1000м2   | 0,015196  |
| 59                                                          | +С111-782<br>варіант 2     | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг                                                                                  | т        | 0,0004    |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                           | 4  | 5          |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 60 | +C111-812<br>варіант 2    | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм                                              | т  | 0,0001447  |
| 61 | +C111-816<br>варіант 2    | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                                                  | т  | 0,0007882  |
| 62 | +C111-818-1<br>варіант 2  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм                                                  | т  | 0,0016126  |
| 63 | +C111-849<br>варіант 2    | Пластина гумова рулонна вулканізована                                                                                       | кг | 0,5        |
| 64 | &C111-860-1               | Бітумна черепиця                                                                                                            | м2 | 171,5111   |
| 65 | +C111-1066<br>варіант 2   | Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400x400 мм - 2 шт), 1 м2 - 31,4 кг                                             | т  | 0,010651   |
| 66 | +C111-1066<br>варіант 3   | Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400x400 мм - 4 шт), 1 м2 - 31,4 кг                                             | т  | 0,0852     |
| 67 | +C111-1066<br>варіант 4   | Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400x400 мм - 6 шт), 1 м2 - 31,4 кг                                             | т  | 0,031953   |
| 68 | +C111-1171<br>варіант 2   | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (0,18 м - 21 шт.) 1м=0,395кг | т  | 0,001583   |
| 69 | +C111-1172<br>варіант 2   | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг  | т  | 0,002943   |
| 70 | &C111-1181-2-1            | Арматура 12 А400 (1,9 м - 11 шт., 2,1 м - 10 шт.) 1м=0,888кг                                                                | т  | 0,03765    |
| 71 | &C111-1181-2-2            | Арматура 6 А240 (79,4 м.п.) по 2 шт. кожні два ряди кладки, 1 м.п. - 0,222 кг                                               | т  | 0,01868    |
| 72 | +C111-1292<br>варіант 2   | Уайт-спірит                                                                                                                 | т  | 0,00034919 |
| 73 | &C111-1381-1-1            | Шпильки М12х160                                                                                                             | шт | 2          |
| 74 | &C111-1381-1-2            | Шпильки М12х200                                                                                                             | шт | 44         |
| 75 | +C111-1481-П<br>варіант 2 | Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (18 шт), 1 шт - 1,55 гр                                     | т  | 0,0000279  |
| 76 | +C111-1481-П<br>варіант 3 | Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (208 шт), 1 шт - 1,55 гр                                    | т  | 0,0003224  |
| 77 | +C111-1481-П<br>варіант 4 | Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (24 шт), 1 шт - 1,55 гр                                     | т  | 0,0000372  |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                           | 4  | 5          |
| 78 | +C111-1481-П<br>варіант 5 | Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр                                    | т  | 0,000372   |
| 79 | +C111-1481-П<br>варіант 6 | Саморіз універсальний 3,5х50 мм з потайною головкою цинк жовтий (72 шт), 1 шт - 2,05 гр                                     | т  | 0,0001476  |
| 80 | +C111-1481-П<br>варіант 7 | Саморіз універсальний 5,0х80 мм з потайною головкою цинк жовтий (12 шт), 1 шт - 6,2 гр                                      | т  | 0,0000744  |
| 81 |                           |                                                                                                                             | т  | 0,0001472  |

|     |                                |                                                                                                                              |    |            |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 82  | +С111-1481-П<br>варіант 8      | Саморіз універсальний 5,0х60 мм з<br>потайною головкою цинк жовтий (32 шт), 1<br>шт - 4,6 гр                                 | т  | 0,0001603  |
|     | +С111-1481-П<br>варіант 9      | Саморіз універсальний 5,0х60 мм з<br>потайною головкою цинк жовтий (48 шт), 1<br>шт - 4,6 гр                                 | т  | 0,0001603  |
| 83  | +С111-1481-П<br>варіант 10     | Саморіз універсальний 5х40 мм з потайною<br>головкою цинк жовтий (48 шт), 1 шт - 3,34 гр                                     | т  | 0,001484   |
| 84  | +С111-1482-П<br>варіант 2      | Саморіз універсальний 5х90 мм з потайною<br>головкою цинк жовтий (104 шт +2%), 1 шт -<br>7 гр                                | т  | 0,000226   |
| 85  | +С111-1483<br>варіант 2        | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр<br>стрижня 6 мм, довжина 40 мм                                                       | т  | 0,0000872  |
| 86  | +С111-1484<br>варіант 2        | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр<br>стрижня 8 мм, довжина 100 мм                                                      | т  | 0,0001056  |
| 87  | +С111-1514<br>варіант 2        | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А                                                                                          | т  | 0,0079491  |
| 88  | +С111-1521<br>варіант 2        | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42                                                                                           | т  | 0,02357    |
| 89  | +С111-1604<br>варіант 2        | Папір шліфувальний                                                                                                           | м2 | 0,13297    |
| 90  | +С111-1608<br>варіант 2        | Дрантя                                                                                                                       | кг | 0,4        |
| 91  | +С111-1631<br>варіант 2        | Замазка захисна                                                                                                              | кг | 0,03203    |
| 92  | +С111-1638<br>варіант 2        | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр<br>180х3 мм                                                                       | шт | 0,04184    |
| 93  | +С111-1639<br>варіант 2        | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр<br>180х6 мм                                                                        | шт | 31,63      |
| 94  | &С111-1723-1-<br>1             | Крапельник для бітумної черепиці                                                                                             | м  | 93,266     |
| 95  | &С111-1723-1-<br>2             | Торцева планка для бітумної черепиці                                                                                         | м  |            |
| 1   | 2                              | 3                                                                                                                            | 4  | 5          |
| 96  | +С111-1756<br>варіант 2        | Грати вентиляційні 250х200 мм                                                                                                | шт | 2          |
| 97  | +С111-1757<br>варіант 2        | Рядно                                                                                                                        | м2 | 11,85966   |
| 98  | +С111-1761<br>варіант 2        | Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0,<br>2                                                                              | м2 | 1,32       |
| 99  | +С111-1776-<br>П1<br>варіант 2 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                                                                      | шт | 4,024      |
| 100 | +С111-1828<br>варіант 2        | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі<br>марки Ст3сп, 50х50х5, вага 1 м.п. - 3,77 кг (0,<br>45 м.п, 9шт х 0,05м)           | т  | 0,0018     |
| 101 | +С111-1828<br>варіант 3        | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі<br>марки Ст3сп, 50х50х5, вага 1 м.п. - 3,77 кг (6<br>м.п, 2шт х 1,4 м, 2 шт х 1,6 м) | т  | 0,02398    |
| 102 | +С111-1849<br>варіант 2        | Гвинти самонарізнi, марка СМ1-35                                                                                             | т  | 0,00006589 |
| 103 | +С111-1853-2<br>варіант 2      | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм                                                                                                   | т  | 0,00474    |

|     |                           |                                                                                                                                                |    |           |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 104 | +С111-1853-3<br>варіант 2 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                                                                                                     | т  | 0,0123834 |
| 105 | &С111-1880-4-1            | Блок віконний 800х600 мм                                                                                                                       | шт | 1         |
| 106 | &С111-1896-1-Н-5-1        | Дошка обрізна з хвойних порід 25х150                                                                                                           | м3 | 0,03335   |
| 107 | +С111-1904<br>варіант 2   | Болт анкерний 10х200                                                                                                                           | шт | 29        |
| 108 | +С111-1904<br>варіант 3   | Болт анкерний 10х200 (8 шт на 1 мангал)                                                                                                        | шт | 40        |
| 109 | +С111-2010-1<br>варіант 2 | Суміш для укладання блоків Ceresit СТ 21 (або аналог)                                                                                          | кг | 75,6675   |
| 110 | +С112-23<br>варіант 2     | Брус струганий 110 110 мм                                                                                                                      | м3 | 0,0653    |
| 111 | +С112-23<br>варіант 3     | Брус струганий 150 100 мм                                                                                                                      | м3 | 1,63013   |
| 112 | +С112-23<br>варіант 4     | Брус струганий 150 75 мм, L=3.54 м                                                                                                             | м3 | 0,04182   |
| 113 | +С112-23<br>варіант 5     | Брус струганий 250 80 мм (2 шт х 5,15 м, 2 шт х 4,95 м, 2 шт х 4,75 м)                                                                         | м3 | 2,4948    |
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                              | 4  | 5         |
| 114 | +С112-23<br>варіант 6     | Брус струганий 250 80 мм (2 шт х 5,85 м, 2 шт х 5,78 м, 2 шт х 5,72 м, 2 шт х 5,66 м, 2 шт х 5,61 м, 2 шт х 5,57 м, 2 шт х 5,54 м). L=79,46 м. | м3 | 1,6687    |
| 115 | +С112-23<br>варіант 7     | Брус струганий 300 150 мм (4,40 м, 4,37 м)                                                                                                     | м3 | 1,66      |
| 116 | +С112-23<br>варіант 8     | Брус струганий 300 150 мм (8,136 м, 8,153 м). L=16,29 м.                                                                                       | м3 | 0,76966   |
| 117 | +С112-23<br>варіант 9     | Брус струганий 50 50 мм                                                                                                                        | м3 | 0,33112   |
| 118 | +С112-23<br>варіант 10    | Брус струганий 75 50 мм, L=2,8 м                                                                                                               | м3 | 0,011025  |
| 119 | &С112-23-1-1-1            | Бруск струганий 50х50                                                                                                                          | м3 | 0,02901   |
| 120 | &С112-25-14-18-1          | Брус струганий 100 100 мм (3 шт х 2,1 м) L=6,3м                                                                                                | м3 | 0,06615   |
| 121 | &С112-25-14-18-2          | Брус струганий 150 50 мм (1шт х 2,25 м)                                                                                                        | м3 | 0,01772   |
| 122 | &С112-25-14-18-3          | Брус струганий 150 75 мм (9шт х 3,76 м)                                                                                                        | м3 | 0,39974   |
| 123 | &С112-25-14-18-4          | Брус струганий 190 100 мм (2 шт х 4,235 м)                                                                                                     | м3 | 0,16898   |
| 124 | &С112-25-14-18-5          | Брус струганий 60 40 мм (4шт х 2,28 м, 4 шт - 1,75 м) L=16,12 м                                                                                | м3 | 0,04062   |
| 125 | &С112-25-14-18-6          | Дошка стругана 50 25 мм (102шт х 0,75 м) L=76,5 м                                                                                              | м3 | 0,10041   |
| 126 | +С112-52<br>варіант 2     | Дошка 100 30 мм для суцільної обрешітки + торцеві дошки (21,78м2 0,03+18,7м 0,1 0,03) 1,05                                                     | м3 | 3         |
| 127 | +С112-52<br>варіант 3     | Дошка 100 30 мм для суцільної обрешітки + торцеві дошки (46,07м2 0,03+27,7м 0,1 0,03) 1,05                                                     | м3 | 1,5385    |

|     |                          |                                                                                                                  |    |          |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 128 | +C112-53<br>варіант 2    | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт                       | м3 | 0,077175 |
| 129 | +C112-58<br>варіант 2    | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт                     | м3 | 0,214962 |
| 130 | +C112-61<br>варіант 2    | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт              | м3 | 0,031514 |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                | 4  | 5        |
| 131 | +C112-70<br>варіант 2    | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт                          | м3 | 0,020269 |
| 132 | +C113-11<br>варіант 2    | Труба водостічна PROFiL 75 мм 3 м графіт                                                                         | м  | 2,08     |
| 133 | +C113-985<br>варіант 2   | Коліно труби PROFiL 60° 75 мм графіт                                                                             | шт | 3        |
| 134 | +C113-1494<br>варіант 2  | Заглушка ринви права та ліва PROFiL 90 мм графіт                                                                 | шт | 2        |
| 135 | +C113-1494<br>варіант 3  | Муфта ринви PROFiL 90 мм коричневий                                                                              | шт | 1        |
| 136 | +C113-1681<br>варіант 2  | Труби поліпропіленові армовані скловолокном PN 20 для теплої води діам. 20x3,5 мм                                | м  | 8,32     |
| 137 | +C113-1858<br>варіант 2  | Хрестики пластикові                                                                                              | шт | 44       |
| 138 | +C121-784<br>варіант 2   | Труба профільна 120x120 мм 5,0 мм (2 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 17,72кг                           | т  | 0,01127  |
| 139 | +C121-784<br>варіант 3   | Труба профільна 160x120 мм 4,0 мм (12 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 16,76 кг                         | т  | 0,06396  |
| 140 | +C121-784<br>варіант 4   | Труба профільна 160x120 мм 4,0 мм (8 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 16,76 кг                          | т  | 0,170548 |
| 141 | +C123-199<br>варіант 2   | Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950x2040 мм з нержавіючим порогом) | м2 | 1,938    |
| 142 | +C123-350<br>варіант 2   | Плінтус стельовий 35x35                                                                                          | м  | 16,665   |
| 143 | +C123-470<br>варіант 2   | Плита OSB-3 2500 1250 12                                                                                         | м2 | 16,72    |
| 144 | +C123-514-У<br>варіант 2 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                                                  | м2 | 0,65318  |
| 145 | +C123-515-У<br>варіант 2 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                                  | м2 | 0,02376  |
| 146 | +C124-1<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                      | т  | 0,0007   |
| 147 | +C124-21<br>варіант 2    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                     | т  | 0,00279  |
| 148 | +C124-21<br>варіант 3    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=135,4 мм ), 1 м.п. - 0,617 кг   | т  | 0,088554 |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                | 4  | 5        |

|     |                         |                                                                                                                                                                     |          |            |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 149 | +C124-21<br>варіант 4   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=630 м - 16 шт), 1 м.п. - 0, 617 кг                                                 | т        | 0,02637    |
| 150 | +C124-21<br>варіант 5   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=630 м - 24 шт), 1 м.п. - 0, 617 кг                                                 | т        | 0,009889   |
| 151 | +C124-21<br>варіант 6   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=630 мм - 8 шт), 1 м.п. - 0, 617 кг                                                 | т        | 0,0032963  |
| 152 | +C126-1310<br>варіант 2 | Ринва водостічна PROFiL 90 мм 3м графіт                                                                                                                             | м        | 4,41       |
| 153 | &C130-25-1              | Вигрібна яма 3000 л ТМ Укрхімпласт, пластиковий виріб висотою 160 см+ 60 см оголовка (надставка) та діаметром 165 см, діаметр горловини 56 мм, товщина стінки 9 мм. | шт       | 1          |
| 154 | +C130-33<br>варіант 2   | Бачок змивний для чаші Генуя (комплект)                                                                                                                             | комплект | 1          |
| 155 | +C130-142<br>варіант 2  | Гачок Bravo Hook чорний (owwa.com.ua)                                                                                                                               | шт       | 2          |
| 156 | +C130-142<br>варіант 3  | Гачок Gamet WU01-30-L31 чорний матовий (owwa.com.ua)                                                                                                                | шт       | 2          |
| 157 | +C130-553<br>варіант 2  | Дзеркало МТ 30 №1 50x60 см                                                                                                                                          | шт       | 1          |
| 158 | +C130-553<br>варіант 3  | Поличка туалетна прямокутна                                                                                                                                         | шт       | 1          |
| 159 | &C130-647-3-1           | Умивальник 55                                                                                                                                                       | шт       | 1          |
| 160 | +C130-904<br>варіант 2  | Унітази підлогові керамічні (чаша Генуя - комплект)                                                                                                                 | шт       | 1          |
| 161 | +C130-1156<br>варіант 2 | Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт                                                                                                                                   | шт       | 1          |
| 162 | +C130-1199<br>варіант 2 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм                                                                                       | м        | 3,992      |
| 163 | +C142-10-2<br>варіант 2 | Вода                                                                                                                                                                | м3       | 536,43625  |
| 164 | &C1000-4-1              | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)                                                                                                                     | кг       | 67,834     |
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5          |
| 165 | &C1000-5<br>варіант 2   | Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)                                                                                                           | л        | 7,46338    |
| 166 | &C1000-6<br>варіант 2   | Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic                                                                                                         | кг       | 4,23704    |
| 167 | &C1000-7<br>варіант 2   | Ceresit CN 69 Самовирівнююча суміш                                                                                                                                  | кг       | 56,52      |
| 168 | +C1111-79<br>варіант 2  | Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт                                                                                                                       | шт       | 8          |
| 169 | +C1111-79<br>варіант 3  | Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт                                                                                                            | шт       | 3          |
| 170 |                         | Грунтовка ХС-068 червоно-коричнева                                                                                                                                  | т        | 0,00396575 |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                           |    |           |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 171 | +C1113-31<br>варіант 2<br>+C1113-156<br>варіант 2 | Розчинник, марка Р-4                                                                                                                                                      | т  | 0,0019953 |
| 172 | +C1113-246<br>варіант 2                           | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                                                                                           | т  | 0,0047389 |
| 173 | +C1113-247<br>варіант 2                           | Фарба гумова Farbox Універсальна мат графіт (400 г/м2 - в два шари)                                                                                                       | т  | 0,0095152 |
| 174 | +C1115-2812<br>варіант 2                          | Шлакоблок розміром 190 190 390                                                                                                                                            | м3 | 2,996433  |
| 175 | &C1411-12-<br>ТФТ-1                               | Плитка розмірами 900x450x6 мм                                                                                                                                             | шт | 109       |
| 176 | &C1416-8687-<br>1                                 | Камені бортові, БР100.20.6                                                                                                                                                | шт | 359,5     |
| 177 | +C1421-9599<br>варіант 2                          | Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт                                                                                           | м3 | 9,59228   |
| 178 | +C1421-9599<br>варіант 3                          | Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)                                                    | м3 | 8,1869    |
| 179 | +C1421-9603<br>варіант 2                          | Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000                                                                                               | м3 | 52,492375 |
| 180 | +C1421-10634<br>варіант 2                         | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                  | м3 | 1,1374    |
| 181 | +C1421-10634<br>варіант 3                         | Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)                                                                                                      | м3 | 1,1456    |
| 182 | +C1424-11612<br>варіант 2                         | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                             | м3 | 19,15746  |
| 183 | +C1424-<br>11613-2<br>варіант 3                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа                                                  | м3 | 5,79606   |
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5         |
| 184 | +C1424-11614<br>варіант 2                         | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                          | м3 | 0,6699    |
| 185 | +C1425-11683<br>варіант 2                         | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                     | м3 | 0,089568  |
| 186 | +C1426-11789<br>варіант 2                         | Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм (типу Старе місто 40 двокольорова (капучино/платина/еверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник) | м2 | 146,27    |
| 187 | &C1426-<br>11789-1                                | Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм (типу Лайнстоун або Модерн для підлоги альтанок та вбиральні (колір обирає Замовник)                                                | м2 | 111,15999 |
| 188 | +C1429-112<br>варіант 2                           | Добрива для газону Royal Mix швидке зростання. На площу: 10 кг / 500 м2                                                                                                   | т  | 0,1036    |
| 189 |                                                   |                                                                                                                                                                           | ц  | 1,48      |

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|     | +C1429-117<br>варіант 2   | Газонна трава посухостійка Вотерлес / WaterLess DLF Trifolium Код товару: 105202. Склад: 80% - Костриця Червона / Festuca Arundinacea Eyecandy 10% - Тонконіг Луговий / Poa Pratensis Geisha 10% - Райграс Багаторічний / Lolium Perenne Double Сіяти насіння даної газонної трави можна з початку весни до кінця осені. Рекомендована норма висіву 1 кг на 30 - 40 кв. м. ( <a href="https://nicegarden.com.ua/ua/gazonna-trava-posuhostijka-voterles-waterless-dlf-trifolium-2">https://nicegarden.com.ua/ua/gazonna-trava-posuhostijka-voterles-waterless-dlf-trifolium-2</a> ) |      |           |
| 190 | +C1530-149<br>варіант 2   | Муфта, діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10шт | 0,4255    |
| 191 | +C1530-155<br>варіант 2   | Перехід, діаметр 20x16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10шт | 0,037     |
| 192 | +C1530-165<br>варіант 2   | Трійник прямий, діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10шт | 0,21275   |
| 193 | +C1530-175<br>варіант 2   | Кутник прямий, діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10шт | 0,074     |
| 194 | +C1541-43<br>варіант 2    | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т    | 0,000004  |
| 195 | +C1545-159<br>варіант 2   | Очіс льняний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т    | 0,0000315 |
| 196 | +C1545-248<br>варіант 2   | Скоби будівельні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 2         |
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         |
| 197 | +C1545-450<br>варіант 2   | Шланг для підключення води, голка M10 60 см 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 1         |
| 198 | +C1546-66<br>варіант 2    | Пропан-бутан технічний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3   | 0,04309   |
| 199 | &C1550-38-1               | Монтажна піна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | л    | 0,62846   |
| 200 | +C1551-20-СП<br>варіант 2 | Пластина перфорована Kolchuga рівносторонній 60x140 мм 2,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 12        |
| 201 | +C1551-20-СП<br>варіант 3 | Кутник перфорований посилений Kolchuga 80x80x60 мм 2,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 24        |
| 202 | +C1551-20-СП<br>варіант 4 | Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60x60x80 мм 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 160       |
| 203 | +C1555-255<br>варіант 2   | Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | л    | 83,637    |
| 204 | +C1630-1<br>варіант 2     | Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м    | 7,1856    |
| 205 | &C1630-9-B1-1             | Сифон для умивальника керамічного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 1         |
| 206 | &C1630-11-2-1             | Бак для води з високоякісного поліетилену, об'єм: 850 л, довжина: 170 см, ширина: 100 см, висота: 67 см, Діаметр: 32 см, товщина стінки: 4 мм, різьблення для підкл.: 3/4 дюйм, ПЕ харчовий, морозостійкість (від -40 ° С до +60 ° С), стійкий до ультрафіолету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 2         |
| 207 | +C1630-118<br>варіант 2   | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 1,295     |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 208 | +С1630-126<br>варіант 2  | Згони сталеві з муфтою та контргайкою,<br>діаметр до 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт          | 0,6475  |
| 209 | &С1630-1449-<br>10-1     | Змішувач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт          | 1       |
| 210 | +С1630-1911<br>варіант 2 | Крани кульові 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт          | 2       |
| 211 | +С1630-1911<br>варіант 3 | Крани кульові 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт          | 1       |
| 212 | +С1632-24<br>варіант 2   | Стяжний ремінь кінцевий 3 т, ширина<br>стрічки - 50 мм, довжина - 6 м. (remenі.com.<br>ua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт          | 4       |
|     |                          | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4           | 5       |
| 213 | С1999-9001               | Електроенергія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кВт-год     | 16,3184 |
| 214 | С1999-9005               | Мастильні матеріали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг          | 0,0782  |
|     |                          | Разом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн.        |         |
|     |                          | <b>Разом по розділу III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>грн.</b> |         |
|     |                          | <b><u>IV. Устаткування</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
| 215 | &130-433<br>варіант 2    | Стенд пожежний закритого типу з<br>перекидним ящиком для піску (0,12куб) з<br>вогнегасниками та інструментом. Модель:<br>121138. Стенд пожежний закритого типу з<br>перекидним ящиком для піску (0,12куб)<br>використовується для зберігання пожежного<br>інструменту, інвентарю. Конструкція - шафа<br>з дверцятами, що закриваються, замок<br>вбудований, шафа кріпиться на ящик з<br>відкидною кришкою. Матеріал - метал; Колір<br>червоний; Габаритні розміри (ширина х<br>висота х глибина) - 1250х1525х380мм;<br>Розмір шафи - 1250х625х300мм; Ключі в<br>комплекті; Комплектація: багор - 1шт лом -<br>1шт (bezpeka.zp.ua) | -<br>шт     | -<br>1  |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт          | 1       |
| 216 | &130-433<br>варіант 3    | Мангал, 1160х600х1038, труба 40х40х2,<br>труба 20х20х2, лист сталевий 5 мм, плита<br>гранітна 515х215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт          | 5       |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт          | 5       |
| 217 | &130-433<br>варіант 4    | Балансир на пружині Коник URBAN Monkeys<br>LLC, IPRSS2, 330 915 845 (матеріали:<br>метал, сидіння пластик HDPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт          | 1       |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт          | 1       |
| 218 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт          | 1       |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|     | &130-433<br>варіант 5  | Вогнище металеве (кострище), h=555 мм,<br>d= 1520мм, труба 40x40x2, труба 20x20x2,<br>лист сталевий 5 мм.<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 1 |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5 |
| 219 | &130-433<br>варіант 6  | Гойдалка балансир L=3000мм URBAN<br>Monkeys LLC, BB00 / IGBA, 250 3000 780<br>(матеріали: метал, сидіння гумові або HDPE<br>15мм)<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 1 |
| 220 | &130-433<br>варіант 7  | Карусель на 3 сидіння URBAN Monkeys LLC<br>IKRA01, 1490 1490 820 (матеріали: метал,<br>сидіння виготовлені з HDPE 15мм, основа -<br>вологостійкий ламінований фанерний лист)<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 |
| 221 | &130-433<br>варіант 8  | Піраміда H=2700мм URBAN Monkeys LLC,<br>KPM402, 2800 2800 2700 (матеріали: метал,<br>канат армований 16мм)<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1 |
| 222 | &130-433<br>варіант 9  | Спортивний комплекс 1 URBAN Monkeys<br>LLC, SZK001, 3970 4050 2900 (В комплекс<br>входять:рукохід 880мм- 1шт;шведська стінка<br>800мм - 1шт;гімнастичні кільця - 1<br>пара;навіс для пресу - 1шт;лава для пресу -<br>1шт;бруси приставні 1500мм - 1<br>пара;перекладина 1000мм -<br>2шт;перекладина 1500мм - 1шт.Фіксується<br>надійним болтовим з'єднанням. Матеріал:<br>метал, пластик HDPE)<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 223 | &130-433<br>варіант 10 | Гойдалка SW2-25-2C-G12 URBAN Monkeys<br>LLC, IGZD15 / IGZD65, 2060 6250 2850,<br>Гойдалка на три сидіння (2 звичайні сидіння<br>+ 1 сидіння "Гніздо 1200") висотою 2500мм.<br>Переклади та стійки діаметром 89мм.<br>Гойдалки оснащені надійними кріпленнями<br>підвісів. Всі елементи фіксуються надійним<br>болтовим з'єднанням.<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                             | шт | 1 |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5 |
| 224 | &1412-845<br>варіант 2 | Урна URBAN Monkeys LLC, BSMA02, 450<br>450 970 (Урна виготовлена з металу, відро<br>360 360 550мм, покриття - порошкова<br>фарба з попередньою піскоструйною<br>обробкою та порошковим цинкуванням)<br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується                                                                                                                                                                                            | шт | 9 |
| 225 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 2 |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |   |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
|     | &1412-845<br>варіант 3  | Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий).Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується   | шт                           | 2 |
| 226 | &1412-845<br>варіант 4  | Лавка вулична зі спинкою "Urbanism" Лофт URB.SM.02-1 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий).Сидіння і спинка: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 470 мм Висота: 450 мм). Для встановлення біля кострища.<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт                           | 3 |
| 227 | &*1412-845<br>варіант 5 | Стіл для альтанок з двома лавами для встановлення в альтанках(комплект для альтанок 3 типу)<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт                           | 4 |
| 228 | &*1412-845<br>варіант 6 | Стіл для альтанок з двома лавами для встановлення в альтанках(комплект для альтанок 5 типу)<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт                           | 1 |
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 5 |
| 229 | &1412-845<br>варіант 7  | Дитячий ігровий комплекс UNO-44 URBAN Monkeys LLC, UUG044, 5440 3750 2890, Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, драбинкою, пандусом, містком, тунелем та ігровою панеллю.Висота платформ 900 і 1200мм, гірки Н-900 і 1200мм Матеріали: метал, пластик HDPE, НЖ AISI 304 2 мм, канат армований 16мм, тунель поліетилен, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується             | шт                           | 1 |
|     |                         | <b>Разом по розділу IV</b><br>у тому числі устаткування, що не монтується<br>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується<br>в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                                                                                                                                                                                                                                                | грн.<br>грн.<br>грн.<br>грн. |   |

|   |   |                                                           |         |         |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
|   |   | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв<br/>для усіх машин</b> |         |         |
|   |   | Електроенергія                                            | кВт-год | 286,366 |
|   |   | Мастильні матеріали                                       | кг      | 7,94    |
|   |   | Гідравлічна рідина                                        | кг      | 0,345   |
|   |   | Бензин                                                    | л       | 30,833  |
|   |   | Дизельне паливо                                           | л       | 103,322 |
|   |   | <b><u>Довідкові дані</u></b>                              | -       | -       |
| 1 | 2 | 3                                                         | 4       | 5       |
|   |   | Будівельне сміття                                         | т       | 0,00092 |