

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників на

**Екскаватор-перенавантажувач
Код ДК 021:2015 — 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка**

З метою забезпечення належної роботи підприємства в частині навантаження, розвантаження та перевантаження лісопродукції, до закупівлі підлягає **Екскаватор-перенавантажувач, код ДК 021:2015 — 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка.**

Загальна кількість: **1 шт.**

Очікувана вартість предмета закупівлі екскаватор-перенавантажувач визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» № 1950 від 31.12.2025 та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на основі трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників товарів у розмірі мінімального значення такої пропозиції.

Відповідно до комерційних пропозицій продавців екскаватора-перенавантажувача:

- ТОВ «Констракшн Машинері», код 32828388
Від 13.05.2026 р. **Вартість 13 157 279,08 грн. без ПДВ;**
- ТОВ «ФОРКС», код 36136929
Від 12.05.2026 р. **Вартість 19 852 560,00 грн. без ПДВ;**
- ТОВ з П «Цеппелін Україна ТОВ», код 30178004
Від 13.05.2026 р. **Вартість 12 831 875,00 грн. без ПДВ.**

Згідно даних, розміщених в комерційних пропозиціях, орієнтовна вартість необхідного екскаватора-перенавантажувача розраховується по самій найменшій комерційній пропозиції та складає **12 831 875,00 грн. без ПДВ (дванадцять мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.) або 15 398 250,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.**

Таким чином, потреба коштів на закупівлю **Екскаватора-перенавантажувача, код ДК 021:2015 — 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка** складає: **12 831 875,00 грн. без ПДВ (дванадцять мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.).**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Предмет закупівлі: Екскаватор-перенавантажувач, код ДК 021:2015 — 43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка

1. Кількість та опис необхідних характеристик товару.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Колісний екскаватор-перенавантажувач (з грейфером для лісу) 1 шт.			
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяці або 4000м/годин	
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів (шт.)	не менше	4	
Робочий об'єм (см3)	не менше	4400	
Максимальна потужність двигуна (кВт(к.с.))	не менше	93,2(125)	
Позначення рівня екологічної норми	не нижче	Stage III/Tier 3 або еквівалент	
Система охолодження	Рідинна система охолодження		
Гідравлічна система			
Тип гідравлічної системи	Load-sensing або еквівалент з пропорційним управлінням		
Робочий тиск – основного контурна	не менше	30 000 кПа/300 бар	
Продуктивність основних насосів	не нижче	260 л/хв	
Ємність гідравлічного бака	не менше	70 л	
Функції плавного регулювання швидкостей/тиску	Soft-swing/Auto-flow/Flow-on-demand або еквівалент		
Запобіжні клапани захисту від розриву гідравлічних рукавів на циліндрах стріли та рукояті	Обов'язкова наявність		
Сумісність з навісним грейфером	Так, з допоміжною гідролінією		
Трансмісія			
Тип трансмісії	Гідростатичний або гідромеханічний / Powershift		
Привід коліс	Повний привід 4x4 (доступний або стандартний)		
Максимальна швидкість пересування по дорозі	не менше	15 км/год	
Кабіна			
Тип кабіни	Підйомна кабіна оператора з покращеною оглядовістю		
Захист від падіння предметів	Наявний або еквівалентний		
Система опалення	так		

Система вентиляції/кондиціонування	так		
Регульоване сидіння	Так, з підлокітниками, амортизацією та підтримкою спини		
Органи керування	Пропорційні джойстики / важелі з ергономічними рукоятками або еквівалент		
Регульоване рулеве колесо	Так (налаштування під оператора)		
Монітори/дисплеї	1 центральний дисплей для контролю стану систем		
Робочі діапазони			
Максимальний горизонтальний виліт	не менше	8,80 м	
Максимальна горизонтальна дальність (на рівні ґрунту)	не менше	8,50 м	
Максимальна висота підйому	не менше	10,00 м	
Максимальна глибина занурення (робоча глибина)	не менше	2,2 м	
Довжина рукояті/диппера	не менше	3,60 м	
Довжина стріли/бойма у стандартній конфігурації	не менше	5,50 м	
Максимальна висота по верху піднятої кабіни	не менше	5,30 м	
Вантажопідйомність			
Вантажопідйомність на виліт 6,0 м	не менше	5000,0 кг	
Максимальна вантажопідйомність	не менше	6800,0 кг	
Мінімальна вантажопідйомність	не менше	1700,0 кг	
Габаритні розміри			
Транспортна довжина	не більше	10000,0 мм	
Транспортна ширина	не більше	3000,0 мм	
Транспортна висота	не більше	3500,0 мм	
Мінімальний кліренс (дорожній просвіт)	не менше	240,0 мм	
Аутригери			
Тип аутригера	Гідравлічні		
Кількість аутригерів	не менше	4 точки опори	
Грейфер			
Тип грейфера	Гідравлічний кругляковий або сортувальний/лісовий		
Об'єм захвату	не менше	0,6 м ²	
	не більше	1,5 м ²	
Ширина захвату (закрита/відкрита)	не менше	1000,0 мм	
	не більше	2700,0 мм	
Мінімальна величина захвату	не більше або дорівнює	150,0 мм	
Тип обертання	360° постійне гідравлічне обертання або еквівалент		
Маса грейфера	не більше	1470,0 кг	

Фіксація та керування положенням	Пропорційний гідравлічний контроль з джойстика або еквівалент		
Захист гідро ліній грейфера	Захисні кожухи / захист трубок та фітінгів або еквівалент		
Експлуатаційна маса кг.			
Експлуатаційна маса кг.	не більше	24000 кг	
	не менше	20000 кг	
Шини			
Шини	Пневматичні, здвоєні або еквівалент		

****Примітка:** Учасник повинен самостійно вказати конкретні показники та характеристики товару.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації (наприклад: «Кількість циліндрів (шт.) не менше 4», «Максимальна потужність двигуна (кВт(к.с.)) не менше 93,2(125)») така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Якщо Учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого Учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

2. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар новий, такий, що не був у користуванні, комплектуючі та матеріали – не були у вживанні та експлуатації, виготовлений 2025 року, технічно справний.

2.2. Товар не перебуває під заставою або арештом.

3. Вимоги до постачання товару

3.1. Під час поставки товару Постачальник, надає Покупцю:

- комплект документів, необхідних для державної реєстрації Товару в Держпродспоживслужбі, в тому числі сертифікат відповідності Товару;
- експлуатаційну документацію на Товар Українською мовою (керівництво з експлуатації, сервісна книжка, гарантійна документація);
- учасник надає лист, в якому гарантує виїзд сервісної бригади у місце праці колісного екскаватора, якщо воно знаходиться не на окупованій території;

3.2. Постачальник здійснює за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника, а саме: **Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Привокзальне, вул. Садова,1.**

3.3. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник їх усуває за власний рахунок.

3.4. Постачальник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення колісного екскаватора в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу Замовника (представника Замовника), (вартість цих послуг враховується в ціні товару).

3.5. Строк поставки товару не більше 6 місяців від дати здійснення замовлення.

3.6. Кінцевий строк поставки товару не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінцевої дати дії договору тобто до 01.12.2026р.

3.7. Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі рахунку, наданого Постачальником, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.

**Примітка: Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному в даній Специфікації за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у тендерній документації або бути кращими

РОЗДІЛ 4. Документи на підтвердження ступеня локалізації виробництва або незастосування вимог щодо локалізації виробництва:

Інформація, яка подається Учасником, щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару, що є предметом закупівлі, який у 2026 році становить не менше 30%, а саме:

- довідка з інформацією щодо кожного запропонованого учасником товару (устаткування) згідно орієнтовної форми:

№ з/п	Найменування Товару (устаткування)	Для товарів (устаткування), стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва		Для товарів (устаткування) походженням з країн – членів Угоди*** країна походження товару (устаткування)
		ступінь локалізації виробництва* (%)	ID Товару в Переліку**	
1	2	3	4	5

* Ступінь локалізації виробництва товару (устаткування) повинен дорівнювати чи перевищувати 30 % у 2026 році.

** Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

*** Країни, які є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є

учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

Графи 3 і 4 зазначеної форми не заповнюються для відповідної позиції товару (устаткування) за умови, що країною походження такої позиції устаткування є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

На підтвердження незастосування вимог щодо локалізації виробництва учасник заповнює відповідним чином графу 5 форми та надає документ, що підтверджує країну походження такого товару (устаткування) – сертифікат про походження товару.

Для товарів (устаткування), стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва, учасником заповнюються графи 3 і 4 форми (заповнення графи 5 не вимагається) та надається:

- копія сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (згідно з пунктом 13¹ Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861).

- Сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

В складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те що в разі перемоги Учасник процедури закупівлі (Постачальник), одночасно з передачею товару надасть Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару.

5. Документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції вимогам до

технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, а саме:

5.1. Заповнена технічна специфікація

5.2 Довідка в довільній формі, яка містить відомості про наявність в учасника мережі сервісних центрів з обслуговування товару, що є предметом закупівлі, на території Сумської, або Полтавської, або Чернігівської, або Харківської області, з обов'язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів таких центрів.

Вих.№ 82-28,
від 12.05.2026

Директору філії
«Північний Лісовий Офіс»
ДП «Ліси України»
Вячеславу КИЧЕНОК

Копія:
Відділ закупівель
Олександр ДУДЧЕНКО



Комерційна пропозиція.
Гідравлічний перевантажувач
SENNEBOGEN 821E
(підготовлений для роботи з багаточелюсним/двочелюсним грейфером)

Технічні характеристики та комплектація

821 - серія E :

- Двигун CUMMINS QSB 4.5 .

- 4-х циліндровий
- Максимальна потужність 119 кВт
- Рідинна система охолодження
- рівень екології відповідно до EU stage IIIa / US EPA Tier 3,

- SENNEBOGEN MAXCAB - кабіна з зсувними дверима
- Опалення - Клімат-автомат / клімат контроль.
- Система контролю та діагностики SENNEBOGEN SENCON
- Реверсивне обертання вентилятора для очищення охолоджувача-радіатора
- Автоматична централізована система змащення вузлів

Система освітлення 1:

- 2 шт. Фари H4, встановлені у верхній рамі каретки спереду, 2 задніх фари зліва і справа, 2 задніх ліхтаря і 2 галогенних ліхтаря на даху кабіни
- Світлодіодна фара з магнітним кріпленням і 5 м кабелю для гнучкого підключення в зоні технічного обслуговування

Система відеоспостереження:

- базовий пакет з 2 камерами
- включає 1 кольоровий монітор 7", монітор з 4-стороннім поділом, можливість розширення до 4 камер, 2 камери з кутом огляду 115° для камери заднього виду з правого боку машини
- Функція аварійного управління для забезпечення готовності машини до виконання обмежених операцій шляхом об'єднання основних функцій

- **Колісна ходова частина MP30** для дизельних машин з 4-точковими стабілізаторами, повним приводом і двоступеневою коробкою передач з перемиканням передач

- **Шини**

- з пневматичні, спарені
- 10.00-20 (8 шт.) з проміжним дистанційним кільцем

- **Підйомна кабіна E270**

- для SENNEBOGEN MAXCAB, безступінчасте гідравлічне регулювання до висоти 2,7 м
- Захисна решітка для даху (рівень 1), для MAXCAB, MAXCAB Industry MULTICAB, пофарбована в RAL 9005, чорна. У поєднанні з MAXCAB Industry захищаються тільки відповідні ділянки даху!
- Сидіння оператора на пневматичній підвісці з поперековою підтримкою, підігрівом сидіння та підголовником для сидіння водія;
- Радіо з USB-портом, MP3 і Bluetooth

- 2 світлодіодні фари, встановлені на стрілі: 1 шт. з лівого боку, 1 шт. з правого боку;
- 1 світлодіодна фара, встановлена на компактній штанзі з нижньої сторони стріли;
- 1 світлодіодна фара, встановлена на верхній стороні компактної стріли
- 2 світлодіодні фари, встановлені з боків верхнього візка: 1 шт з лівого боку, 1 шт з правого боку
- Дві світлодіодні проблискові фари в задній частині машини, з переривчастим звуковим сигналом для руху та повороту

підготовлений для роботи з бачаточелюсним грейфером, двочелюсним грейфером

SGM-600.40-НО SENNEBOGEN – грейфер; Об'єм грейфера 600 л; тип корпусу напіввідкритий;

- власна вага без підвіски грейфера та трубопроводів: 1910 кг;

- для використання з моделями: 825, 830, 835, 840

У комплект поставки входить

Грейфер для лісу

Об'єм захвату 0,6 – 0,8 м.куб

Ширина захвату

Відкритий 1000 - 2650

Закритий – 150 мм

Маса 1145 – 1465 кг

Обертання – 360 град

1. Кількість та опис необхідних характеристик товару.

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару
Колісний екскаватор-перенавантажувач (з грейфером для лісу) 1 шт.			
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяці або 4000м/годин	Так
Двигун			
Паливо	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів (шт.)	не менше	4	4
Робочий об'єм (см3)	не менше	4400	4499
Максимальна потужність двигуна (кВт(к.с.))	не менше	93,2(125)	119
Позначення рівня екологічної норми	не нижче	Stage III/Tier 3 або еквівалент	Stage III/Tier 3
Система охолодження	Рідинна система охолодження		так
Гідравлічна система			
Тип гідравлічної системи	Load-sensing або еквівалент з пропорційним управлінням		так
Робочий тиск – основного контурна	не менше	30 000 кПа/300 бар	350
Продуктивність основних насосів	не нижче	260 л/хв	260
Ємність гідравлічного бака	не менше	70 л	70
Функції плавного регулювання швидкостей/ тиску	Soft-swing/Auto-flow/Flow-on-demand або еквівалент		Soft-swing/Auto-flow
Запобіжні клапани захисту від розриву гідравлічних рукавів на циліндрах стріли та рукояті	Обов'язкова наявність		так

Сумісність з навісним грейфером	Так, з допоміжною гідролінією		так
Трансмісія			
Тип трансмісії	Гідростатичний або гідромеханічний / Powershift		так
Привід коліс	Повний привід 4x4 (доступний або стандартний)		так
Максимальна швидкість пересування по дорозі	не менше	15 км/год	До 20
Кабіна			
Тип кабіни	Підйомна кабіна оператора з покращеною оглядовістю		так
Захист від падіння предметів	Наявний або еквівалентний		так
Система опалення	так		так
Система вентиляції/кондиціонування	так		так
Регульоване сидіння	Так, з підлокітниками, амортизацією та підтримкою спини		так
Органи керування	Пропорційні джойстики / важелі з ергономічними рукоятками або еквівалент		так
Регульоване рулеве колесо	Так (налаштування під оператора)		так
Монітори/дисплеї	1 центральний дисплей для контролю стану систем		так
Робочі діапазони			
Максимальний горизонтальний виліт	не менше	8,80 м	так
Максимальна горизонтальна дальність (на рівні ґрунту)	не менше	8,50 м	так
Максимальна висота підйому	не менше	10,00 м	10,9
Максимальна глибина занурення (робоча глибина)	не менше	2,2 м	
Довжина рукояті/диппера	не менше	3,60 м	4,6
Довжина стріли/бойма у стандартній конфігурації	не менше	5,50 м	6,3
Максимальна висота по верху піднятої кабіни	не менше	5,30 м	5945
Вантажопідйомність			
Вантажопідйомність на виліт 6,0 м	не менше	5000,0 кг	5000,0 кг
Максимальна вантажопідйомність	не менше	6800,0 кг	6800,0 кг
Мінімальна вантажопідйомність	не менше	1700,0 кг	1700,0 кг
Габаритні розміри			
Транспортна довжина	не більше	10000,0 мм	9,65
Транспортна ширина	не більше	3000,0 мм	2500
Транспортна висота	не більше	3500,0 мм	3250
Мінімальний кліренс (дорожній просвіт)	не менше	240,0 мм	300/345
Аутригери			

Тип аутригера	Гідравлічні		так
Кількість аутригерів	не менше	4 точки опори	так
Грейфер			
Тип грейфера	Гідравлічний кругляковий або сортувальний/лісовий		так
Об'єм захвату	не менше	0,6 м²	0,6 - 0,8 м²
	не більше	1,5 м²	1,5 м ²
Ширина захвату (закрита/відкрита)	не менше	1000,0 мм	1000 мм
	не більше	2700,0 мм	2650 мм
Мінімальна величина захвату	не більше або дорівнює	150,0 мм	150 мм
Тип обертання	360° постійне гідравлічне обертання або еквівалент		360°
Маса грейфера	не більше	1470 кг	1145-1465 кг
Фіксація та керування положенням	Пропорційний гідравлічний контроль з джойстика або еквівалент		так
Захист гідро ліній грейфера	Захисні кожухи / захист трубок та фітінгів або еквівалент		так
Експлуатаційна маса кг.			
Експлуатаційна маса кг.	не більше	24000 кг	23950 кг
	не менше	20000 кг	так
Шини			
Шини	Пневматичні, здвоєні або еквівалент		так

Загальна вартість у вказаній комплектації : **19 852 560,00 грн без ПДВ.**

Умови оплати:

- 50% авансовий платіж, протягом 5 банк. днів з дня виставлення рахунку-фактури;
- 50% протягом 5 банк. днів, з дати повідомлення про готовність до відвантаження з заводу-виробника.

Умови поставки:

- DDP склад Покупця

Термін поставки:

- Орієнтовно 5 - 5,5 місяців після повного технічного та комерційного уточнення замовлення.

Гарантія: Основна гарантія, що діє з дати введення в експлуатацію:

- повна гарантія на 12 місяців або 4000 годин роботи, залежно від того, що настане раніше.



Термін дії пропозиції
До 13.05.2026

Zeppelin: Confidential GREEN

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

Комерційна пропозиція

Перевантажувач на колісному ході CATERPILLAR, модель MH3024



Cat® MH3024 – це спеціально створений перевантажувач матеріалів, який забезпечить вам чудову продуктивність, необхідну для роботи у найскладніших умовах. Модель MH3024 оснащена простими у використанні технологіями, модернізованою кабіною для підвищення комфорту та додатковими опціями стріли, які підійдуть для вашої роботи. Об'єднайте ці функції зі зниженням експлуатаційних витрат до 10% і ви отримаєте безпечний, якісний і надійний продукт, здатний впоратися з найрізноманітнішими завданнями, з якими ви стикаєтеся щодня.

ТОВ з П «Цепелін Україна»
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34
0 800 300 350
www.zeppelin.ua



Термін дії пропозиції
До 13.05.2026

Zeppelin: Confidential GREEN

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

Основні технічні характеристики:

- потужність двигуна CATERPILLAR C4.4 – 129 кВт, 174 к.с;
- робочий об'єм двигуна – 4,4 л;
- експлуатаційна маса близько 23 800 кг;
- привід на всі колеса.

Комплектація:

- гідравлічні лінії високого тиску для приводу функції відкриття/закриття щелеп грейфера;
- гідравлічні лінії середнього тиску для приводу функції обертання грейфера;
- пряма стріла для перевантажувальних робіт довжиною 6,4 м;
- рукоятка з опущеним оголовком довжиною 5 м;
- ходова частина з передніми та задніми гідравлічними аутригерами;
- здвоені шини APOLLO AWE 713, BIAS, PR16;
- сидіння оператора з підігрівом на пневматичній підвісці;
- кабіна оператора з гідравлічним підйомником, системою кондиціонування повітря та обігрівачем;;
- грейфер для колод PTO-700S.

Гарантія 2 роки, або 4 000 мт, що наступить раніше.

Термін поставки СІР Київ близько 5 місяців.

Вартість СІР Київ (USD) 350 000,00\$ з ПДВ, або 15 398 250,00 грн з ПДВ станом на 13.05.2026.

З повагою, Артур Беланов

Торговий представник
ТОВ с П «Цеппелін Україна»

13.05.2026



☎ Моб. +38(050)358-3688

✉ E-mail: Arthur.Belanov@zeppelin.com

ТОВ з П «Цеппелін Україна»
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34
0 800 300 350
www.zeppelin.ua



Вих № від 13.05.2026 р.
Кіл-ть стор.: 2
Технічний опис JS20MH

Шановні Панове,

Перш за все, хочемо подякувати, за проявлений Вами інтерес до техніки **JCB (Англія)**. Як офіційний представник компанії **JCB (Англія)** на території України, пропонуємо Вам наступну техніку:

Екскаватор колісний **JCB JS20MH**

*На зображенні модель техніки відображена приблизно, але може відрізнятися за комплектацією



Технічні характеристики **JCB JS20MH**

Двигун DIESELMAX 448, Tier 3

Номінальна потужність	к.с. / кВт	173/129	Транспортна довжина м	м	8,26
			Габаритна ширина м.	м	2,5
			Габаритна висота м.	м	3,19
			Висота з піднятою кабіною	м	5,34
			Експлуатаційна вага, кг	кг	20 328
Максимальний виліт пальця	м	8,93			
Максимальна глибина пальця	м	2,89	Країна виробник		Англія
Максимальна висота пальця	м	10,1	Рік виробництва		2026

Комплектація JCB JS20MH

- 1 Колісна база з передніми та задніми стабілізаторами з повним зварним каркасом
- 2 Колеса спарені суцільнолиті SOLIDEAL 10 X 20
- 3 Рукоять довжиною 4,0 м. для роботи з металобрухтом (SCRAP HANDLING) з вигнутим наконечником у формі «гусина шия» (gooseneck)
- 4 Клімат контроль, передня сонцезахисна шторка (половинної довжини)
- 5 Камера заднього виду та додаткова камера безпеки правого боку машини
- 6 Сидіння оператора SUMPREME з пневмопідвіскою та підігрівом, радіо
- 7 Промисловий пакет захисту Industry Pro зі захисною решіткою (screenguard)
- 8 Звуковий сигнал руху назад, вогнегасник, колісний набір, противідкатні упори
- 9 Радіатор із великими ячейками, реверс вентилятора охолодження
- 10 Задні противаги пофарбовані в червоно-білі смуги
- 11 Галогенні дорожні фари, 5 світлодіодних робочих фар, 3 проблискові маячки жовтого кольору. Захисні решітки робочих та дорожніх фар
- 12 Додаткові інструментальні ящики, встановлені на шасі
- 13 Запобіжні клапани розриву гідрошлангів на циліндрах стріли та рукояті
- 14 Додаткові гідролінії високого та низького потоку для навісного обладнання
- 15 електронасос для дозаправки палива
- 16 Гідравлічний грейферний кругляковий захват типу MD12 (ширина відкриття захвату - 1650 мм, вага - 705 кг)



Вартість – 262 640 GBP, з ПДВ

Вартість у гривнях – 15 788 734,9 UAH, з ПДВ*

Умови оплати: в гривнях по курсу на день оплати.

Умови поставки: склад Покупця.

Термін поставки: по домовленості

Гарантія: 24 місяців або 4 000 мото/годин.

Інтервал сервісного обслуговування: 500 мото/годин.

*Вартість у національній валюті вказана станом на 13.05.2026 р.

Олексій Капля
Бізнес менеджер CML Agri
380 (95) 287 55 49
Kaplya@cml.ua

