

Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
Череви́ків робочих
ДК 021:2015 – 18830000-6 «Захисне взуття» (18832000-0 Спеціальне взуття)

(UA-2026-06-12-010581-a)

З метою забезпечення належних та безпечних умов праці працівників філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, а також у зв'язку з необхідністю виконання вимог законодавства з охорони праці, виникла потреба у закупівлі спеціального одягу (засобів індивідуального захисту).

Закупівля робочих черевиків здійснюється з метою забезпечення працівників філії засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів з охорони праці та встановлених норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Робочі черевики необхідні для забезпечення належного рівня безпеки працівників під час виконання робіт у виробничих умовах, пов'язаних із ризиком механічних ушкоджень, впливом несприятливих погодних умов, підвищеної вологості, забруднення, слизьких та нерівних поверхонь.

Закупівля спеціального взуття спрямована на запобігання виробничому травматизму, створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці та забезпечення безперервного виконання виробничих процесів працівниками підприємства.

У зв'язку з цим виникла необхідність у закупівлі:

- Черевиків захисних – 1 448 пар.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою аналізу ринку послуг було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано наступні комерційні пропозиції щодо вартості товару за одиницю (додаються), а саме:

- Ц1. ТОВ «С.Т.Г.»
- Ц2. ТОВ «ІНСАЙТ.УА»
- Ц3. ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ»

На підставі отриманих комерційних пропозицій, виходячи з необхідних обсягів закупівлі проведено розрахунок очікуваної ціни за одиницю та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Найменування товару	Кількість, пар	Цінова пропозиція, грн/шт без ПДВ			Очікувана ціна за одиницю, визначена за найменшою пропозицією грн/шт без ПДВ	Очікувана вартість за партію товару, визначена за найменшою пропозицією, грн без ПДВ
		Ц1	Ц2	Ц3		
Черевики робочі	1 448	2860,00	3050,00	3042,50	2860,00	4 141 280,00
Вартість пропозиції без ПДВ						4 141 280,00
В т.ч. ПДВ						828 256,00
Вартість пропозиції з ПДВ						4 969 536,00

Очікувана вартість предмета закупівлі для цілей планування становить:

4 969 536,00 грн (чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять шість грн, 00 коп) з ПДВ

Очікувана вартість предмета закупівлі для цілей оголошення становить:

4 141 280,00 грн (чотири мільйони сто сорок одна тисяча двісті вісімдесят грн, 00 коп) без ПДВ

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
Черевики робочі
за ДК 021-2015: 18830000-6 «Захисне взуття» (18832000-0 Спеціальне взуття)
по філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»**

1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару, визначене Замовником	Кількість, пар	Найменування Товару, запропонованого Учасником
1	Черевики робочі	1 448	

1.1. Основні показники та параметри черевиків робочих зазначені у Таблиці 2.

Таблиця 2

Назва показника	Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, визначені Замовником	Технічні та якісні характеристики товару, запропонованого Учасником
Клас та тип конструкції	Клас I, тип конструкції B	
Взуття виготовлено для захисту від:	- сирової нафти (Hc); - нафтових масел і нафтопродуктів тяжких фракцій (Hm); - кислот, лугів концентрації до 20 %, (K20, Ш20); - нетоксичного пилу (Пн)	
Висота верху виробу	117–140 мм	
Матеріал підошви	Двокомпонентна (поліуретан + термополіуретан)	
Стійкість підошви до зношування	Втрата об'єму < 170 мм ³	
Стійкість до згинання	< 3 мм розширення розрізу після 30000 згинань	
Стійкість підошви до впливу нафти та нафтопродуктів	Збільшення об'єму < 8,3 %	
Наявність проколостійкої вставки	Проколостійка вставка у підошві	
Стійкість до проколу підошви	Не менше 1200 Н	
Кріплення проколостійкої вставки	Не повинна кріпитися до захисного підноска	
Видалення проколостійкої вставки	Видалення вставки має призводити до пошкодження взуття	
Загальна товщина підошви	Від 4 мм до 15 мм	
Тип поверхні підошви	Рифлена	
Міцність кріплення підошви	Не менше 90 Н/см	
Роздиральне зусилля підошви	Не менше 9,5 кН/м	
Стійкість до ковзання (умова А)	Коефіцієнт тертя не менше 0,33	
Стійкість до ковзання (умова С)	Коефіцієнт тертя не менше 0,23	
Метод кріплення підошви	Литтєвий метод кріплення	
Поглинання енергії п'яtkовою частиною	Не нижче 20 Дж	
Наявність захисного підноска	Захисний підносок	
Стійкість до удару	При ударі 200 Дж зазор не менше 17,5 мм	

Стійкість до стискання	При навантаженні 15 кН зазор не менше 18 мм	
Гнучкість виробу	Менше 200 Н	
Віброгасні елементи	Незнімні елементи із пружнодемпфірувальних матеріалів	
Товщина матеріалу верху, мм	2,0-2,6	
Границя міцності при розтягуванні, Н/мм ²	> 18	
Паропроникність верзу взуття, мг/(см ² ·год)	> 1,6	
Коефіцієнт парів води верху взуття, мг/см ²	> 20	
Роздиральне зусилля підкладки зразків, Н	> 18	
Паропроникність підкладки, мг/(см ² ·год)	> 3	
Коефіцієнт водяної пари підкладки, мг/см ²	> 28	
Товщина устілок, не менше	основної > 4 мм; вкладної > 2 мм	
Водопоглинальність устілки не менше, мг/см ²	75	
Водна десорбція устілки не менше, %	88	

1.2. Опис черевиків робочих

Опис, визначений Замовником	Опис товару, запропонованого Учасником
<p>Черевики робочі виготовляються із гладкої матової шкіри та синтетичного текстильного матеріалу, із захисними вставками носкової частини союзки та задинки, глухим клапаном та вкладною устілкою.</p> <p>Усі парні деталі в парі черевиків робочих повинні бути однаковими за формою, товщиною, розміром і кольором. Зовнішні деталі верху з'єднуються однією або двома паралельними строчками. Перелік недопустимих дефектів визначається відповідно до таблиць 2 та 3 технічних вимог.</p> <p>У бокових та нижній частині черевиків робочих розташовано чотири пари полімерних або металевих антикорозійних петель для шнурівки з контрастними деталями або без таких. Шнурки виготовляються із синтетичних ниток з наконечниками, допускається використання контрастних ниток у плетінні шнурків.</p> <p>Протектор ходового шару повинен бути рифленим. В місці з'єднання текстильної м'якої вставки та шкіряної задинки має бути вшитий сигнальний елемент зі світлоповертальними властивостями.</p> <p>Таким чином, конструкцією черевиків робочих передбачено наявність вставки зі світлоповертального матеріалу, м'якої вставки, клапана, надблочника, полімерних або металевих антикорозійних петель для шнурівки, союзки, основного шнурка, захисного носка, ходового та проміжного шару підошви, а також маркування</p>	

розміру взуття та дати виробництва.	
-------------------------------------	--

1.3. Недопустимі дефекти

Недопустимі сировинні дефекти зазначені у Таблиці 3

Таблиця 3

№ з/п	Найменування вад	Найменування деталей черевиків робочих
1.	Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення, довжиною понад 10 мм	Для напівпари
2.	Наскрізне пошкодження деталей	Верху та низу
3.	Щілини між верхом взуття та підошвою, сумарна довжина більше - 2 см і глибина більше - 2 мм	Для напівпари
4.	Раковини, міхури, тріщини, здуття, сліди текучості, чужорідні включення та їх локальні скупчення, що утворюються в процесі лиття, загальною площею більше 3 см ²	Для напівпари черевиків робочих
5.	Вм'ятини, недоливи, що утворюються в процесі лиття завглибшки більше 2 мм та загальною площею більше 4 см ²	Для напівпари

Недопустимі виробничі дефекти зазначені в таблиці 4

Таблиця 4

№ з/п	Найменування дефектів	Розмір вад у черевиках робочих, мм
1.	Різна довжина або перекося підносоків	Понад 4
2.	Різна довжина крил задника в напівпарі і парі	Понад 4
3.	Відхилення від осі симетрії петель, у напівпарі	Понад 4
4.	Різна висота взуття між напівпарами одного розміру	Понад 4
5.	Різна висота задників у парі	Понад 4
6.	Різна ширина березь у бік збільшення	Понад 5
7.	Непаралельність строчок між собою і по відношенню до краю деталей у напівпарі, завдовжки	Понад 10
8.	Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення у напівпарі	Довжиною понад 10
9.	Невтягнута строчка без перетину матеріалу у напівпарі	Понад 5
10.	Відхилення від осі симетрії союзок, передніх країв березь та задників	Понад 4

2. Вимоги до підтверджуючих документів:

2.1. Перелік документів, що надаються при поставці та у складі документів учасника:

- Чинна декларація про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ № 771, з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару на підтвердження відповідності ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT);

- Чинний сертифікат про експертизу зразка товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ № 771, з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару на підтвердження відповідності ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT);

- Протокол (протоколи) випробувань (вимірювань), датований(ні) не раніше 2025 року, виданим уповноваженим органом, акредитованим відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, що підтверджує(ють) технічні характеристики Товару, вказані в Таблиці 2 пункту 1.

2.2. Для оцінки відповідності зовнішнього вигляду взуття, у складі пропозиції Учасник повинен надати окремим файлом кольорові фотографії запропонованого Товару в різних ракурсах, фото повинні бути належного рівня якості, повно і чітко відображати наступне маркування*:

- найменування виробника або торгівельної марки;

- модель, артикул (за наявності);
- розмір (будь-який);
- відповідність до стандарту (допускається зазначення тільки номер одного із стандартів);
- інформацію про наявність позначки захисних властивостей за наявності (допускається позначка однієї

із захисних властивостей);

Фото мають відповідати опису/конструкції черевиків робочих.

*Допускається нанесення маркування на бірці, в такому випадку, додається фотографія взуття з біркою.

3. Гарантійний строк на Товари: відповідно до документів виробника, але термін зберігання має бути не менше 2 років. Обчислюється з моменту поставки Товарів.

4. Товари повинні бути новими, невживаними, не раніше 2026 року виготовлення.

5. Протягом 5 календарних днів з дати укладання Договору Постачальник зобов'язаний надати Покупцю по одному зразку (еталону) Товару на позицію, яка вказана в цьому Додатку, а також копії документів, що зазначені в підпункті 2.1 пункту 2 цього Додатку. Приймання зразку (еталону) Товару проводиться з обов'язковим проведенням вхідного контролю. Наданий зразок (еталон) вважатиметься частиною від загальної кількості товару, які вказані в пункті 1 цього Додатку. У випадку невідповідності зразка (еталону) Товару вимогам, які визначені в даному Додатку, або ненадання зразка Товару протягом 5 календарних днів з дати укладання Договору, Покупець має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку.