

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Код ДК 021:2015: 34390000-7 — Приладдя до тракторів
Універсальна лісова фреза
Філія «Слобожанський лісовий офіс»

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025р. № 1950.

З метою визначення очікуваної вартості товару, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості поставки товару з доставкою за 1 шт. (додаються), а саме:

- 1) ТОВ «ТД» «Альфатех»
- 2) ТОВ «АВТ Україна»
- 3) Компанія PACK-TRADE

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів товару здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

3 097 500,00 грн без ПДВ,

3 717 000,00 грн з ПДВ,

в т.ч. ПДВ 619 500,00 грн

Додатки:

Комерційні пропозиції від:

1. 1) ТОВ «ТД» «Альфатех», 2) ТОВ «АВТ Україна»,
3) Компанія PACK-TRADE ;
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.
3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі



Вих №11.13 від 10 червня 2026 року

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
Філія «Слобожанський лісовий офіс»
Уповноваженій особі

Шановні партнери!

ТОВ «ТД» «Альфатех» - офіційний ексклюзивний дистриб'ютор компаній **HD Construction Machinery** і **Shantui Construction Machinery Co., Prinoth GmbH (Німеччина)**, офіційний дилер техніки **Bobcat EMEA**, гірничо-рудного обладнання **Astec Industries, TelSmith** і **Keestrack**, комунальної техніки **Retech** і **Ausa**.

Компанія Альфатех пропонує великий вибір навісного обладнання, яке використовується в будівельних, комунальних, гірничих підприємствах. В наявності широкий асортимент запасних частин і шин від світових виробників, здійснюємо сервісне обслуговування в гарантійний та післягарантійний періоди.

Робота Компанії вже більше 18 років спрямована на розвиток довгострокового і взаємовигідного партнерства з нашими клієнтами.

У відповідь на Ваш запит пропонуємо Вашій увазі Універсальну фрету **PRINOTH RFL700-2300** (Країна виробник – Німеччина)



№1992/37-5/-2026 від 10.06.2026



Універсальна комплектація RFL700 поєднує функції мульчера та роторатора в одній машині при розчищенні дерево-чагарникової рослинності. Даний вид обладнання працює із рослинністю до 25 см. в діаметрі та здатне подрібнювати ще більші пні в розмірах, на глибину до 30 см. в залежності від структури ґрунту.

Універсальна фреза-роторатор є найкращим універсальним рішенням на ринку України для розчистки невеликих площ заліснених територій. Корисне доповнення технічного парку для малих та середніх господарств, а також об'єднаних територіальних громад, сфер діяльності для підтримання в належному стані лісосмуг, садів, узбіччя доріг та місць загального користування.

Процес розчищення фрезою RFL700 виконується в декілька проходів, в залежності від бажаного результату роботи:

- Перший етап – це поверхнева валка та подрібнення дерев, кущів, пнів та іншої рослинності до рівня землі.
- Другий етап – робота фрези із заглибленням. В процесі роботи подрібнює пні та кореневу систему з одночасним перемішуванням одержаної маси мульчі та верхнього шару ґрунту. Завдяки використанню заднього прикотуючого катка оброблювана територія залишається рівною та готовою для подальшого використання.

Надійність конструкції та тривалий ресурс роботи обладнання неодноразово підтверджено провідними підприємствами України в різних сферах застосування. Преміальне обладнання німецького виробника PRINOTH забезпечується офіційною гарантією, безкоштовним гарантійним та післягарантійним сервісним обслуговуванням, а також наявним складом оригінальних запасних частин.



**Короткі технічні характеристики Універсальної лісової фрези PRINOTH RFL700
(шириною 2300 мм)**

PRINOTH RFL700 – 2300 mm	
Потужність трактора, кс: 190-280	
Заглиблення до см: 30	
Робоча ширина, мм: 2300	
Загальна ширина, мм: 2900	
Вага, кг: 3290	
•	Ефективний діаметр ротора, мм: 700
Кількість різців, шт: 56xHDT-2300	
•	Привід роторатора: механічний
•	Привід ротора: двосторонній, ремінна передача
•	Швидкість обертання BBP, об/хв: 540/1000
•	Система вирівнювання привідного валу: Z-кінематика
•	Ходомешинуач / коробка VARIO / АКПП: Обов'язково
•	Робоча швидкість, км/год.: 0-1,0
•	Категорія трьохточкової навіски: KAT III-IV

Комплектація :

Універсальна лісова фреза PRINOTH RFL700

Карданний вал

Гідролінійний прикотуючий каток

- Вартість Універсальної фрези PRINOTH RFL700 шириною 2300 мм станом на 10.06.2026 становить : 3 717 000,00 грн (враховуючи ПДВ)
- Термін постачання : протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору
- Умови оплати: підтермінування платежу для тендерних закупівель
- Гарантійний строк: 12 місяців

З повагою Регіональний представник
Київського представництва
Липтев Роман
067-562-38-54
050-067-60-79 (Viber, WhatsApp)
r.laptev@alfatechtd.com.ua



ТОВ «АВТ УКРАЇНА» офіційний імпортер з 2017 року



Комерційна пропозиція OXR700/19.06.2026

Замовник: ДП Ліси України

Контактна особа:

Постачальник: ТОВ «АВТ УКРАЇНА»

Контактна особа: Андрій Муха | 099 566 60 68 | avt.ukraine@gmail.com

Енергоносії:

Умови використання: Розчистка територій від рослинності.

Термін дії КП: 5 днів

Універсальна фреза-ротатор PRINOTH OX RFL700-2300



Фреза OX RFL700-2300 виконана в універсальному виконанні, що дає змогу виконувати дві технологічні операції однією машиною, а саме, подрібнення дерево-чагарникової рослинності (ДЧР), що знаходиться над поверхнею ґрунту та подрібнювати кореневу систему на глибину до 25-30 см. Рекомендована потужність енергоносія (трактора) 235-300 к.с. та автоматичної КПП.

Робоча ширина 2300 мм. Вага – 3250 кг. Країна виробник – Німеччина. Гарантійний період 12 місяців або 1000 м/год.

Вартість: 3 800 000 грн з ПДВ (3 166 666,67 грн без ПДВ)

Вартість, включає: Доставку, запуск техніки, навчання операторів.

Умови оплати: 30% на момент замовлення, 70% по факту поставки та запуску техніки.

Терміни постачання: узгоджується індивідуально

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Технічні показники	Модель
	RFL700-2300
Робоча ширина, мм	2300
Загальна ширина, мм	2980
Необхідна потужність трактора, к.с.	235-300
Діаметр робочого ротора, мм	700
Глибина обробки, см	30
ВВП (об/хв.)	540/1000
К-сть різків, шт.	56 HDT04-
Тип навіски	2-3 кат.
Вага, кг	3 250
Приводуючий каток	Гідравлічний

Додаткова інформація:

1. Застосування **ротора діаметром 700 мм** збільшує ударну силу різця для максимально ефективного подрібнення, при цьому, зменшує навантаження на трансмісію трактора, за рахунок умовно великого «плеча» передачі потужності від енергоносія на робочий різець. Фіксовані різці із карбід-вольфрамовими наконечниками мають достатньо високий ресурс, який залежить від складу ґрунту та умов експлуатації.



2. **Потужний центральний редуктор** без використання додаткових елементів перемикання робочих режимів усуває можливість впливу та втручання «сільськогосподарського фактору» на роботу обладнання. Робочий режим фрези залежить від кількості обертів хвостовика ВВП трактора та регулюється з кабіни оператором. Рухомий редуктор використовується в

ТОВ «АВТ УКРАЇНА» офіційний імпортер з 2017 року
запатентованій системі Z-кінематика, для збереження ресурсності карданного валу та
максимальній передачі крутного моменту на ротор фрези через посилений карданий вал.



Достатній об'єм оливи в редукторі забезпечує безперерйну роботу машини без перегрівання протягом всієї зміни та не потребує часу для охолодження і як наслідок, простою техніки.

3. **Боксові привідні вали із фрикційними муфтами** для забезпечення цілісності обладнання та трансмісії трактора при пікових навантаженнях та при блокуванні ротора сторонніми предметами.



4. **Ремінний привід ротора** дуже надійний, та одночасно, дуже простий та легкий в обслуговуванні та експлуатації.



- Привід має низькі експлуатаційні витрати у порівнянні із шестерною передачею у масляній ванні та значно ефективніший при навантаженнях у порівнянні із ланцюговим приводом. Ремінна система PRINOTH додатково захищає вузли трансмісії трактора та вузли обладнання в т.ч. редуктор, карданний вал та ін.

- Запатентований профіль привідних клинових ременів двохсного профілю забезпечує максимальну передачу потужності від енергоносія на робочий ротор. Використання двостороннього ременного приводу забезпечує ідеальну синхронізацію приводу впродовж тривалого проміжку роботи. Автоматичний натяг ременів відбувається за допомогою ролика та натяжного пружинного механізму.

- Кількість привідних ременів на одній стороні налічує 4 шт., а оскільки один ремень двоспівний (запатентований профіль PRINOTH), то в порівнянні із аналогічними приводами конкурентно-подібних машин, привід ротора з однієї сторони налічує 8 шт. (одинарних). А на всій машині їх кількість сягає 16 шт.

- Всього ж на фрезі RFL700 використовується 8 двоспівних ременів на дві сторони.

5. **Z-кінематика** від компанії PRINOTH - запатентована система вирівнювання положення карданного валу в будь-якому положенні фрези. Використання даної системи подовжує ресурс роботи карданного валу при роботі на схилах, а застосування гідравлічного циліндра на 3-ій точці забезпечує максимальну ефективність та якість роботи обладнання.



6. Присутній каток із гідравлічним приводом, використовується як рамка-шттовач деревини, а також для регулювання робочої глибини та трамбування подрібнених решток

З повагою!

Директор
Андрій Васильович Муха
Моб. +38 099 566 60 68
Email: avt.ukraine@gmail.com
www.avt-ukraine.com

ТОВ «АВ-ТЕХНІК УКРАЇНА» офіційний імпортер *Prinoth*

Комерційна пропозиція

Мульчер-роторатор для трактора Prinoth RFL700m 2300 мм, 180-220 к.с. CAT 2/3

Код товару: 19114

Ціна - **75000 євро з ПДВ**

Опис:

Мульчер-роторатор Prinoth RFL700m 2300 мм – подрібнює ґрунт, пні й коріння на глибину до 30 см, ефективно мульчує деревину діаметром до 45 см. Ідеально підходить для розчищення ділянок від гілок і дерев. Ущільнюючий каток забезпечує стабільну глибину обробки й ущільнення ґрунту. Призначений для тракторів з діапазоном потужності 180-220 к.с. та агрегування за допомогою триточкової навіски 2 та 3 категорії. Агрегат має 56 HDT різців. Система вирівнювання карданного валу: W-кінематика. ВВП діаметром 45 мм, 20 шліфів.

Основні характеристики:

Модель	RFL700m
Рік випуску	2025
Робоча ширина (м)	2,3
Робоча глибина (м)	0,3
Ширина (м)	2.89
Вага (кг)	3300
Необхідна потужність (від, к.с.)	180
Діаметр ротора (мм)	700
Кількість різців (шт.)	56xHDT
Швидкість обертання ВВП (об/хв)	1000
Категорія 3-точкової навіски	II/III





Група компаній «А.ТОМ». ФОП Томчук Андрій Михайлович
Головний офіс: 10007, м. Житомир, вул. Коростівська, 45
РНОКПП 3041324133
тел.: +38 (067) 411-44-10
e-mail: info@pack-trade.com
pack-trade.com

Оплата:



Готівкою



Безготівковий розрахунок



Група компаній «А.ТОМ». ФОП Томчук Андрій Михайлович
Юр. адреса: 12411, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Березівка, Березівська ТГ, вул. Богуславська, буд. 31
IBAN: UA24 3802 8100 0000 0260 0910 4240 1 в АО «Банк інвестицій і заощаджень», МФО 380281
atom-group.com.ua

