

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі,
складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій
від потенційних постачальників**

Найменування предмета закупівлі:

Спеціальний робочий одяг

Код ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 є необхідність здійснити закупівлю Спеціального робочого одягу, а саме Костюмів брезентових або костюмів для зварника, Костюмів для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями, Комбінезони бавовняні, Костюми бавовняні та Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Спеціальний робочий одяг (код за ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг) становить **655 380 грн. 75 коп. (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста вісімдесят гривень 75 копійок) без ПДВ або 786 456 грн. 90 коп. (сімсот вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 90 коп.) з урахуванням ПДВ** та інших податків та зборів та визначена з урахуванням Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції від: ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ» від 24.07.2026 р., ТОВ «Компанія стиль» від 24.07.2026 р. і ПП «МАЛЬТ» від 24.07.2026 р. на спеціальний робочий одяг.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товару, який повністю відповідає кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, при цьому її розмір не може перевищувати мінімального значення таких пропозицій.

№ з/п	Найменування товару	Кількість	ТОВ «ПРОФОДЯГ ПОСТАЧ», грн. без ПДВ	ТОВ «Компанія стиль», грн. без ПДВ	ПП «МАЛЬТ», грн. без ПДВ	Мінімальна ціна, грн.. без ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
1	Костюм брезентовий або костюм для зварника	24	152 496,00	156 300,00	162 420,00	152 496,00	152 496,00
2	Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями	24	103 488,00	107 040,00	112 260,00	103 488,00	103 488,00
3	Комбінезон бавовняний	22	27 445,00	28 050,00	29 782,50	27 445,00	27 445,00
4	Костюм бавовняний	89	222 032,75	228 307,25	244 527,50	222 032,75	222 032,75
5	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини	33	149 919,00	156 370,50	160 380,00	149 919,00	149 919,00
	Разом	192	655 380,75	676 067,75	709 370,00	655 380,75	655 380,75

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ» від 24.07.2026 р.
2. Комерційна пропозиція ТОВ «Українська швейна фабрика» від 24.07.2026 р.
3. Комерційна пропозиція ПП «МАЛЬТ» від 24.07.2026 р..

**Начальник відділу охорони
праці та цивільного захисту**

Віктор БИЧОК

ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ»

42004, Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Вашкевича, 6, ЄДРПОУ 43582726

Вих. №20260724/01
від «24» липня 2026 р.

ДП «Ліси України»
Філія «Північний лісовий офіс»

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ТОВ «Профодягпостач», м.Ромни, Сумська обл., вул.Монастирська, 30		
Контактна особа /контакти:		Юрченко Владислав Володимирович, 050-300-84-77		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		43582726		
Дата пропозиції:		24.07.2026 р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		35 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		ступінь локалізації товару більше 30% .		
№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Костюм брезентовий або костюм для зварника	24	6354,00	152496,00
2	Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями	24	4312,00	103488,00
3	Комбінезон бавовняний	22	1247,50	27445,00
4	Костюм бавовняний	89	2494,75	222032,75
5	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини	33	4543,00	149919,00
Сума грн. без ПДВ,				655380,75
ПДВ складає грн.				131076,15
Сума грн. з ПДВ				786456,90

№2945/35-5/-2026 від 24.07.2026

Оплата буде здійснюватись протягом 15 робочих днів з дати поставки товару.

Поставка товару на протязі не більше 30 (тридцяти) робочих днів відповідно заявки Замовника.

Додаток: технічна характеристика товару.

Директор ТОВ «Профодягностач»



Юрченко В.В.



ТОВ «КОМПАНІЯ СТИЛЬ»

42007, Сумська обл. м.Ромни
вул. Прокопенко, 1.
тел./факс 05448 3-23-81
моб. 0677274276,
0507333976, company_style@i.ua

Рахунок iban:
UA973003350000000260012246381 в
Банк АТ «РАайфайзен Банк Аваль»
МФО 300335, код ЄДРПОУ 40025544

Вих.№380
від «24» липня 2026 р.

ДП «Ліси України»
Філія «Північний лісовий офіс»

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ТОВ "Компанія Стиль", м.Ромни, Сумська обл., вул. Прокопенко, 1		
Контактна особа /контакти:		В.о. директора Кроль Захар Андрійович 38-097-336-36-69		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		40025544		
Дата пропозиції:		24.07.2026 р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		35 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		товар локалізовано		
№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Костюм брезентовий або костюм для зварника	24	6512,50	156300,00
2	Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями	24	4460,00	107040,00
3	Комбінезон бавовняний	22	1275,00	28050,00
4	Костюм бавовняний	89	2565,25	228307,25
5	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини	33	4738,50	156370,50
Сума грн. без ПДВ.				676067,75
ПДВ складає грн.				135213,55
Сума грн. з ПДВ				811281,30

Оплата буде здійснюватись протягом 15 робочих днів з дати поставки товару.

Поставка товару на протязі не більше 30 (тридцяти) робочих днів відповідно заявки Замовника.

Додаток: технічна характеристика товару.

В.о. директора ТОВ «Компанія Стиль»



З.А.Кроль

ПП "МАЛЬТ"
69035 м. Запоріжжя вул. Брянська, 2
P/P UA473348510000000026002104168
ЄДРПОУ 30948336
МФО 334851 в ПАТ «ПУМБ»

Вих. №26/01

ДП «Ліси України»

від «24» липня 2026 р.

Філія «Північний лісовий офіс»

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ПП "Мальт", м. Запоріжжя, вул. Брянська, 2		
Контактна особа/контакти:		Кисіль Андрій Вікторович, 095-080-20-85		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		36491257		
Дата пропозиції:		24.07.2026 р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		35 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		товар локалізовано		
№з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Костюм брезентовий або костюм для зварника	24	6767,50	162420,00
2	Костюм для захисту від нафти з вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями	24	4677,50	112260,00
3	Комбінезон бавовняний	22	1353,75	29782,50
4	Костюм бавовняний	89	2747,50	244527,50
5	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини	33	4860,00	160380,00
Сума грн. без ПДВ				709370,00
ПДВ складає грн.				141874,00
Сума грн. з ПДВ				851244,00

Оплата буде здійснюватись протягом 15 робочих днів з дати поставки товару.
Поставка товару на протязі не більше 30 (тридцяти) робочих днів відповідно заявки Замовника.

Додаток: технічна характеристика товару.

Директор ПП «МАЛЬТ» Андрющук А.В.



№2954/35-5/-2026 від 24.07.2026

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
Спеціальний робочий одяг
Код ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг

1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

№ з/П	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Костюм брезентовий або костюм для зварника (ФАСОН 1)	24
2	Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями (ФАСОН 2)	24
3	Комбінезон бавовняний (ФАСОН 3)	22
4	Костюм бавовняний (ФАСОН 4)	89
5	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини(ФАСОН 5)	33

Розмірна сітка

[illegible]

1.1. Костюм брезентовий або костюм для зварника (Фасон 1)

Призначення: для захисту від впливу високих температур, іскор, бризок розплавленого металу та теплового випромінювання, що може призвести до опіків та травм.

Куртка прямого силуету, з потайною застібною на гудзиках, відкладним коміром, вшивними рукавами, шістьма (два на рукаві і чотири на куртці) вентиляційними отворами у вигляді петель в області пройми. Ширину куртки по лінії низу (з боків) регулюють за допомогою хлястиків з текстильною застібною. Виріб повинен мати вішалку.

Пілочка із захисною накладкою по усій площі деталі, внутрішньою бічною кишенею в шві настрочування захисної накладки і двома внутрішніми накладними кишенями.

Спинка з кокеткою, що переходить на пілочки. По шву з'єднання кокетки з верхньою частиною спинки розташовані вентиляційні отвори.

Рукав з двох частин: передньої і ліктьової. Передня частина із захисною накладкою по усій довжині. Ширину рукава по лінії низу регулюють за допомогою хлястиків з текстильною застібною.

Комір відкладний з хлястиком з текстильною застібною.

Штани із застібною «блискавкою» середньому шві передніх частин штанів, з пришивним поясом та бретелями. Пояс зі вставками з еластичної стрічки по задній половині штанів. Бретелі кріпляться до передньої частини пояса за допомогою пряжок та фіксуються текстильною застібною, до задньої частини – за допомогою гудзиків. Бретелі можна від'єднувати від штанів.

Передня половинка суцільно кроєна, із захисною накладкою до крокового шва, двома вентиляційними отворами у вигляді петель вверху крокового шва. В області наколінника оброблена кишеня для перфорованого наколінника, з текстильною застібною

Задня половинка суцільно кроєна з двома вентиляційними отворами у вигляді петель вверху крокового шва.

Розташування світлоповертальної стрічки: горизонтальна стрічка по захисних накладках пілочок куртки, горизонтальна стрічка по спинці куртки під кокеткою, горизонтальна стрічка по низу передніх та задніх половинок штанів.

Тканина обов'язково має відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 1. Колір тканини чорний або сірий.

Вимоги до світлоповертальної стрічки мають відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 2.

Орієнтовне фото товару:



Таблиця 1

№ з/п	Найменування показника	Од. вим.	Характеристики, що вимагаються замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Найменування товару (модель, артикул, код), країна виробник				Вказати _____
1	Сировинний склад	%	бавовна 100	бавовна ____ (вказати)
2	Поверхнева густина	г/м ²	не менше 450	не менше ____ (вказати)
	Ткацьке переплетення	вид	сатин	_____ (вказати)
3	Розривальне навантаження: - за основою - за утком	Н	не менше 1300 не менше 1200	- за основою _____ (вказати) - за утком _____ (вказати)
4	Стійкість до роздирання: - за основою - за утком	Н	не менше 45 не менше 35	- за основою не менше _____ (вказати) - за утком не менше _____ (вказати)
5	Стійкість до стирання	цикли	не менше 35000	не менше _____ (вказати)
6	Гігроскопічність	%	не менше 10	не менше _____ (вказати)
7	Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення: - по основі	%	не більше 1,0	не більше _____ (вказати)
8	Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення: - по утку	%	не більше 1,0	не більше _____ (вказати)
9	Вплив іскор металу (дрібних бризок розплавленого металу)	крапель	не менше 40	не менше _____ (вказати)
10	Стійкість фарбування до дії: - Прання - поту - сухого тертя - мокрого тертя - органічних розчинників - світла	бал	- не менше 5/5 - не менше 5/5 - не менше 5 - не менше 5 - не менше 5 - не менше 5	- не менше _____ (вказати) - не менше _____ (вказати) - не менше _____ (вказати) - не менше _____ (вказати) - не менше _____ (вказати) - не менше _____ (вказати)
11	Індекс обмеження поширення полум'я - розповсюдження полум'я/вогню - палаючі залишки - жевріння - отвір - залишкове горіння	індекс обмеження поширення полум'я	Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3	Індекс обмеження поширення полум'я - _____ (вказати)

Вимоги до світлоповертальної стрічки

Таблиця 2

№	Показник	Одиниці виміру	Значення показників	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
1.	Склад волокна:			
	бавовна	%	100	бавовна ____ (вказати)
2.	Мінімальний коефіцієнт світловідбивання початковий при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	450	не менше ____ (вказати)
3.	Коефіцієнт світловідбивання після 5000 циклів стирання (навантаження 9 кПа), при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	350	не менше ____ (вказати)
4.	Коефіцієнт світловідбивання після коливань температури 12 годин (+50±2) °С, 20 годин (-30±2) °С, при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	350	не менше ____ (вказати)
5.	Коефіцієнт світловідбивання після 50 циклів прання при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	300	не менше ____ (вказати)
6.	Мінімальна ширина матеріалу	мм	50,0	____ (вказати)
7.	Індекс обмеження поширення полум'я	Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3		Індекс обмеження поширення полум'я - ____ (вказати)

1.2. Костюм для захисту від нафти з вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями (Фасон 2)

Призначення: для захисту від впливу небезпечних факторів, зокрема контакту з нафтопродуктами та мастилами, ризику займання та впливу відкритого полум'я, накопичення статичної електрики, що може спричинити іскроутворення.

Куртка виготовлена з тканини сірого кольору з вставками з тканини підвищеної видимості жовтого кольору. На виробі передбачена світлоповертальна стрічка, що забезпечує додаткову безпеку працівника у темний час доби.

Куртка прямого силуету, з втачними рукавами та центральною застібною блискавкою, закритою вітрозахисною планкою.

Комір – стійка, що захищає шию від вітру та пилу.

Полічки з відрізною кокеткою з тканини жовтого кольору. У верхній частині розташована горизонтальна світлоповертальна стрічка. На полічках передбачені дві нагрудні накладні кишені з клапанами та дві нижні кишені для зручного зберігання особистих речей та робочих інструментів.

Спинка цілнокроєна, забезпечує комфортну посадку та свободу рухів.

Рукава втачні, з манжетами по низу. У нижній частині рукавів розташовані вставки з тканини підвищеної видимості жовтого кольору та світлоповертальна стрічка.

Логотип: Наноситься методом вишивання. Місця нанесення верхній лівий карман.

Напівкомбінезон з притачним нагрудником переду, з регульованими бретелями. Бретелі мають еластичні вставки для підвищення комфорту та надійні застібки.

Застібка – блискавка у середньому шві передніх половинок. По лінії талії задньої частини передбачена еластична стрічка для оптимальної посадки.

На нагруднику розташована накладна кишеня з клапаном. Передні половинки штанів мають бокові кишені з похилим входом, а також накладні кишені на стегнах для розміщення інструментів. У нижній частині штанин передбачені вставки з тканини жовтого кольору підвищеної видимості та горизонтальні світлоповертальні стрічки, що підвищують безпеку працівника.

Низ штанин прямий, що дозволяє комфортно використовувати напівкомбінезон разом із робочим взуттям.

Закріпки виконані у місцях підвищеного навантаження – на кишенях, бретелях та елементах застібки.

Логотип: Наноситься методом вишивання.

Тканина має відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 3.

Орієнтовне фото товару:



Таблиця №3

№ з/п	Найменування показника	Од. вим.	Характеристики,що вимагаються замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Найменування товару (модель, артикул, код), країна виробник				Вказати
1	Сировинний склад			
	бавовна	%	в діапазоні 97 –99	в діапазоні _____ (зазначити)
	антистатична нитка	%	в діапазоні 1 – 3	в діапазоні _____ (зазначити)
2	Ткацьке переплетення	вид	саржа	_____ (зазначити)
3	Поверхнева густина	г/м ²	260 ±3%	_____ (зазначити)
4	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки			
	за основою	%	не більше ±1	не більше _____ (зазначити)
	за утком	%	не більше ±1	не більше _____ (зазначити)
5	Розривне навантаження			
	за основою	Н	не менше 1100	не менше _____ (зазначити)
	за утком	Н	не менше 800	не менше _____ (зазначити)
6	Стійкість до роздирання			
	за основою	Н	не менше 30	не менше _____ (зазначити)
	за утком	Н	не менше 20	не менше _____ (зазначити)
7	Стійкість до дії мастил	бал	не менше 6	не менше _____ (зазначити)
8	Водовідштовхування	бал	не менше 5	не менше _____ (зазначити)
9	Гігроскопічність	%	не менше 8	не менше _____ (зазначити)
10	Повітропроникність	дм ³ /м ² с	не менше 50	не менше _____ (зазначити)
11	Стійкість до стирання	цикли	не менше 35000	не менше _____ (зазначити)
12	Питомий поверхневий електричний опір (металізована антистатична нитка)	Ом	не більше 3*10 ⁹	не більше _____ (зазначити)
	або			
	Швидкість спаду статичного заряду (вуглецеве антистатичне волокно)	S > 0,2 t50 < 4 с	S = 0,46 t50 < 0,03 с	S= _____ (зазначити) t50< _____ (зазначити)
13	Стійкість забарвлення до дії прання (зміна початкового пофарбування/забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5/5	не менше _____ (зазначити)
14	Стійкість забарвлення до дії мокрого тертя (забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5	не менше _____ (зазначити)
15	Стійкість забарвлення до дії сухого тертя (забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5	не менше _____ (зазначити)

16	Стійкість забарвлення до дії органічних розчинників	бал	не менше 5	не менше _____ (вказати)
17	Стійкість забарвлення до дії поту (зміна початкового пофарбування/забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5/5	не менше _____ (вказати)
18	Обмеження поширення полум'я до попереднього оброблення	Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3		індекс обмеження поширення полум'я - _____ (вказати)
	Обмеження поширення полум'я після попереднього оброблення (200 циклів прання)	Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3		індекс обмеження поширення полум'я - _____ (вказати)
19	Відстань між провідними нитками	мм	не більше 10	не більше _____ (вказати)

Вимоги до світлоповертальної стрічки мають відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 4.

Таблиця 4

№	Показник	Одиниці виміру	Значення показників	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
1.	Склад волокна:			
	бавовна	%	100	бавовна _____ (вказати)
2.	Мінімальний коефіцієнт світловідбивання початковий при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	450	не менше _____ (вказати)
3.	Коефіцієнт світловідбивання після 5000 циклів стирання (навантаження 9 кПа), при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	350	не менше _____ (вказати)
4.	Коефіцієнт світловідбивання після коливань температури 12 годин (+50±2) °С, 20 годин (-30±2) °С, при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	350	не менше _____ (вказати)
5.	Коефіцієнт світловідбивання після 50 циклів прання при куті спостереження 12° та куті освітлення 5°, не менше	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	300	не менше _____ (вказати)
6.	Мінімальна ширина матеріалу	мм	50,0	_____ (вказати)
7.	Індекс обмеження поширення полум'я	Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3		індекс обмеження поширення полум'я - _____ (вказати)

1.3. Костюм бавовняний (Фасон 3)

Призначення: для захисту від впливу загальнопромислових забруднень, механічних впливів, а також атмосферних факторів під час виконання робіт на відкритому повітрі.

Комбінезон з притачним нагрудником переду та спинки, з регульованими бретелями.

Бретелі оснащені еластичною ділянкою для зручності під час руху та застібками-фастексами. Застібка – блискавка у середньому шві передніх половинок комбінезону (гульфік). Пояс задньої частини з еластичною стрічкою, що забезпечує комфортну посадку.

Передні половинки штанів з боковими кишенями з похилим входом. У зоні колін передбачені підсилюючі накладки для підвищення зносостійкості виробу.

На нагруднику розташована накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних предметів.

Низ штанин прямий, не обмежує рухів та дозволяє використовувати комбінезон разом із робочим взуттям.

Закріпки виконані в колір основної тканини та розташовані у місцях підвищеного навантаження – на кишенях, шльовках та елементах застібки.

Логотип наноситься методом вишивання. Місце нанесення – центральна частина нагрудника.

Колір основної тканини темно-сірий/сірий, оздоблювальної – чорний. Основна та оздоблювальна тканина обов'язково повинна бути з маслостійким просоченням та відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 5.

Орієнтовне фото товару:



Таблиця №5

№	Найменування показника	Одиниці виміру	Значення показника	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Найменування товару (модель, артикул, код), країна виробник			Вказати	
1	Сировинний склад бавовна	%	100	бавовна (зазначити)
2	Ткацьке переплетення	вид	саржа 3/1 або саржа 2/1	(зазначити)
3	Поверхнева густина	г/м ²	у діапазоні: 255 ± 5%	у діапазоні: (зазначити)
4	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки			
	за основою	%	у діапазоні: ±1,0	у діапазоні: (зазначити)
	за утком	%	у діапазоні: ±1,0	у діапазоні: (зазначити)
5	Розривальне навантаження			
	за основою	Н	не менше 1450	не менше: (зазначити)
	за утком	Н	не менше 650	не менше: (зазначити)
6	Стійкість до роздирання			
	за основою	Н	не менше 40	не менше: (зазначити)
	за утком	Н	не менше 40	не менше: (зазначити)
7	Стійкість забарвлення:			
	до дії прання	бал	не менше 5/5	не менше: (зазначити)
	до дії поту	бал	не менше 5/5	не менше: (зазначити)
	до дії органічних розчинників	бал	не менше 5/5 або не менше 5	не менше: (зазначити)
	до дії мокрого тертя	бал	не менше 5	не менше: (зазначити)
	до дії сухого тертя	бал	не менше 5	не менше: (зазначити)
	до дії штучного світла (колір темно- сірий/сірий)	бал	не менше 5	не менше: (зазначити)
8	Стійкість до дії мастил	бал	не менше 5	не менше: (зазначити)
9	Водовідштовхування	бал	не менше 5	не менше: (зазначити)
10	Гігроскопічність	%	не менше 10	не менше: (зазначити)
11	Повітропроникність	дм ³ /м ² с	не менше 55	не менше: (зазначити)
12	Стійкість до стирання	цикли	не менше 30000	не менше: (зазначити)

1.4. Костюм бавовняний (Фасон 4)

Призначення: для захисту від впливу загальнопромислових забруднень, механічних впливів, а також атмосферних факторів під час виконання робіт на відкритому повітрі.

Куртка прямого силуету, з втачними рукавами та центральною застібною-блискавкою, яка закрита вітрозахисною планкою. Комір – стійка, що додатково захищає шию від вітру та пилу.

Поличка куртки з кокеткою. На поличці розташовані дві нагрудні накладні кишені з клапанами та дві нижні кишені для зручного зберігання особистих речей та робочих інструментів. Кишені розміщені симетрично справа та зліва.

Спинка цілнокроєна, забезпечує зручну посадку виробу по фігурі та не обмежує рухів під час роботи.

Рукава втачні, анатомічної форми, з манжетами по низу. У ділянках, що піддаються підвищеному навантаженню, передбачені підсилюючі вставки чорного кольору.

Оздоблювальні деталі чорного кольору: кокетка, клапани кишень, підсилюючі вставки рукавів та окремі функціональні елементи куртки.

Логотип наноситься методом вишивання. Місце нанесення – верхній лівий карман.

Напівкомбінезон з притачним нагрудником переду та спинки, з регульованими бретелями.

Бретелі оснащені еластичною ділянкою для зручності під час руху та застібками-фастексами. Застібка – блискавка у середньому шві передніх половинок комбінезону (гульфік). Пояс задньої частини з еластичною стрічкою, що забезпечує комфортну посадку.

Передні половинки штанів з боковими кишенями з похилим входом. У зоні колін передбачені підсилюючі накладки для підвищення зносостійкості виробу.

На нагруднику розташована накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних предметів.

Низ штанів прямий, не обмежує рухів та дозволяє використовувати комбінезон разом із робочим взуттям.

Закріпки виконані в колір основної тканини та розташовані у місцях підвищеного навантаження – на кишенях, шльовках та елементах застібки.

Логотип наноситься методом вишивання. Місце нанесення – центральна частина нагрудника.

Колір основної тканини темно-сірий/сірий, оздоблювальної – чорний. Основна та оздоблювальна тканина обов'язково повинна бути з маслостійким просоченням та відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 6.

Орієнтовне фото товару:



Таблиця № 6

№	Найменування показника	Одиниці виміру	Значення показника	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Найменування товару (модель, артикул, код), країна виробник				Вказати _____
1	Сировинний склад бавовна	%	100	бавовна _____ (зазначити)
2	Ткацьке переплетення	вид	саржа 3/1 або саржа 2/1	_____ (зазначити)
3	Поверхнева густина	г/м ²	у діапазоні: 255 ± 5%	у діапазоні: _____ (зазначити)
4	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки			
	за основою	%	у діапазоні: ±1,0	у діапазоні: _____ (зазначити)
	за утком	%	у діапазоні: ±1,0	у діапазоні: _____ (зазначити)
5	Розривальне навантаження			
	за основою	Н	не менше 1450	не менше: _____ (зазначити)
	за утком	Н	не менше 650	не менше: _____ (зазначити)
6	Стійкість до роздирання			
	за основою	Н	не менше 40	не менше: _____ (зазначити)
	за утком	Н	не менше 40	не менше: _____ (зазначити)
7	Стійкість забарвлення:			
	до дії прання	бал	не менше 5/5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії поту	бал	не менше 5/5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії органічних розчинників	бал	не менше 5/5 або не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії мокрого тертя	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії сухого тертя	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії штучного світла (колір темно- сірий/сірий)	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
8	Стійкість до дії мастил	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
9	Водовідштовхування	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
10	Гігроскопічність	%	не менше 10	не менше: _____ (зазначити)
11	Повітропроникність	дм ³ /м ² с	не менше 55	не менше: _____ (зазначити)
12	Стійкість до стирання	цикли	не менше 30000	не менше: _____ (зазначити)

**1.5. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини
(Фасон 5)**

Призначення: для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини для захисту від загальновиробничих забруднень, підвищеної стійкості до механічних навантажень, зниження ризику займання та поширення полум'я.

Зовнішній вигляд куртки

Прямий силует, довжина до середини стегна. Центральна застібка – блискавка, закрита вітрозахисною планкою на липучках або кнопках. Комір-стійка. Рукав втачаний, анатомічний. Манжети регульовані.

Кишені: нагрудна накладна кишеня з клапаном та 2 бокові прорізні кишені.

Подвійна строчка в місцях підвищеного навантаження.

Додатково:

- Без світловідбивних елементів.
- Внутрішні шви оброблені.

Зовнішній вигляд штанів

Прямий крій, середня посадка. Пояс частково на еластичній резинці. Застібка – блискавка + гудзик/кнопка. Шльовки під ремінь (не менше 5 шт).

Кишені: 2 бокові врізні кишені та 1 задня накладна кишеня з клапаном (за погодженням).

Підсилення: накладки в ділянці колін, підсилення по низу брюк та подвійна строчка крокового шва.

Додатково:

- Без світловідбивних елементів.
- Низ прямий, з можливістю підшивання.

Колір основної тканини темно-сірий/сірий, оздоблювальної - чорний. Тканина обов'язково має бути з вогнезахисним просоченням та відповідати характеристикам, що вказані в таблиці 7.

Орієнтовне фото товару:



Таблиця № 7

№	Найменування показника	Одиниці виміру	Значення показника	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)**
Найменування товару (модель, артикул, код), країна виробник				Вказати _____
1	Сировинний склад	%	бавовна 100	бавовна _____ (зазначити)
2	Поверхнева густина	г/м ²	не менше 350	не менше: _____ (зазначити)
3	Ткацьке переплетення	вид	сатинове	_____ (зазначити)
4	Розривне навантаження:			
	- за основою;	Н	не менше 1100	не менше: _____ (зазначити)
	- за утком	Н	не менше 800	не менше: _____ (зазначити)
5	Стійкість до роздирання:			
	- за основою	Н	не менше 40	не менше: _____ (зазначити)
	- за утком	Н	не менше 30	не менше: _____ (зазначити)
6	Стійкість до стирання	цикли	не менше 35000	не менше: _____ (зазначити)
7	Гігроскопічність	%	не менше 10	не менше: _____ (зазначити)
8	Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення:			
	- за основою	%	не більше 1,0	не більше: _____ (зазначити)
	- за утком	%	не більше 1,0	не більше: _____ (зазначити)
9	Вплив іскор металу (дрібних бризок розплавленого металу)	крапель	не менше 25	не менше: _____ (зазначити)
10	Стійкість забарвлення:			
	до дії прання	бал	не менше 5/5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії поту	бал	не менше 5/5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії органічних розчинників	бал	не менше 5/5 або не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії мокрого тертя	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії сухого тертя	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
	до дії штучного світла	бал	не менше 5	не менше: _____ (зазначити)
11	Індекс обмеження поширення полум'я		Індекс обмеження поширення полум'я – не менше 3	індекс обмеження поширення полум'я - _____ (зазначити)

2. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси надлісництв, а саме:

Надлісництво	Адрес	Кількість комплектів				
		Фасон 1	Фасон 2	Фасон 3	Фасон 4	Фасон 5
Городнянське	15100, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54	5	5	9	57	5
Конотопське	41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Ранкова 21	2	2	2	2	8
Корюківське	15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Індустріальна 40	1	2	5	-	-
Ніжинське	16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша 115	2	-	4	23	-
Новгород-Сіверське	16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, м.Новгород-Сіверський, вул. Промислова 3	2	2	1	2	3
Сумське	40010, Сумська область, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37	4	2	-	-	-
Тростянецьке	42600, Сумська область, Охтирський район, місто Тростянець, вул. Нескучанська 3	3	2	-	-	10
Чернігівське	14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Степана Бандери (Попова) 12	3	1	-	-	-
Шосткинське	41140 Сумська область, Шосткинський район смт. Вороніж, вул Гетьмана Сагайдачного 5	2	8	1	5	7
Всього:		24	24	22	89	33

2.3. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника.

2.4. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 30 (тридцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.5. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.6. Повинен бути запакованим в упаковку, яка забезпечує зберігання Товару під час транспортування всіма видами транспорту, навантаження/розвантаження і має маркування на тарі, упаковці чи бірці, що вміщує необхідні дані про Товар, Постачальника, транспортні обмеження.

2.7. Кінцевий строк поставки останньої партії товару: 30.11.2026р.

3. Інші вимоги

3.1. Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі рахунку, наданого Постачальником, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;
- пропонуваній товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022 року включно.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марки, нормативні документи (методи випробування) чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.

На підтвердження відповідності пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати:

1. Заповнену та підписану технічну специфікацію.
2. Виданий уповноваженим органом (організацією), який(ка) акредитований(на) в національному агентстві з акредитації України, протокол(и) випробувань або аналогічний документ на тканину та світлоповертальну стрічку для підтвердження відповідності значенням показників, вказаних в Таблиці 1-7.
3. Сертифікат OEKO-TEX STANDARD 100 на тканину, або інший сертифікат, або інший аналогічний документ, що підтверджує відповідність тканини вимогам безпеки щодо вмісту шкідливих речовин.
4. Якщо тканина з якої виготовляється товар має іноземне походження учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат(ти) походження або інший документ, що підтверджує країну походження (наприклад, копія митної декларації або паспорт виробника) на тканину з печаткою та підписом уповноваженого органу (організації).
5. Якщо учасник не є виробником основної тканини з якої виготовляється товар, він надає в складі тендерної пропозиції лист авторизації від виробника основної тканини або його дилера. У випадку, якщо лист авторизації надається дилером, додатково потрібно надати документ від виробника основної тканини, що підтвердить статус дилера.

для не виробників товару: договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про

відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.